

## BURIN PNEUMATIQUE

Outil puissant qui offre 3500 coups par minute. Ressort de retenue évitant le contre jeu du marteau.  
Corps acier avec poignée ergonomique. Entrée d'air : taraudage 1/4.  
Livré en mallette plastique avec un assortiment de 5 ciseaux et burins, 1 raccord rapide mâle, 1 burette d'huile.

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Code	Réf.	Aspiration	Pression	Poids	Prés.	Cond.
1090719	POWAIR0019	216 L / min	6,3 Bar	3 kg	B	1



## TRONCONNEUSE PNEUMATIQUE

Outil à tronçonner avec disque Ø 75 mm pour le découpage de rails, tubes, profilés ou tôles en acier.  
Carter de protection en acier chromé. Livré avec un disque abrasif supplémentaire et clés de serrage dans un étui de rangement pratique. Entrée d'air : taraudage 1/4.

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Code	Réf.	Aspiration	Pression	Poids	Prés.	Cond.
1090705	POWAIR0012	595 L/mn	6,3 Bar	1,3 kg	B	1



## PONCEUSE ROTATIVE PNEUMATIQUE

Ergonomique avec poignée absorbant les vibrations. Idéale pour réaliser des finitions fines sur le bois, métal, fibre de verre et d'autres matériaux composites. Vitesse facilement réglable grâce au bouton vanne.  
Vitesse de rotation : 10500 tr/min. Patin auto-adhésif de diamètre 150 mm. Entrée d'air : taraudage 1/4.  
Livrée avec un raccord rapide mâle.

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Code	Réf.	Aspiration	Pression	Poids	Prés.	Cond.
1090713	POWAIR0013	240 L / min	6,3 Bar	1,38 kg	B	1



## VENTILATEURS OSCILLANTS

3 vitesses. Inclinaison Verticale. Verrouillable sur position.  
Oscillation horizontale sur 90°. Pied lesté pour une stabilité accrue.  
Alimentation : 230V - 50 Hz.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Ø	Puissance	Prés.	Cond.
112040	Ventilateur oscillant	30 cm	40 W	B	1
112070	Ventilateur oscillant	40 cm	50 W	B	1
112100	Ventilateur oscillant sur pied réglable de 110 à 130 cm	40 cm	50 W	B	1



## VENTILATEUR OSCILLANT COLONNE

3 vitesses. Verrouillable sur position. Pied lesté pour une stabilité accrue.  
Programmable jusqu'à 120 min.  
Alimentation : 230V - 50 Hz.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Hauteur	Puissance	Prés.	Cond.
112310	Ventilateur colonne	75 cm	50 W	B	1

## RADIATEUR DE CHANTIER

Radiateur à infrarouge avec sécurité thermocouple. Utilisation en extérieur uniquement.  
Fonctionne au gaz butane ou propane. Pression de service : 28 mbar (butane) ou 37 mbar (propane).  
Livré avec tuyau de raccord et détendeur réglable butane/propane. Puissance : 4,2 kW.  
Dimensions : 300 x 240 x 100 mm. Poids : 2,6 kg. Garantie 2 ans.

OUTIFRANCE

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0415999	40010	Radiateur pour extérieur uniquement	V	1



## GENERATEUR D'AIR CHAUD

Générateur d'air chaud fonctionnant à gaz butane / propane avec ventilateur électrique incorporé.  
Fabriqué en acier inox. Permet de réchauffer rapidement les chantiers, serres, élevages ou de sécher, décongeler.  
S'utilise en milieux aérés. Puissance : 10 kW/h. Alimentation : 220 V / 50 Hz. Pression de service : 0,5 bar. Débit d'air : 320 m3/h.  
Dimensions : Ø 185 x L 375 x H 270 mm.

OUTIFRANCE

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0415993	Turbine de chauffage gaz avec ventilation électrique	V	1





## RECHAUD DE CHANTIER

Corps fonte avec support casserole. Allumage traditionnel.  
Diamètre du brûleur : 140 mm. Consommation nominale : 544 g/h. Puissance : 7,5 KW.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0415996	3 pieds - Ø 380 x 170 mm - 5,6 Kg	B	1
0415992	4 pieds - 400 x 400 x 170 mm - 6,25 Kg	B	1



## TUYAUX DE GAZ BUTANE / PROPANE

Tuyaux d'alimentation en gaz butane ou propane. Longueur 1,50 m.  
Conformes aux normes de sécurité Européennes.



Code	Désignation	Validité	Norme	Prés.	Cond.
0415920	Tuyau PVC Normagaz 6 x 12 mm + 2 colliers de serrage	5 ans	XP D 36-110	LS	1
0415930	Tuyau PVC Manugaz à vis entrée M20/150 et sortie G1/2	10 ans	NF D 36-112	LS	1
0415935	Tuyau inox à vis entrée M20/150 et sortie G1/2	Sans péremption	NF D 36-125	LS	1



## TUYAUX DE GAZ NATUREL

Tuyaux d'alimentation en gaz butane ou propane. Longueur 1,50 m.  
Conformes aux normes de sécurité Européennes.



Code	Désignation	Validité	Norme	Prés.	Cond.
0415940	Tuyau PVC Manugaz à vis entrée et sortie G1/2	10 ans	NF D 36-103	LS	1
0415945	Tuyau inox à vis entrée et sortie G1/2	Sans péremption	NF D 36-121	LS	1



## DETENDEUR A SECURITE GAZ BUTANE

Détendeur butane 28 mbar - 1,3 kg/h. Entrée écrou bouteille, sortie M20/150.  
Livré avec écrou et tétine pour raccordement sur tube 6 x 12 mm.



Code	Désignation	Bouteilles compatibles	Prés.	Cond.
0415950	Détendeur butane type 717 BT	Butane 13 Kg	LS	1



## DETENDEURS "QUICK-ON"

Détendeur à connexion rapide. Entrée "Quick-on" Ø20 ou 27 mm. Sortie M20/150.  
Les modèles pour butane sont livrés avec écrou et tétine pour raccordement sur tube 6 x 12 mm.  
Les modèles pour propane ne s'utilisent qu'avec des raccords vissés.



Code	Désignation	Bouteilles compatibles	Prés.	Cond.
<b>Pour gaz butane</b>				
0415955	Détendeur butane "Quick-on" Ø20 mm	Calypso, Elfi, Malice, Shesha, Twiny	LS	1
0415960	Détendeur butane "Quick-on" Ø27 mm	Cube, Viseo	LS	1
<b>Pour gaz propane</b>				
0415965	Détendeur propane "Quick-on" Ø20 mm	Elfi, Malice, Twiny	LS	1
0415970	Détendeur propane "Quick-on" Ø27 mm	Cube	LS	1



## CUVE VIDE CENDRES

Réservoir intermédiaire qui se connecte à l'extrémité du tuyau d'aspiration de tous types d'aspirateur pour aspirer la cendre, le sable, la sciure, les graviers, terreaux et autres saletés sans risque d'endommager l'aspirateur.  
Cuve en acier Ø285 x h.310 mm. Buse d'aspiration en aluminium Ø38,5 x 200 mm. Filtre lavable.



Code	Réf.	Désignation	Cuve	Prés.	Cond.
9940025	POWX302	Cuve vide cendres	20 L	B	1



## ASPIRATEUR A CENDRES

Pour aspirer les cendres des cheminées, barbecues, poêles à bois ou granulés. Filtre interchangeable.  
Cuve acier Ø285 x h.310 mm avec poignée de transport.  
Buse d'aspiration Ø34 x 230 mm en métal et tuyau 1m en métal avec gaine plastique pour aspirer des cendres jusqu'à 60°C.  
Garantie 3 ans.



Code	Réf.	Désignation	Cuve	Prés.	Cond.
9940030	POWX300	Aspirateur vide cendres - 1200 W	20 L	B	1
9940031	POWX300B	Filtre de rechange		V	1

## ASPIRATEUR EAU / POUSSIERE - 15L

Cuve en acier inoxydable sur socle équipé de 4 roulettes pour un déplacement facile.  
Fonctions soufflage en connectant le tuyau sur la sortie d'air. S'utilise avec ou sans sac à poussière.  
Tuyau 1,5 m. Alimentation 230V - 50Hz. Câble 3,5 m.  
Livré 1 suceur large, 1 suceur fin à brosse escamotable et 1 sac à poussière.



Code	Réf.	Désignation	Cuve	Prés.	Cond.
9940040	POWE60015	Aspirateur 1000W	15 L - inox	B	1
9940041	POWE90100	5 sacs aspirateurs 8L		LS	1



## ASPIRATEUR EAU / POUSSIERE - 30L

Cuve en acier inoxydable avec vanne de drainage permettant de vider les liquides absorbés sans les poussières. Poignée et socle équipé de 4 roulettes pour un déplacement facile. Fonctions soufflage en connectant le tuyau sur la sortie d'air. S'utilise avec ou sans sac à poussière. Tuyau 3,5 m et tube acier télescopique. Prise de courant pour alimenter des appareils jusqu'à 2000W. Alimentation 230V - 50Hz. Câble 3,5 m. Livré 1 suceur large, 1 suceur fin à brosse escamotable et 3 sacs à poussière.

POWERPLUS

Code	Réf.	Désignation	Cuve	Prés.	Cond.
9940050	POWX324	Aspirateur 1200W	30 L - inox	B	1
9940051	POWX324A	3 sacs aspirateurs 30L		LS	1

## ASPIRATEUR EAU / POUSSIERE BI-MOTEUR - 60L

Aspirateur équipé de 2 moteurs pour une grande puissance d'aspiration. Cuve en acier inoxydable avec tuyau de vidange permettant d'évacuer les liquides absorbés sans les poussières. Socle en acier avec système permettant de basculer la cuve pour la vider facilement. 4 roues dont 2 grandes pour se déplacer aisément sur les sols irréguliers. Fonctions soufflage en connectant le tuyau sur la sortie d'air. S'utilise sans sac à poussière. Tuyau 3,5 m et tube acier télescopique. Alimentation 230V - 50Hz. Câble 3,5 m. Livré avec 1 suceur large, 1 suceur large spécial liquides, 1 suceur rond à brosse, 1 suceur fin.

POWERPLUS

Code	Réf.	Désignation	Cuve	Prés.	Cond.
9940060	POWX325	Aspirateur 2 x 1200W	60 L - inox	B	1

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION 135 BARS

Nettoyeur compact et léger fonctionnant à l'eau froide équipé d'un enrouleur permettant de ranger facilement les 5m de tuyau. S'adapte à toutes les utilisations grâce aux nombreux accessoires : 3 buses (droite, coudée et rotative), 1 brosse large, 1 brosse ronde spéciale terrasse et 1 réservoir de détergent se connectant sur la lance. Alimentation 230V - 50Hz. Câble 5m.

POWERPLUS

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
9940230	POWXG9030	1900W - 135 Bars - 360 L/h	B	1

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE - 206 BARS

Nettoyeur thermique idéal pour travailler loin d'une alimentation électrique. Pompe axiale à faible consommation. S'arrête automatiquement lorsque le niveau d'huile du moteur est trop bas. Fonction eau chaude, température max 50°C. Possibilité de choisir entre le réservoir de détergent de 1,13L sur la machine ou un réservoir annexe grâce au tube d'alimentation supplémentaire. Lance en acier et tuyau en PVC de 7,6m. Moteur 180 cc. Réservoir carburant 3,6L. Livré avec 4 buses pour toutes les utilisations : 1 buse ultra-fine pour la saleté la plus tenace, 1 buse pour enlever la peinture, 1 buse pour les voitures et bateaux, et 1 buse à basse pression pour le nettoyage avec détergent.

POWERPLUS

Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
9940241	POWXG9008	3600W - 206 Bars - 520 L/h - 50°C	B	1

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION 145 BARS

Moteur à induction. Pompe 3 pistons acier, tête de pompe en aluminium, vanne by-pass incorporée. Système d'arrêt automatique. Chariot avec poignée ergonomique et porte-accessoires. Bac à détergent incorporé à aspiration directe. Pistolet avec raccord rapide. Tuyau haute pression 8m avec enrouleur. Livré avec 1 buse réglable et 1 buse turbo. Alimentation 230V - 50 Hz.

FASA

Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
9940200	FOX	2400W - 145 Bars - 480 L/h	B	1

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION 160 BARS

Moteur à induction. Pompe 3 pistons acier, tête de pompe en laiton, vanne by-pass incorporée. Système d'arrêt automatique. Chariot avec poignée ergonomique et porte-accessoires. Bac à détergent incorporé, aspiration directe. Enrouleur de flexible. Flexible haute pression armé. Pistolet avec raccord rapide. Lance en métal. Livré avec 1 buse turbo et 5 buses différentes. Alimentation 230V - 50 Hz.

FASA

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
9940210	PROGRESSIVE	2800W - 160 Bars - 510 L/h	B	1

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE - 145 BARS

Double moteur (pompe et brûleur). Pompe 3 pistons acier, tête de pompe en aluminium, vanne by-pass incorporée. Chaudière verticale avec serpentin acier à haut rendement thermique. Régulation du brûleur pour une combustion optimisée. Régulation automatique de la température. Bac à détergent incorporé pour aspiration directe. Système d'arrêt automatique. Chariot avec poignée ergonomique et porte-accessoires. Tuyau haute pression 8m avec enrouleur. Livré avec 1 buse. Alimentation 230V - 50 Hz.

FASA

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
9940220	KAPPA	2300W - 145 Bars - 450 L/h - 90°C	B	1





## TOURNEVIS SANS FIL

POWERPLUS

Tournevis léger et puissant avec poignée 2 positions (pistolet ou droite), 16 réglages de couple, LED intégré, protection électrique de surcharge, mandrin porte-embouts 1/4" avec système de changement rapide. Couple maximum 3Nm. Vitesse de rotation max 180 tr/min. Batterie Li-ion haute longévité avec indication du niveau de charge. Temps de charge 3 / 5h. Livré en boîte carton avec chargeur secteur, un porte-embouts magnétique 60mm et 12 embouts 25 mm : plats 3 / 4 / 6 / 8 / Ph1 / Ph2 (x2) / Ph3 / Pz1 / Pz2 (x2) / Pz3. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Batterie	Poids	Prés.	Cond.
9940300	POWX0060LI	Tournevis sans fil - 3 Nm	Li-ion 3,6V - 1300 mAh	0,90 kg	B	1



## PERCEUSE VISSEUSE

POWERPLUS

Perceuse visseuse compacte avec poignée soft grip, mandrin automatique Ø10 mm, 2 vitesses mécaniques avec variateur électronique 0 à 400 et 0 à 1500 tr/min, 17 réglages de couples, LED pour éclairer la zone de travail et batterie Li-ion haute longévité avec indication du niveau de charge. Livrée en boîte carton avec chargeur secteur. Garantie 2 ans.

Code	Réf.	Désignation	Batterie	Poids	Prés.	Cond.
9940320	POWC1060	Perceuse / visseuse - 20 Nm	Li-ion 14,4V - 1300 mAh	1,45 kg	B	1
9940330	POWC1070	Perceuse / visseuse - 25 Nm	Li-ion 18V - 1300 mAh	1,50 kg	B	1



## PERCEUSE VISSEUSE EN MALLETTE

POWERPLUS

Perceuse visseuse à mandrin automatique Ø10 mm, 2 vitesses mécaniques avec variateur électronique 0 à 400 et 0 à 1500 tr/min, 22 réglages de couples, LED pour éclairer la zone de travail et batterie Li-ion haute longévité. Livrée en mallette avec 2 batteries, chargeur secteur, 1 porte-embouts 60 mm et 12 embouts de vissage 25 mm : Plats 3 / 5 / Ph0 / Ph2 / Pz0 / Pz2 / Hex2 / 3 / 4 / Torx T10 / T15 / T20. Garantie 2 ans.

Code	Réf.	Désignation	Batterie	Poids	Prés.	Cond.
9940340	POWE00042	Perceuse visseuse - 30 Nm	Li-ion 18V - 1300 mAh	2,45 kg	B	1



## PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION EN MALLETTE

POWERPLUS

Puissance impressionnante pour cette perceuse visseuse avec fonction percussion et poignée auxiliaire. Mandrin automatique Ø13 mm, 2 vitesses mécaniques avec variateur électronique 0 à 400 et 0 à 1400 tr/min, 23 réglages de couples, LED pour éclairer la zone de travail et batterie Li-ion haute longévité à chargement rapide en 1h. Témoin d'indication du niveau de charge, poignée soft grip et dragonne. Livrée en mallette avec chargeur secteur rapide. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Batterie	Poids	Prés.	Cond.
9940350	POWX0050LI	Perceuse visseuse à percussion - 42 Nm	Li-ion 21,6V - 1500 mAh	3,60 kg	B	1



## CLÉ A CHOCS EN MALLETTE

POWERPLUS

Clé à chocs compacte et puissante avec couple de serrage élevé de 310Nm et 3000 coups/min. Vitesse de rotation de 0 à 2200 tr/min, LED éclairant la zone de travail, batterie Li-ion haute longévité à chargement rapide en 1h, poignée soft grip. Entraînement carré 1/2". Livrée en mallette avec chargeur secteur rapide. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Batterie	Poids	Prés.	Cond.
9940380	POWX0074LI	Clé à choc - 310 Nm	Li-ion 18V - 1500 mAh	4,05 kg	B	1

## VISSEUSE POUR PLAQUES DE PLÂTRE

POWERPLUS

Li-visseuse spécialement conçue pour les plaquistes : une bague de réglage permet de limiter la profondeur de vissage. Carter équipé d'un crochet pour fixation à la ceinture. Variateur électronique pour ajuster la vitesse de rotation de 0 à 3000 tr/min. Alimentation : 230V / 50 Hz. Livrée en boîte carton. Garantie 2 ans.

Code	Caractéristiques	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
115009	Visseuse plaques de plâtre	450 W	3 kg	B	1

## PERCEUSE VISSEUSE - 280W

FAR TOOLS

Visseuse avec câble d'alimentation 10 mètres qui permet de travailler sans rallonge électrique. 24 réglages de couple pour s'adapter à tous les matériaux. Mandrin automatique Ø10 mm. Variateur électronique de vitesse : 0 à 750 tr/min. Livrée en boîte carton. Alimentation 230V - 50 Hz. Garantie 2 ans.

Code	Caractéristiques	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
115011	Perceuse visseuse filaire	280 W	2 Kg	B	1

## PERCEUSE A PERCUSSION - 600W

FAR TOOLS

Légère et compacte cette perceuse est aussi confortable pour visser/dévisser. Mandrin automatique Ø13 mm, variateur électronique de vitesse : 0 à 3100 tr/min, percussion 48000 coups/min, butée de profondeur et poignée auxiliaire. Alimentation 230V - 50 Hz. Livrée en boîte carton. Garantie 2 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940400	POWC1020	Perceuse à percussion	600W	1,80 kg	B	1



## PERCEUSE A PERCUSSION - 720W

Mandrin automatique Ø13 mm, variateur électronique de vitesse : 0 à 3000 tr/min, percussion 48000 coups/min, butée de profondeur et poignée auxiliaire. Alimentation 230V - 50 Hz.

Livrée en boîte carton. Garantie 2 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940410	POWE10030	Perceuse à percussion	720W	2,10 kg	B	1

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS



## PERCEUSE A PERCUSSION EN MALLETTE - 910W

Mandrin automatique Ø13 mm, variateur électronique de vitesse : 0 à 3000 tr/min, percussion 54000 coups/min, butée de profondeur et poignée auxiliaire. Alimentation 230V - 50 Hz.

Livrée en boîte carton. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940420	POWX027	Perceuse à percussion	910W	3,90 kg	B	1

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS



## PERCEUSE A PERCUSSION EN MALLETTE - 1200W

Mandrin automatique acier Ø13 mm, 2 vitesses mécaniques avec variateur électronique : 0 à 1200 et 0 à 3000 tr/min, percussion 48000 coups/min, butée de profondeur et poignée auxiliaire. Carter aluminium. Alimentation 230V - 50 Hz.

Livrée en mallette. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940430	POWX028	Perceuse à percussion	1200W	5,20 kg	B	1

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS



## MARTEAU PERFORATEUR EN MALLETTE - 750W

Marteau perforateur disposant de 4 modes d'utilisation : percussion, rotation, percussion + rotation et un mode qui permet de faire tourner les burins plats. Force de frappe 30% supérieure à un marteau de même puissance grâce à un mécanisme à double pendule. Percussion 4900 coups/min, variateur électronique de rotation de 0 à 1050 tr/min, mandrin SDS, butée de profondeur et poignée auxiliaire. Alimentation 230V - 50 Hz.

Livré en mallette avec mandrin à clé pour utiliser les mèches cylindriques, 1 pic et 1 burin 250 mm, 3 mèches béton Ø8, 10 et 12 x 150 mm, et 1 petite coupelle pour récupérer les poussières. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940440	POWX1170	Marteau perforateur 3 joules	750W	6,10 kg	B	1

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS



## MARTEAU PERFORATEUR EN MALLETTE - 1600W

Marteau perforateur disposant de 4 modes d'utilisation : percussion, rotation, percussion + rotation et un mode qui permet de faire tourner les burins plats. Ce marteau développe une force d'impact de 5 joules et reste très confortable à utiliser grâce au double système anti-vibrations. Percussion 3900 coups/min, variateur électronique de rotation de 0 à 800 tr/min, mandrin SDS, butée de profondeur et poignée auxiliaire. Alimentation 230V - 50 Hz.

Livré en mallette avec mandrin à clé pour utiliser les mèches cylindriques, 1 pic et 1 burin 250 mm, 3 mèches béton Ø8, 10 et 12 x 150 mm, et 1 petite coupelle pour récupérer les poussières. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940450	POWX1175	Marteau perforateur 5 joules	1600W	9,10 kg	B	1

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS



## PERCEUSE D'ETABLI - 350W

Perceuse d'établi de petite taille et grande fiabilité.

Capot moteur équipé d'un interrupteur de sécurité type "coup de poing".

Pied lourd en fonte d'acier pour la stabilité. 5 vitesses : 580 à 2650 tr/min. Diamètre colonne 46 mm.

Capacité du mandrin : 1,5 à 13 mm. Cône morse : MT2. Distance mandrin / colonne : 104 mm. Plateau de travail : 160 x 160 mm.

Code	Désignation	Puissance	Course	Hauteur	Poids	Prés.	Cond.
8760200	Perceuse d'établi	350W	50 mm	580 mm	16,6 kg	B	1

femi



## PERCEUSE D'ETABLI - 460W

Perceuse d'établi haute performance avec plateau inclinable et crémaillère pour régler sa hauteur.

Capot moteur équipé d'un interrupteur de sécurité type "coup de poing". Pied lourd en fonte d'acier pour la stabilité.

12 vitesses : 220 à 2450 tr/min. Diamètre colonne 60 mm. Capacité du mandrin : 3 à 16 mm.

Cône morse : MT2. Distance mandrin / colonne : 126 mm. Plateau de travail : 200 x 195 mm.

Code	Désignation	Puissance	Course	Hauteur	Poids	Prés.	Cond.
8760210	Perceuse d'établi	460W	60 mm	820 mm	37 kg	B	1

femi



## PERCEUSE COLONNE - 1100W

Perceuse colonne pour travaux intensifs. Variateur électronique de vitesse de 440 à 2100 tr/min avec écran d'affichage. Rayon laser pour positionner facilement l'objet à percer. Eclairage LED de la zone de travail.

Plateau réglable en hauteur par crémaillère et inclinable. Butée graduée pour limiter la profondeur de perçage.

Diamètre colonne 80 mm. Mandrin automatique : 1 à 16 mm. Cône morse : MT2. Distance mandrin / colonne : 215 mm.

Plateau de travail : 356 x 356 mm.

Code	Désignation	Puissance	Course	Hauteur	Poids	Prés.	Cond.
8760250	Perceuse colonne	1100W	150 mm	1700 mm	90 kg	B	1

femi





## MANDRIN POUR PERCEUSES ETABLI / COLONNE

Code	Désignation
8760290	Mandrin auto-serrant B16 - capacité 1,5 à 13 mm
8760291	Adaptateur cône morse CM2 / B16



Prés.	Cond.
B	1
B	1



## MEULEUSE 125MM

Utilise des disques Ø 125 x 22,2 mm. Vitesse de rotation : 6000 - 12000 tr/min.  
Dispositif de blocage d'arbre. Livrée en boîte carton sans disque, avec poignée auxiliaire.  
Garantie 3 ans.



Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940510	POWX0614	Meuleuse 125 mm	1200W	2 kg	B	1



## MEULEUSE 230 MM

Utilise des disques Ø 230 x 22,2 mm. Vitesse de rotation : 6500 tr/min. Dispositif de blocage d'arbre.  
Poignée arrière rotative 3 positions. Livrée en mallette sans disque, avec poignée auxiliaire.  
Garantie 3 ans.



Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940520	POWX0618	Meuleuse 230 mm	2500W	6 kg	B	1



## SUPPORT DE TRONÇONNAGE

Transforme une meuleuse d'angle Ø230 mm en machine à tronçonner pour les profilés, les barres, les tubes en acier, en pierre ou en plastique.  
Avec étau orientable à serrage rapide.  
Support universel qui convient à toutes les meuleuses.



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
6350011	Pour meuleuses 230 mm	B	1



## PLATEAUX DE PONÇAGE POUR MEULEUSES

En plastique, fixation M14 sur les meuleuses.  
Utilisent des disques abrasifs à alésage central.



Code	Désignation	Prés.	Cond.
03259001	Plateau de ponçage Ø 115 mm - M14	SC	6
03259002	Plateau de ponçage Ø 125 mm - M14	SC	6
03990001	Clé à ergots 30 x 200 mm pour meuleuse	SC	6
4036010	Ecrou de meuleuse M14	LS	6



## AFFÛTEUSE MEULE A EAU ET DISQUE CUIR - 150W

Affûteuse professionnelle facile à utiliser de grande précision. Moteur à induction silencieux et très fiable idéal pour utilisation intensive. Equipée d'une meule à eau Ø200 x 40 x 12mm (grain 220) à rotation lente 95 tr/min pour un travail de finition impeccable, et d'un disque en cuir Ø200 x 30 x 12mm pour l'ébavurage.  
Guide d'affûtage universel réglable pour affûter en appui toutes sortes d'outils. Interrupteur 3 position permettant l'inversion du sens de rotation pour un affûter sans changer le réglage du guide support.  
Réservoir d'eau amovible pour un nettoyage facile. Poignée de transport. Livrée en boîte avec rapporteur d'angles, pâte abrasive et clés de maintenance.



Code	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
8760080	Affûteuse meule + disque	150W	10 kg	B	1
8760082	Meule à eau Ø200 x 40 x 12mm - grain 220			V	1
8760084	Disque cuir Ø200 x 30 x 12mm			V	1



## TOURET 2 MEULES - 150W

Moteur à induction puissant et silencieux. Vitesse de rotation 2800 tr/min.  
Equipé de protections anti-projections complètes. Diamètre de l'axe 12,7mm.  
Alimentation 230V - 50Hz. Livré en boîte carton avec 2 meules Ø150 x 16 x 12,7mm (grain 36 et 60).



Code	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
8760010	Touret 2 meules Ø150 mm	150W	6 kg	B	1



## TOURET 2 MEULES - 400W

LMoteur à induction puissant et silencieux. Vitesse de rotation 2800 tr/min.  
Equipé de protections anti-projections complètes. Base de soutien avec bac de refroidissement à eau amovible.  
Diamètre de l'axe 12,7mm. Alimentation 230V - 50Hz.  
Livré en boîte carton avec 2 meules Ø150 x 20 x 12,7mm (grain 36 et 60).



Code	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
8760030	Touret 2 meules Ø150 mm	400W	9 kg	B	1



## TOURET 2 MEULES - 550W

Moteur à induction puissant et silencieux. Vitesse de rotation 2800 tr/min.  
Equipé de protections anti-projections complètes. Base de soutien avec bac de refroidissement à eau amovible.  
Diamètre de l'axe 16mm. Alimentation 230V - 50Hz.  
Livré en boîte carton avec 2 meules Ø200 x 20 x 16mm (grain 36 et 60).



Code	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
8760070	Touret 2 meules Ø200 mm	550W	14 kg	B	1

## TOURET MEULE ET BROSSE - 450W

Moteur à induction puissant et silencieux. Vitesse de rotation 2800 tr/min.  
Équipé de protections anti-projections complètes. Base de soutien avec bac de refroidissement à eau amovible.  
Diamètre de l'axe de meule 12,7mm. Diamètre de l'axe de brosse 16mm. Alimentation 230V - 50Hz.  
Livré en boîte carton avec 1 meule Ø150 x 20 x 12,7mm (grain 60) et 1 brosse acier laitonné Ø150 x 20 x 16mm.

**femi**



Code	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
8760040	Touret meule + brosse Ø150 mm	450W	9 kg	B	1

## TOURET MEULE ET BANDE - 450W

Moteur à induction puissant et silencieux. Vitesse de rotation 2800 tr/min.  
Équipé de protections anti-projections complètes. Base de soutien avec bac de refroidissement à eau amovible.  
Diamètre de l'axe de meule 12,7mm. Dimension des bandes 50 x 680mm. Alimentation 230V - 50Hz.  
Livré en boîte carton avec 1 meule Ø150 x 20 x 12,7mm (grain 60) et 1 bande abrasive.

**femi**



Code	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
8760060	Touret meule Ø150 mm + bande	450W	9 kg	B	1
8760062	5 bandes de ponçage 50 x 680mm grain 80.			B	1

## TOURET MEULE ET MEULE A EAU - 400W

Moteur à induction puissant et silencieux.  
Vitesse de rotation 2800 tr/min pour la meule et 140 tr/min pour la meule à eau. Equipé de protections anti-projections complètes.  
Base de soutien avec bac de refroidissement à eau amovible. Diamètre de l'axe de meule 12,7mm.  
Diamètre de l'axe de meule à eau 20mm. Alimentation 230V - 50Hz.  
Livré en boîte carton avec 1 meule Ø150 x 20 x 12,7mm (grain 60) et 1 meule à eau Ø200 x 40 x 20mm (grain 150).

**femi**



Code	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
8760050	Touret meule Ø150 mm et meule à eau Ø200 mm	400W	10 kg	B	1

## DISQUES ET PÂTE A POLIR

Disque sisal rigide pour réaliser le brunissage, le polissage grossier et pour aplanir une surface.  
Disque coton constitué de 40 couches pour le polissage de finition. Pâte à polir pour l'étape finale visant à éliminer les traces et autres imperfections présentes sur des surfaces en métaux durs tels que fer, acier et acier inoxydable afin d'obtenir un fini lisse et lustré poli-miroir.  
Parfait pour l'affilage de couteaux et de rasoirs.

**OUTIFRANCE**



Code	Désignation	Dimensions	Prés.	Cond.
4022650	Disque sisal	Ø 150 mm	BB	1
4022640	Disque coton	Ø 150 mm	BB	1
4022660	Pâte à polir blanche	500 g	BB	1
4022630	Kit complet : sisal + coton + pâte		BB	1

## BROSSES POUR TOURET

Fils ondulés pour nettoyer ou décaper les bois et métaux.  
Les modèles en boîte sont livrés avec un assortiment de bagues de réduction pour s'adapter sur tous les axes de touret.

**OUTIFRANCE**




Code	Désignation	Diamètre	Épaisseur	Alésage	Prés.	Cond.
<b>Fils en acier</b>						
8200380	1 brosse disque	100 mm	10 mm	12,7 mm	V	1
<b>Fils en acier laitonné</b>						
8760042	1 brosse disque	150 mm	20 mm	16 mm	B	1
8760044	1 brosse disque	150 mm	20 mm	32 mm	B	1
8760046	1 brosse disque	200 mm	20 mm	32 mm	B	1

## MEULES POUR TOURET

Corindon gris liant céramique : Pour le meulage et l'ébavurage de tous les métaux tendres.  
Permet l'affûtage des outils de jardin.  
Corindon blanc liant céramique vitrifié : pour l'affûtage à l'eau des couteaux, ciseaux à bois, fers de rabots, et tous les aciers durs.

**OUTIFRANCE**



Code	Désignation	Dimensions	Grain	Prés.	Cond.
<b>Meules grises</b>					
8760032	Meule corindon gris + bagues réduction	150 x 20 x 16 mm	36	B	1
8760034	Meule corindon gris + bagues réduction	150 x 20 x 16 mm	60	B	1
8760072	Meule corindon gris	200 x 20 x 16 mm	36	B	1
8760074	Meule corindon gris	200 x 20 x 16 mm	60	B	1
8760092	Meule corindon gris	200 x 25 x 32 mm	60	B	1
<b>Meules blanches</b>					
30458	Meule corindon blanc + bagues réduction	200 x 25 x 32 mm	80	B	1
8760052	Meule corindon blanc	200 x 40 x 20 mm	150	B	1

## BAGUES DE REDUCTION POUR MEULES ET BROSSES

Pour adaptation des meules et brosses sur touret avec des alésages différents.

**OUTIFRANCE**



Code	Désignation	Dimensions	Prés.	Cond.
4022690	Jeu de 3 bagues de réduction	Ø 32/20 - 20/15 - 20/12,7 mm	V	1



## OUTIL OSCILLANT MULTIFONCTIONS - 350W

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Outil oscillant qui permet de poncer, gratter, creuser, couper, etc. Idéal pour travailler dans des recoins difficiles d'accès, poncer l'intérieur d'un meuble, décoller la moquette et gratter les résidus de colle, découper une forme dans une plaque de plâtre, déjoindre du carrelage, couper à ras des tuyaux ou tasseaux, etc.

6 réglages de vitesse et variateur pour une oscillation de 22000 à 42000 tr/min. Système rapide pour le changement de lame ou accessoire. Alimentation 230V - 50 Hz.

Livré en boîte carton avec poignée auxiliaire, 1 lame de scie 34mm, 1 disque scie, 1 spatule, 1 plateau de ponçage et un assortiment de 6 patins abrasifs. Garantie 2 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940590	POWE80010	Outil multifonctions	350W	2,10 kg	B	1

## ACCESSOIRES POUR OUTIL OSCILLANT MULTIFONCTIONS

KREATOR

Lames de scies, spatule à gratter, plateau et patins de ponçage proposés à la pièce ou en assortiment pour travailler sur toutes sortes de matériaux.

Code	Désignation	Caractéristiques	Prés.	Cond.
03990009	Lame de scie universelle	Largeur 10 mm - 18 tpi	LS	6
03990011	Lame de scie universelle	Largeur 34 mm - 18 tpi	LS	6
03990014	Lame de scie universelle	Largeur 68 mm - 18 tpi	LS	6
03990015	Spatule à racler / gratter	Largeur 52 mm	LS	6
03990020	Disque scie universel	Ø 90 mm - 18 tpi	LS	6
03990025	Disque meule carbure	Ø 88 mm	LS	6
03990035	Plateau de ponçage	90 x 90 x 90 mm - auto-adhésif	LS	6

### Assortiments

03990040	Kit 3 pièces	3 Lames	LS	6
03990045	Kit 23 pièces	3 lames + 20 patins de ponçage	LS	6
03990050	Mallette 20 pièces	8 lames + 12 patins de ponçage	B	1

## SCIE SAUTEUSE - 650W

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Variateur électronique de vitesse : 800 à 3000 coups/min. Réglage du mouvement pendulaire 4 positions.

Base inclinable à droite et à gauche jusqu'à 45°. Guide latéral pour les coupes droites parallèles au bord.

Buse d'évacuation pour aspirateur. Système de changement de lame rapide (connexion en T).

Capacité de coupe dans le bois 65 mm à 90° et dans l'acier 8 mm à 90°.

Livrée en boîte carton avec 2 lames bois (fine et universelle) et 1 lame métal. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940550	POWX0330	Scie sauteuse	650W	2,50 kg	B	1

## SCIE SAUTEUSE - 810W

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Variateur électronique de vitesse : 800 à 3000 coups/min. Réglage du mouvement pendulaire 4 positions.

Base inclinable à droite et à gauche jusqu'à 45°. Guide latéral pour les coupes droites parallèles au bord.

Visée laser. Buse d'évacuation pour aspirateur. Système de changement de lame rapide (connexion en T).

Capacité de coupe dans le bois 80 mm à 90° et dans l'acier 10 mm à 90°.

Livrée en mallette avec 4 lames bois (fine et universelle) et 2 lames métal. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940560	POWX0560	Scie sauteuse	810W	3,70 kg	B	1

## SCIE SABRE - 800W

FAR  
TOOLS

Vitesse variable 0 à 2500 tr/min. Tête rotative +/- 90° avec 5 positions indexées.

Capacité de coupe dans le bois : 115 mm. Capacité de coupe dans le fer : 8 mm. Protection isolante et anti-glisse.

Changement de lame rapide et sans outil.

Livrée en boîte carton avec 2 lames pour métal et 2 lames bois.

Code	Caractéristiques	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
115454	Scie sabre	800W	3,15 kg	B	1

## SCIE CIRCULAIRE - 1500W

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Vitesse de rotation de la lame 5500 tr/min. Réglage de la profondeur de lame avec échelle graduée.

Inclinaison pour coupe d'onglet jusqu'à 45° avec verrouillage rapide par levier. Visée laser.

Guide latéral pour coupes droites parallèles au bord. Capacité de coupe max 64 mm à 90° et 40 mm à 45°.

Alimentation 230V - 50Hz. Livrée en boîte carton avec 1 lame 60 dents 185 x 2,4 mm, alésage 20mm. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940600	POWX0520	Scie circulaire	1500W	5,85 kg	B	1

## RAINUREUSE A DOUBLES DISQUES - 1800W

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Pour faire des rainures dans les bétons, briques, parpaings, et murs ou planchers carrelés afin de passer les alimentations en eau et électricité. Vitesse de rotation : 5000 tr/min.

Echelle de réglage de la profondeur de coupe jusqu'à 45 mm. 4 largeurs de coupe 14 / 24 / 34 / 44 mm.

La plus large permet de faire passer 2 gaines électriques. Buse d'évacuation pour aspirateur.

Livrée en mallette avec 2 disques diamant Ø150 x 2 x 22,2mm. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Poids	Prés.	Cond.
9940610	POWX0650	Rainureuse	9,15 kg	B	1

## SCIE A CARRELAGE - 750W

Vitesse rotation lame : 2800tr/min. Capacité de coupe max : 34 mm à 90°.  
Table en inox : 420 x 380 mm, inclinable à 45° pour les coupes d'onglet. Guide latéral avec rapporteur pour les coupes en biais.  
Bac à eau de refroidissement. Poignée de transport. Livrée en boîte carton avec 1 lame diamant 180 mm alésage 22,2 mm.  
Garantie 3 ans.

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940620	POWX230	Scie à carrelage	750W	15 kg	B	1



## SCIE À CHANTOURNER - 85W

Vitesse de la lame : 1440 coups/min. Hauteur de coupe maxi : 50 mm.  
Profondeur du col de cygne : 410 mm. Table : 375 x 250 mm, inclinable à 45°.  
Livrée en boîte carton avec 1 lame bois 130 x 2,6 mm. Compatible avec toutes les lames 130 mm à ergots.  
Garantie 3 ans.

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940650	POWX190	Scie à chantourner	85 W	15,4 kg	B	1



## LAMES DE SCIE 130 MM A ERGOTS

Lames acier pour coupes de précision.  
Fixation par ergots compatible avec la scie à chantourner 1090615.

Maxicraft

Code	Désignation	Utilisation	Fixation	Prés.	Cond.
89645	Carte de 5 lames	Bois / plastique - coupes fines	ergots	SC	6
89648	Carte de 3 lames	Bois / plastique - coupes universelles	ergots	SC	6
89647	Carte de 3 lames	Bois / plastique - coupes rapides	ergots	SC	6
89649	Carte de 1 lame carbure	Carrelage / faïence / verre	ergots	SC	6



## SCIE A ONGLET RADIALE SUR STAND - 2200W

Grand largeur de coupe grâce à la fonction coulissante. Visée laser pour marquer précisément la ligne de coupe.  
Guides latéraux et presse de serrage pour maintenir fermement la pièce coupée. Buse d'extraction avec sac à poussière.  
Livrée en boîte carton avec 1 lame Ø210 mm 48 dents et une table hauteur 760 mm. Garantie 3 ans.  
Coupe verticale (90°) à 90° : hauteur 65 mm x profondeur 260 mm  
Coupe verticale (90°) à 45° : hauteur 65 mm x profondeur 170 mm  
Coupe d'onglet (45°) à 90° : hauteur 35 mm x profondeur 260 mm  
Coupe d'onglet (45°) à 45° : hauteur 35 mm x profondeur 170 mm

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940660	POWX07557T	Scie à onglet radiale	2200W	23 kg	B	1



## SCIE COMBINEE ONGLET / CIRCULAIRE - 1200W

Scie à onglet équipée d'un plateau supérieur pour utilisation en scie circulaire de table.  
Permet une grande polyvalence : coupes droites, angulaires, d'onglet, ou de délignage.  
Structure robuste entièrement en aluminium. Poignée ergonomique horizontale.  
Réglage facile de la profondeur de coupe sur plateau. Inclinaison +/- 45° pour les coupes d'onglet.  
Livrée en boîte carton avec lame de scie 210 x 2,6 x 30 mm, presse de serrage pour la coupe en onglet, pousse bois et guide latéral pour la coupe sur plateau. Vitesse de rotation : 4500 tr/min.  
Capacité coupe à 90° : 120 x 50 mm. Profondeur de coupe sur plateau : 0 à 30 mm. Dimensions plateau : 340 x 225 mm.

femi

Code	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
8760110	Scie combinée	1200W	10 kg	B	1



## TRONÇONNEUSE A METAUX - 2000W

Tronçonneuse à métaux portable avec étau orientable 45° à vis débrayable pour un serrage rapide,  
butée de profondeur pour les coupes partielles et poignée de travail horizontale pour un grand confort d'utilisation.  
Vitesse de rotation de la lame : 3500 tr/min. Capacité de coupe 120 x 95 mm.  
Livrée en boîte carton avec disque à métaux Ø355 x 3 x 25,4 mm. Garantie 5 ans.

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940670	POWX05390	Tronçonneuse à métaux	2000W	24 kg	B	1



## SCIE A RUBAN A METAUX - 850W

Scie à ruban portative professionnelle, facile à utiliser et extrêmement sûre.  
Coupe sans lubrification pour être utilisée dans n'importe quel environnement. 2 vitesses de ruban : 60 et 80 m/min.  
Etau de serrage. Alimentation 230V - 50Hz. Livrée en boîte carton avec 1 lame 1335 x 13 x 0,65 mm.

femi

Code	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
8760100	Scie à ruban	850W	17 kg	B	1
8760105	Lame de rechange			LS	1



## SCIE A RUBAN A BOIS - 350W

Scie à ruban avec table 300 x 300 mm, inclinable à 45°.  
Equippée de deux guides, un parallèle et un latéral avec rapporteur.  
Hauteur de coupe maxi : 80 mm. Profondeur de coupe max : 190 mm.  
Livrée en boîte carton avec 1 lame 6 tpi 1425 x 6,25 mm. Garantie 3 ans.

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940680	POWX180	Scie à ruban	350W	18 kg	B	1
9940682	POWX180A	Lame ruban 1425 x 6,25 x 0,3 mm - 6 tpi			LS	1
9940684	POWX180B	Lame ruban 1425 x 9,53 x 0,3 mm - 6 tpi			LS	1





## SERVANTE A ROULEAU - 60KG

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Support de travail à rouleau pour maintenir les objets longs lors de coupe avec une scie sur table. Pieds avec patins antidérapants, poignée excentrique pour le réglage de la hauteur, bâti pliable pour le rangement et le transport.

Code	Réf.	Désignation	Hauteur	Largeur	Poids	Prés.	Cond.
7210015	POWX0700T	Servante à rouleau	680 à 1080 mm	300 mm	4,10 kg	B	1

## SERVANTE A ROULEAU - 100KG

OUTIFRANCE

Support à rouleau très robuste. Permet de maintenir les objets longs lors de coupe avec une scie sur table. Support avec patins antidérapants, vis pour le réglage de la hauteur, bâti pliable pour le rangement et le transport.

Code	Désignation	Hauteur	Largeur	Poids	Prés.	Cond.
7210009	Servante à rouleau	700 à 1130 mm	400 mm	10 kg	B	1



## RENOVATEUR EXTERIEUR - 1300W

FAR  
TOOLS

Brosse rotative pour décaper, nettoyer, polir ou lustrer de grandes surfaces. S'utilise sur toutes les surfaces extérieures de la maison en bois, pierre, brique, béton, ou métal. Très bonne prise en main grâce aux 2 poignées. Variateur électronique de vitesse 900 à 3200 tr/min. Diamètre de l'arbre M8. Utilise des brosses Ø120 x 100 mm. Livrée en boîte carton avec une brosse acier fil Ø0,3 mm (110871) pour décapages légers. Autres brosses en option.

Code	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
115027	Rénovateur extérieur	1300W	5,25 kg	B	1
110874	Brosse acier fil 0,5 mm pour décapages forts			B	1
110871	Brosse acier fil 0,3 mm pour décapages légers			B	1
110872	Brosse nylon enrobé abrasif pour nettoyer / dégraisser			B	1
110873	Brosse synthétique pour polir / lustrer			B	1



## PONCEUSE DELTA EN MALLETTE - 220W

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Poignée à revêtement souple atténuant les vibrations. Semelle auto-adhésive. Base en forme de fer à repasser perforée et aspirant la poussière, collecteur à poussière rigide équipé d'un microfiltre plus efficace et résistant que les sacs tissus. vitesse : 25000 oscillations/min. Dimension de la semelle 140x140x80 mm. Livrée en mallette avec 1 patin abrasif et un jeu de charbons de rechange. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940700	POWX0480	Ponceuse delta	220W	2,60 kg	B	1



## PONCEUSE RECTANGULAIRE - 330W

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Poignées à revêtement souple atténuant les vibrations. Semelle auto-adhésive également équipée de pinces permettant la fixation de patins découpés dans les feuilles de papier abrasif (2 par feuille de 280x230 mm). Base en aluminium perforée et aspirant la poussière, collecteur à poussière rigide équipé d'un microfiltre plus efficace et résistant que les sacs tissus. 2 vitesses : 12000 et 22000 oscillations/min. Dimension de la semelle 115 x 230 mm. Livrée en boîte carton. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940710	POWX0440	Ponceuse rectangulaire	330W	3 kg	B	1



## PONCEUSE LIME EN MALLETTE - 400W

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Conçue pour travailler dans les endroits difficiles d'accès, cette ponceuse est pourvue d'un bras étroit à angle réglable. Vitesse de rotation réglable de 300 à 1700 tr/min. Changement et réglage de la tension de la bande faciles. sac de récupération des poussières. Livrée en mallette avec un assortiment de 10 bandes 13 x 457 mm. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940720	POWX139	Ponceuse lime	400W	2,80 kg	B	1



## PONCEUSE A BANDE EN MALLETTE - 950W

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Ponceuse à bande robuste et très efficace grâce à sa vitesse de rotation réglable et à sa grande surface de ponçage 170 x 75 mm. Rouleau avant de petit diamètre et capot avant escamotable pour travailler plus près des bords. Le réservoir à poussière peut être remplacé par un aspirateur à connecter sur la buse d'extraction. 2 poignées pour travailler confortablement avec une forte pression. Changement des bandes facile et rapide. Câble d'alimentation 3m. Livrée en mallette avec 3 bandes 533 x 75 mm (grain 60/80/120). Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940735	POWX0460	Ponceuse à bande	950W	6,50 kg	B	1



## PONCEUSE ORBITALE EN MALLETTE - 450W

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Poignées à revêtement souple atténuant les vibrations. Semelle auto-adhésive. Base perforée et aspirant la poussière, collecteur à poussière rigide équipé d'un microfiltre plus efficace et résistant que les sacs tissus. Poignée auxiliaire avant pour appliquer la pression ou travailler en angle. Variateur de vitesse de 0 à 26000 tours/min. Diamètre de la semelle 125 mm. Livrée en mallette avec 3 patins abrasifs. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940740	POWX0470	Ponceuse orbitale	450W	4 kg	B	1

## PONCEUSE GIRAFE EN SAC - 710W

Ponceuse spécialement conçue pour travailler les plaques de plâtre au mur et plafond. Manche télescopique et pliable pour le rangement. Extrémité avant du carter de protection amovible pour travailler sans gêne au bord. Lampe à LED pour éclairer la zone de travail. Semelle auto-adhésive Ø225 mm avec trous d'aspiration. Tuyau d'évacuation pour connexion aspirateur. Vitesse de rotation 1200 tr/min. Livrée en boîte carton avec sac de rangement, tuyau d'évacuation et assortiment de 6 disques de ponçage. Garantie 3 ans.

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS



Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940750	POWX04760	Ponceuse girafe	710W	6,80 kg	B	1

## PONCEUSE MURS ET PLAFONDS - 1220W

Idéale pour poncer les murs, les plafonds, les plaques de plâtre, le bois et toutes les grandes surfaces. Démarrage progressif et contrôle de la vitesse de rotation pour éviter les marques. Permet de travailler en hauteur grâce à son câble de 4m. Pas besoin d'utiliser un aspirateur, elle est équipée d'une fonction auto-aspiration, d'un tuyau d'évacuation de 2m et d'un grand sac de récupération avec poignée de transport. Livrée en boîte carton avec un assortiment de 8 disques de ponçage. Garantie 3 ans.

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940760	POWX0478	Ponceuse murs / plafonds	1220W	4,70 kg	B	1

## PONCEUSE COMBINEE DISQUE + BANDE - 350W

Ponceuse stationnaire qui associe un disque rotatif Ø150 mm et une bande sans fin 100 x 914 mm pour travailler sur tous types et toutes formes de bois. Table de travail 125 x 190 mm inclinable à 45° équipée d'un guide orientable, peut se positionner devant le disque et devant la bande. Bande orientable de 0 à 90°C.

FAR  
TOOLS



Code	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
113200	Ponceuse combinée	350W	15,80 kg	B	1
113362	Bande 100 x 914 mm - grain 40			LS	1
113361	Bande 100 x 914 mm - grain 80			LS	1
113360	Bande 100 x 914 mm - grain 120			LS	1
113259	6 disques Ø 150 mm - grain 40 x 2 / 80 x 2 / 120 x 2			LS	1

## DECAPEUR THERMIQUE - 1600W

Pistolet à air chaud à 2 vitesses : 300L/min à 380°C pour sécher ou dégivrer toutes sortes de matériaux, enlever les autocollants et résidus de colle ou rétrécir les gaines thermorétractables, et 500L/min à 500°C pour plier, former les plastiques, enlever les vieilles couches de peinture, etc. Livré en boîte carton avec 4 buses pour diriger le flux d'air. Garantie 2 ans.

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS



Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940800	POWE80040	Décapeur thermique	1600W	1,10 kg	B	1

## DECAPEUR THERMIQUE REGLABLE - 2000W

Décapeur professionnel qui convient parfaitement à toutes les opérations de dégivrage, séchage, formage et décapage. Température réglable de 30 à 600°C avec contrôle constant de la chaleur grâce à l'affichage numérique. Débit d'air réglable de 350 à 550 L/min. Gaine de protection assurant une prise en main fraîche à l'avant. Livré en mallette avec un grattoir triangulaire. Garantie 3 ans.

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS



Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940810	POWX1020	Décapeur thermique réglable	2000W	2,30 kg	B	1

## DECAPEUR THERMIQUE HOBBY THERMAL - 1600W

Pistolet à air chaud pour toutes sortes d'utilisations au domicile. Permet de dégivrer les congélateurs, de farter les skis, de désherber, de retirer les autocollants. Protection de surchauffe. 2 réglages de température : 60 et 550°C. Débit d'air 280 L/min. Livré en boîte carton

Rapid



Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
6520019	24359800	Décapeur thermique	1600W	0,90 kg	B	1

## DECAPEUR THERMIQUE REGULATOR - 2000W

Pistolet à air chaud avec réglage de température progressif de 60 à 600°C. Parfait pour rétracter les tubes en plastique en plomberie et pour décapier la peinture. S'utilise en position debout. Position air froid. Protection de surchauffe. Débit d'air 500 L/min. Livré en boîte carton.

Rapid

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
6520020	21898000	Décapeur thermique	2000W	1,15 kg	B	1



## RABOT ELECTRIQUE - 900W

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Raboteuse électrique qui combine puissance, vitesse et grande largeur de coupe. Réglage précis de la profondeur de coupe jusqu'à 3mm par bouton pivotant. Guide latéral permettant de créer des feuillures jusqu'à 18 mm de profondeur. Sac de récupération des copeaux qui se connecte à droite ou à gauche. Livré en mallette. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940830	POWX1110	Rabot électrique	900W	6 kg	B	1
9940832	KRT991000	Jeu de 2 couteaux 82 mm de rechange			LS	1



## RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE - 1500W

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Machine stationnaire qui permet de fabriquer des planches, chevrons ou madriers de largeur maximum 204 mm et d'épaisseur 5 à 120 mm. S'utilise en dégauchisseuse sur le plateau supérieur, pour donner un côté plat de référence, puis en raboteuse en passant à l'intérieur pour planifier le côté opposé. Table à dégauchir 740 x 213 mm avec guide latéral inclinable à 45°. Table raboteuse 270 x 204 mm avec hauteur de coupe réglable de 5 à 120 mm. Vitesse de progression 6 m/min. Dimensions des couteaux: 210 x 16,5 x 1,5 mm. Livrée en boîte carton. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940850	POWX204	Raboteuse / dégauchisseuse	1500W	30 kg	B	1
9940852	POWX204A	Jeu de 2 couteaux de rechange			LS	1



## FRAISEUSE A LAMELLES - 900W

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Permet de créer des rainures sur une pièce en bois pour l'assembler avec une autre en utilisant des lamelles (biscuits). Réglage de la profondeur de coupe de 2 à 19 mm, réglage de l'angle de coupe de 0 à 90° pour les assemblages en biais, et réglage de la hauteur de coupe de 0 à 30 mm pour travailler facilement sur des pièces de différentes épaisseurs. Lame de scie Ø100 x 3,8 x 22 mm à 6 dents au carbure. Sac à poussière. Livrée en boîte carton. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940860	POWX1310	Lamelleuse	900W	4,40 kg	B	1



## DEFONCEUSE - 1200W

POWERPLUS  
HIGH QUALITY TOOLS

Pour fraiser, rainurer, creuser tous types de bois. Poignées latérales avec soft grip pour une bonne prise en main. Réglage de la vitesse de rotation de 11000 à 30000 tr/min, réglage de la profondeur de coupe avec butée jusqu'à 35 mm, guide latéral réglable, base en aluminium, buse d'évacuation pour aspirateur. Livrée en mallette avec 6 fraises sur tige Ø8 mm et 1 pointe de compas pour travaux circulaires. Garantie 3 ans.

Code	Réf.	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
9940870	POWX0910	Défonceuse	1200W	6,30 kg	B	1



## DEFONCEUSE SUR TABLE - 1500W

FAR  
TOOLS

Défonceuse robuste et pratique. Bâti en PVC moulé avec supports de fraises et outils de chaque côté, table en acier inox 600 x 460 mm avec guide et butée orientable. Réglage de la profondeur de coupe jusqu'à 40 mm par volant en face avant et réglage des butées anti retour sans outils. Vitesse de rotation 30000 tr/min. Livrée en boîte carton.

Code	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
113402	Défonceuse	1500W	18 kg	B	1



## COFFRET DE 12 FRAISES

KREATOR

Coffret aluminium composé d'un assortiment de 12 fraises de qualité supérieure, pour fraiser les formes de finition les plus courantes. Tiges Ø8 mm.

Code	Désignation	Prés.	Cond.
03060180	Coffret de 12 fraises	B	1

## TOUR A BOIS - 400W

FAR  
TOOLS

Tour à bois de capacité Ø350 x 1000 mm. Facile à ranger avec son bâti en 2 parties. 4 vitesses de rotation de 450 à 2100 tr/min. Filetage 25,4 mm. Livré avec plateau de tournage, 2 pointes et porte outils.

Code	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
113250	Tour à bois	400W	28 kg	B	1

## TOUR A BOIS SUR STAND - 550W

FAR  
TOOLS

Tour à bois robuste avec banc en fonte. Capacité Ø300 x 900 mm. 4 vitesses de rotation de 450 à 2100 tr/min. Filetage 25,4 mm. Cône morse CM2. Tête rotative à 360° pour tourner de gros diamètres. Livré avec plateau de tournage, 2 pointes, porte outils et table support. En option, le copieur permet de reproduire une pièce avec précision.

Code	Désignation	Puissance	Poids	Prés.	Cond.
113247	Tour à bois	550W	80 kg	B	1
113249	Copieur pour tour à bois		17 kg	B	1

## MANDRIN A MORS REVERSIBLE

FAR  
TOOLS

Mandrin réversible pour maintenir une pièce par l'extérieur ou l'intérieur. Filetage 25,4 mm, livré avec adaptateur M18 / 25,4. Pour tour à bois : 113250 et 113247.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
113257	Mandrin à 4 mors réversibles Ø 10 à 140 mm	B	1





## COFFRET DE 3 OUTILS DE TOURNEUR

Lames en acier forgé finement poli. Manches 250 mm en bois verni avec virole laiton. Coffret bois verni.

Composition : - 1 gouge à profiler 10 mm, - 1 grain d'orge pointu 5 x 15 mm - 1 ciseau à tranchant oblique 15 mm

**OUTIFRANCE**

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0803008	Coffret de 3 outils de tourneur	4V	1



## COFFRET DE 8 OUTILS DE TOURNEUR

Lames en acier HSS. Manche 250 mm en noyer verni avec virole laiton.

Longueur totale : 410 mm. Longueur lame 160 mm. Coffret bois verni.

Composition : - 1 racloir rond 15 mm - 1 gouge à profiler 8 mm - 2 gouges à dégrossir 16 / 20 mm  
- 2 ciseaux à tranchant oblique 15 / 25 mm - 1 grain d'orge angle aigu 15 mm - 1 grain d'orge angle 90° 15 mm

**FAITHFULL**  
QUALITY TOOLS

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0803009	Coffret de 8 outils de tourneur	V	1



## CÂBLE ANTIVOL VELO / MOTO

Avec protection vinyle pour éviter les rayures.

Code	Caractéristiques	Diamètre	Longueur	Prés.	Cond.
6370500	Câble antivol de vélo - 2 clés	6 mm	55 cm	LS	6
6370505	Câble antivol spirale - 2 clés	8 mm	1,80 m	LS	6
6370510	Antivol articulé scooter / moto - 4 clés	22 mm	1,20 m	LS	6

**Master Lock**



## CÂBLE ANTIVOL AJUSTABLE PYTHON

Câble ajustable de 30 cm à 1,75 m avec mécanisme de verrouillage gardant le câble serré quelque soit la position.

Résistant au crochetage et au coupe-boulon. Protection vinyle. 4 clés.

Code	Désignation	Diamètre	Longueur	Prés.	Cond.
6370512	Câble antivol ajustable python	10 mm	1,80 m	LS	6

**Master Lock**



## ANTIVOL DE REMORQUE UNIVERSEL

Antivols de tête d'attelage universel pour protéger votre remorque ou caravane.

En zinc chromé, résiste à la rouille et la corrosion. Mécanisme de verrouillage résistant aux crochetages et tentatives d'ouverture.

Pour tête d'attelage Ø48 à 51 mm. Livré avec 2 clés.

Code	Dimensions	Prés.	Cond.
6370480	226 x 198 x 86 mm	SC	1

**Master Lock**



## CADENAS A COMBINAISON

Boîtier de cadenas massif en aluminium à revêtement anodisé résistant à la corrosion.

Code individuel personnalisable à 3 ou 4 chiffres. Grande facilité d'identification grâce aux couleurs vives.

Pour la protection de bagages, de casiers dans les écoles ou centres sportifs, de coffres,

de caisses à outils, d'installations électriques, etc.

**ABUS**  
Security Tech Germany

Code	Caractéristiques	Anse Ø / Hauteur intérieur	Combinaison	Prés.	Cond.
6360442	Cadenas 30 mm	Ø 5 mm / 26 mm	3 chiffres	B	6
6360443	Cadenas 40 mm	Ø 6 mm / 26 mm	4 chiffres	B	6



## CADENAS A COMBINAISON

Anse et corps en acier traité.

Ouverture par combinaisons personnalisables à 3 ou 4 chiffres.

Code	Caractéristiques	Anse Ø / Hauteur intérieur	Combinaison	Prés.	Cond.
6370230	Cadenas 30 mm finition noire	Ø 5 mm / 24 mm	3 chiffres	SC	10
6370240	Cadenas 40 mm finition laiton	Ø 6 mm / 26 mm	4 chiffres	SC	10
6370260	Cadenas 60 mm couleurs assorties	Ø 7 mm / 39 mm	4 chiffres	SC	10

**Master Lock**



## CADENAS A COMBINAISON AVEC CLE DE CODAGE

Corps en zinc massif avec finition laiton pour une excellente résistance aux intempéries.

Anse en acier cémenté pour garantir encore plus de résistance à la coupe.

Combinaison programmable à 4 chiffres à l'aide d'une clé de codage.

Code	Caractéristiques	Anse Ø / Hauteur intérieur	Combinaison	Prés.	Cond.
6370350	Cadenas 51 mm	Ø 8 mm / 25 mm	4 chiffres	LS	6

**Master Lock**

