

12.

OUTILS À BOIS : RABOTS, PLANES, VASTRINGUES, CISEAUX, GOUGES ET OUTILS DE SCULPTEUR



légendes

SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Racloirs à Bois, plane de charron, Vastringues

/// Rabots à bois

/// Fers de rabot

/// Rabots-râpes et surforms

/// Ciseaux à bois et outils de sculpteur

12. OUTILS À BOIS : RABOTS, PLANES, VASTRINGUES, ...



/// RACLOIR DE MENUISIER

OUTIFRANCE

Racloir rectangulaire en acier, produit une finition fine sur bois massifs et placages. Très utile pour lisser et enlever les vieilles finitions de surface. Contrairement à un abrasif, ne produit pas de poussières qui peuvent obstruer le grain. Fabrication française.

CODE	DÉSIGNATION		
0011025	110 x 50 x 0,8 mm	V	1
0011026	110 x 50 x 0,8 mm	SC	1

/// RACLOIR DE MENUISIER

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Racloir rectangulaire en acier à ressort C60 pour une finition exceptionnelle. Ne produit pas de poussière, peut facilement être réaffûté.

CODE	DÉSIGNATION		
0011028	150 x 60 mm	SC	1

/// RACLOIR A BOIS

TECHMAN

Manche polypro. Lame en acier interchangeable à 2 tranchants, traitée et trempée pour une bonne longévité. Pour racler, lisser, nettoyer, décaper tous types de bois.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR		
21286	Grattoir	150 mm	24 mm	LS	1
21287	Grattoir	190 mm	44 mm	LS	1
21288	Grattoir	210 mm	62 mm	LS	1
21290	Lame de rechange		24 mm	LS	1
21291	Lame de rechange		44 mm	LS	1
21292	Lame de rechange		62 mm	LS	1

/// RACLOIR A BOIS

STANLEY

Poignée synthétique avec possibilité de ranger une lame supplémentaire. Lame 2 tranchants réaffûtables en acier trempé.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-28-616	Racloir 155 mm - Larg. 25 mm	SC	6
0-28-617	Racloir 180 mm - Larg. 38 mm	SC	6
0-28-619	Racloir 230 mm - Larg. 64 mm	SC	6
0-28-631	Carte de 2 lames rechange 25 mm	SC	10
0-28-290	Carte de 1 lame rechange 38 mm	SC	20
0-28-292	Carte de 1 lame rechange 64 mm	SC	20

/// VASTRINGUE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Corps en fonte. Profondeur et gauchissement réglables. Disponible avec base plate pour surfaces planes et chanfreins, et avec base arrondie pour travailler sur des formes concaves. Longueur totale : 250 mm. Utilise les fers de vastringue réf. 7210890.

CODE	BASE	LARGEUR FER		
7210770	Plate	54 mm	B	1
7210780	Arrondie	54 mm	B	1

/// PLANE DE CHARRON

OUTIFRANCE

Corps acier, taillant 160 mm trempé et affûté. Poignées bois. S'utilise en tirant pour écorcer un tronc, dégrossir, façonner ou chanfreiner des pièces en bois. Fournie avec étui de protection en cuir.

CODE	LONGUEUR	TAILLANT		
0010694	350 mm	160 mm	SC	1

/// RABOT BOIS

OUTIFRANCE

Rabot en hêtre avec semelle en charme très dur, pour travaux d'ébauche et de finition sur pièces longues et épaisses. Angle de coupe 45°. Utilise les fers de rabot réf. 1810305.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
0010820	Rabot bois	220 x 65 mm	44 mm	B	1

/// GUILLAUME BOIS

OUTIFRANCE

Guillaume en hêtre avec semelle en charme très dur. Semelle étroite idéale pour travailler dans une rainure ou une feuillure. Le fer de la même largeur que la semelle permet de travailler à ras. Angle de coupe 45°. Utilise les fers de guillaume réf. 0010522.

CODE	LONGUEUR SEMELLE	LARGEUR FER		
0010520	240 mm	24 mm	B	1

/// RABOT EN TÔLE DOUBLE POSITION

OUTIFRANCE

Corps en tôle laquée avec semelle usinée, poignée plastique. Large vis de serrage du fer. Possibilité d'installer le fer sur l'arrière pour raboter en bout, idéal pour travailler à l'intérieur d'un cadre par exemple. Utilise les fers de rabot réf. 1810215.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1810161	1110TSC	Rabot en tôle	195 x 45 mm	42 mm	SC	10

/// RABOT EN TÔLE

OUTIFRANCE

Corps en tôle laquée avec semelle usinée, poignées avant et arrière plastique. Double vis permettant le réglage de la profondeur de coupe et le gauchissement. Large vis pour le serrage. Utilise les fers de rabot réf. 1810214.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1810151	Rabot en tôle	235 x 50 mm	44 mm	SC	10

/// RABOT POSE EN FONTE

OUTIFRANCE

Corps en fonte d'acier usiné sur 3 faces. Large vis de serrage du fer. Angle de coupe : 21°. Utilise les fers de rabot réf. 1810215.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1810100	Rabot de pose	180 x 50 mm	42 mm	B	1
1810101	Rabot de pose	180 x 50 mm	42 mm	SC	10

/// RABOT EN FONTE

OUTIFRANCE

Corps en fonte avec semelle rectifiée sur 3 faces. Poignées avant et arrière en bois vernies. Bloc d'arrêt à levier de serrage rapide. Entièrement réglable : lumière, profondeur et gauchissement. Angle de coupe 45°. Utilise les fers de rabot réf. 1810211 et 1810212.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1810061	Rabot Fonte n°3	245 x 55 mm	44 mm	LS	1
1810071	Rabot Fonte n°4	245 x 60 mm	50 mm	LS	1

/// RABOT D'EBENISTE 9 1/2

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Corps en fonte d'acier. Semelle rectifiée sur 3 faces. Angle de coupe 21°. Vis de réglage et de serrage du fer en laiton. Réglage de la profondeur de coupe. Réglage de la lumière pour limiter les éclats, levier de gauchissement pour ajuster l'angle latéral. Livré en coffret bois. Utilise le fer de rabot réf. 7210840.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
7210671	Rabot Fonte 9 1/2	160 x 50 mm	42 mm	B	1

/// RABOT D'EBENISTE 60 1/2

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Corps en fonte d'acier. Semelle rectifiée sur 3 faces. Angle de coupe 13,5° pour des travaux de finition. Vis de réglage et de serrage du fer en laiton. Réglage de la profondeur de coupe. Réglage de la lumière pour limiter les éclats, levier de gauchissement pour ajuster l'angle latéral. Livré en coffret bois. Utilise le fer de rabot réf. 1810165.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
7210666	Rabot Fonte 60 1/2	160 x 45 mm	35 mm	B	1

/// RABOT EN FONTE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Corps en fonte avec semelle rectifiée sur 3 faces. Poignées avant et arrière en bois vernies. Vis de réglage et de serrage du fer en laiton. Réglage de la lumière et contre-fer améliorant l'évacuation des copeaux et supprimant les éclats. Angle de coupe 45°. Réglage de la profondeur de coupe. Levier de Gauchissement (angle latéral). Livré en coffret bois. Utilise les fers de rabot réf. 1810212.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1810501	Rabot Fonte n°4	250 x 60 mm	50 mm	B	1
1810510	Rabot Fonte n°5	355 x 60 mm	50 mm	B	1

/// LOT DE 2 RABOTS EN TROUSSE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Lot composé d'un rabot N°4 et d'un rabot 60 1/2 pour tous les travaux d'ébauche et de finition. Chaque rabot est livré dans sa sacoche de rangement.

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR FER		
1810078	Lot de 2 rabots	35 et 50 mm	B	1



12. OUTILS À BOIS : RABOTS, PLANES, VASTRINGUES, ...



/// OUTILS D'EBENISTE EN COFFRET BOIS

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Coffret composé de rabots et d'outils de traçage haute qualité pour travaux de menuiserie et d'ébénisterie :

- 1 rabot 60 1/2
- 1 rabot n°4
- 1 équerre 230 mm talon bois et laiton, lame acier
- 1 fausse équerre 230 mm talon bois et laiton, lame acier
- 1 trusquin 150 mm à double pointe avec vis et garnitures laiton

CODE	DÉSIGNATION		
1810073	Coffret de 5 outils d'ébéniste	B	1

/// RABOT GUILLAUME

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Rabot avec fer et semelle de même largeur, permettant de travailler dans une feuillure aussi bien à droite et à gauche.

Corps en fonte avec semelle rectifiée sur 3 faces. Poignées avant et arrière en bois vernies. Bloc d'arrêt à serrage par vis laiton.

Réglage de la lumière et contre-fer améliorant l'évacuation des copeaux et supprimant les éclats. Angle de coupe 45°.

Réglage de la profondeur de coupe. Levier de Gauchissement (angle latéral). Utilise les fers de rabot réf. 1810077.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1810075	Rabot guillaume N°10	300 x 50 mm	50 mm	B	1

/// GUILLAUME FEULLERET 778

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Corps en fonte avec semelle usinée, équipé d'un guide amovible, réglable et réversible pour le travail en appui sur un champ à droite ou à gauche. Permet ainsi de créer facilement une feuillure.

Deux positions de fer : centrale pour les travaux standard et avant pour les coins. Réglage précis du fer par vis moletée.

Large poignée ergonomique. Utilise les fers de guillaume réf. 7210830.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR FER		
7210710	254 mm	38 mm	B	1

/// RABOT A CHANFREINER

PONY JORGENSEN

Rabot en fonte d'aluminium usiné avec précision équipé d'une grande vis pour régler facilement et avec précision

la profondeur de coupe et d'un réservoir de lames intégré sur le manche. Fourni avec 4 lames en acier de haute qualité :

1 lame pour chanfrein à 45° et 3 lames pour chanfreins ronds de rayon : 3, 5 et 6 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE		
7360450	Rabot à chanfreins	165 x 25 mm (en V à 90°)	SC	4

/// RABOT RB5 DOUBLE POSITION

STANLEY

Corps en tôle avec semelle rectifiée. Double position du fer : en bout et en position centrale. Réglage de la profondeur de coupe par molette. Magasin de stockage de lames dans la poignée. Livré avec 1 contrefer et 2 fers.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
0-12-105	Rabot RB5	150 x 54 mm	50 mm	SC	1
0-12-378	Carte de 5 fers de rechange		50 mm	SC	1

/// RABOT DE POSE 102 ET 110

STANLEY

Rabot en fonte avec semelle rectifiée, finition laquée noire. Angle de coupe 21°. Large vis de serrage du fer.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1-12-102	Rabot 102	140 x 44 mm	34 mm	BB	6
1-12-116	Rabot 110	180 x 50 mm		BB	6

/// RABOT DE POSE 220

STANLEY

Rabot en fonte avec semelle et joues rectifiées. Finition laquée noire. Angle de coupe 21°. Réglage de la profondeur de coupe par vis laiton. Levier de gauchissement. Bloc d'arrêt en fonte. Utilise le fer de rabot réf. 0-12-508.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1-12-220	Rabot 220	180 x 50 mm	40 mm	BB	6

/// RABOT D'EBENISTE 9 1/2

STANLEY

Rabot de précision en fonte d'acier. Semelle rectifiée sur 3 faces. Angle de coupe 21°. Bloc d'arrêt à serrage rapide.

Réglage de la profondeur de coupe par vis laiton. Réglage de la lumière pour limiter les éclats.

Levier de gauchissement pour ajuster l'angle latéral. Utilise le fer de rabot réf. 0-12-508.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1-12-020	Rabot 9 1/2	160 x 50 mm	40 mm	BB	6



/// RABOT D'EBENISTE 60 1/2

STANLEY

Rabot de précision en fonte d'acier. Semelle rectifiée sur 3 faces. Angle de coupe 13° pour des travaux de finition. Bloc d'arrêt à serrage rapide. Réglage de la profondeur de coupe par vis laiton. Réglage de la lumière pour limiter les éclats. Levier de gauchissement pour ajuster l'angle latéral. Utilisez les fers de rabot réf. 0-12-504.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1-12-060	Rabot 60 1/2	150 x 45 mm	35 mm	BB	6



/// RABOT EN FONTE SB3

STANLEY

Rabot en fonte avec semelle rectifiée sur 3 faces. Poignées avant et arrière en plastique. Bloc d'arrêt en fonte à serrage par vis. Double vis de réglage de la profondeur de coupe et du gauchissement. Utilisez les fers de rabot réf. 1810214.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1-12-033	Rabot SB3	210 x 55 mm	44 mm	SC	6



/// RABOT, RIFLARD ET VARLOPE EN FONTE BAILEY

STANLEY

Corps en fonte avec semelle rectifiée sur 3 faces. Poignées avant et arrière en plastique. Bloc d'arrêt en acier chromé à serrage rapide. Réglage de la lumière et contre-fer améliorant l'évacuation des copeaux et supprimant les éclats. Angle de coupe 45°. Réglage de la profondeur de coupe par vis laiton. Levier de Gauchissement (angle latéral). Utilisez les fers de rabot réf. 0-12-313 ou 1810211 et 1810212.

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS SEMELLE	LARGEUR FER		
1-12-003	Rabot n°3	240 x 55 mm	44 mm	LS	1
1-12-004	Rabot n°4	250 x 60 mm	50 mm	LS	1
1-12-005	Riflard n°5	355 x 60 mm	50 mm	LS	1
1-12-006	Varlope n°6	455 x 60 mm	50 mm	LS	1



/// RABOT

STANLEY FATMAX

Puissance 750W, vitesse de 16500 tr/min, largeur de rabotage de 82 mm, profondeur de coupe allant jusqu'à 2 mm, profondeur de feuillure 12 mm, conçu pour des travaux de rabotage rapides, efficaces avec des finitions de qualité. Fers réversibles au carbure. Semelle en fonte d'aluminium. Ejection des copeaux ajustable à droite ou à gauche. Design ergonomique avec soft grip confortable. Alimentation 230V. Utilisez les fers STA35007-XJ, de dimensions : 5,5 x 82 x 1,1 mm. Livré en mallette, avec un guide parallèle, 2 fers aux carbures et 1 adaptateur d'aspirateur.

CODE	DÉSIGNATION	PUISANCE	POIDS		
FME630K-QS	Rabot	750W	2,90 kg	B	1



/// FER DE RABOTS PLEINS

OUTIFRANCE

En acier, livrés affûtés.

CODE	COMPATIBILITÉ	LARGEUR		
1810215	Fer court pour rabot 1810161 / 1810100	42 mm	SC	1
1810299	Fer long pour rabots en bois	40 mm	V	1
1810300	Fer long pour rabots en bois	42 mm	V	1
1810305	Fer long pour rabots en bois	44 mm	V	1
1810307	Fer long pour rabots en bois	48 mm	V	1
1810308	Fer long pour rabots en bois	50 mm	V	1
1810309	Fer long pour rabots en bois	54 mm	V	1



/// FER DE RABOTS AJOURES

OUTIFRANCE

En acier, livrés affûtés. Nombreux modèles de fers en stock, nous consulter.

CODE	COMPATIBILITÉ	LARGEUR		
1810211	Fer long et ajouré pour rabot n°3	44 mm	SC	1
1810212	Fer long et ajouré pour rabot n°4 et riflard n°5	50 mm	SC	1
1810213	Fer long et ajouré pour varlopes n°6 et n°7	60 mm	SC	1
1810214	Fer ajouré à encoches latérales pour rabot 1810151 et SB3	44 mm	SC	1
1810165	Fer ajouré et strié pour rabot 60-1/2	35 mm	SC	1
7210840	Fer ajouré et strié pour rabot 9-1/2	42 mm	SC	1



/// FER DE GUILLAUME

OUTIFRANCE

En acier, livrés affûtés. Nombreux modèles de fers en stock, nous consulter.

CODE	COMPATIBILITÉ	LARGEUR		
0010522	Fer long à tige pour guillaume bois	24 mm	V	1
7210830	Fer ajouré pour guillaume feuilletet	38 mm	SC	1
1810077	Fer ajouré à tranchant élargi pour guillaume n°10	50 mm	SC	1

12. OUTILS À BOIS : RABOTS, PLANES, VASTRINGUES, ...



/// FER DE VASTRINGUE

En acier, livré affûté.

OUTIFRANCE

CODE	COMPATIBILITÉ	LARGEUR		
7210890	Fer ajouré pour vastringues à base plate et ronde	54 mm	SC	1



/// FER DE RABOT

En acier, livrés affûtés. Nombreux autres modèles en stock, nous consulter.

STANLEY

CODE	COMPATIBILITÉ	LARGEUR		
0-12-313	Fer long et ajouré pour rabot n°4 et riflard n°5	50 mm	SC	1
0-12-504	Fer ajouré et strié pour rabot 60-1/2	35 mm	SC	1
0-12-508	Fer ajouré et strié pour rabots 220 et 9-1/2	40 mm	SC	1



/// LAMES DE RÂPETTE

Pour râper les plaques et carreaux de plâtre, ainsi que les bois et stratifiés. Lame bombée 65mm. Compatible avec la râpette Stanley 5-21-115.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
1810705	Lame de rechange	65 mm	V	6
1810725	Lame de rechange	65 mm	SC	6



/// RABOT-RÂPE BLOC

Corps en plastique. Très bonne prise en main. Pour râper plaques et carreaux de plâtre, ainsi que les bois, stratifiés. Permet de créer un chanfrein. Lame plate 140 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
1810610	Rabot-râpe	140 mm	V	6
1810710	Lame de rechange	140 mm	V	6
1810630	Rabot-râpe	140 mm	SC	6
1810730	Lame de rechange	140 mm	SC	6



/// RABOT-RÂPE POIGNÉE REVERSIBLE

Corps en métal avec poignée bi-matière réversible pour une utilisation en râpe ou en rabot. Repose-paume sur l'avant pour une grande force de travail. Pour râper les plaques et carreaux de plâtre, ainsi que les bois et stratifiés. Permet de créer un chanfrein. Lame droite 250 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
1810600	Rabot-râpe	250 mm	V	6
1810620	Rabot-râpe	250 mm	SC	6



/// RAPETTE SURFORM

Corps léger pratiquement incassable. Lame courbée interchangeable avec molette de serrage permettant de la remplacer sans tournevis.

STANLEY

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
5-21-115	Rapette surform	65 mm	SC	6
5-21-515	Lame de rechange	65 mm	SC	12



/// RABOT BLOC SURFORM

Forme ergonomique pour utilisation d'une seule main. Pratique et maniable. Lame interchangeable avec molette de serrage permettant de la remplacer sans tournevis. Idéal pour arrondir les chants, affleurer les stratifiés, dresser un mur après rebouchage. Lame 140 mm denture fine.

STANLEY

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
5-21-104	Rabot bloc corps plastique	140 mm	SC	6
5-21-399	Rabot bloc corps métal	140 mm	SC	2
5-21-398	Lame de rechange denture fine		SC	12

/// RABOT SURFORM

STANLEY

Pour tous type de travaux, remplace une râpe classique pour de nombreuses applications. Corps ergonomique pour une prise en main optimale. Montage et démontage de la lame instantanés sans outils. Utilise tous les types de lames de longueur 250 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	SC	LS
5-21-103	Rabot corps plastique	250 mm	SC	6
5-21-296	Rabot corps métal	250 mm	SC	2
5-21-122	Rabot corps métal avec poignée convertible	250 mm	SC	2
5-21-293	Lame plate avec denture latérale pour dégrossissage bois	250 mm	SC	12
5-21-393	Lame plate fine pour bois et agglomérés	250 mm	SC	12
5-21-508	Lame plate fine pour métaux et plastique	250 mm	SC	12
5-21-299	Lame demi-ronde	250 mm	SC	12



/// JEU DE 2 COUTEAUX

Maxicraft

Pour couper, sculpter, gratter de nombreux matériaux. 1 côté droit et 1 côté biseauté. En acier inoxydable avec manche strié antidérapant.

CODE	DÉSIGNATION	SC	LS
71212	Jeu de 2 couteaux	SC	1



/// JEU DE 5 SONDES

Maxicraft

Pour tracer, gratter, crocher, graver, modeler. En acier inoxydable avec manche strié antidérapant.

CODE	DÉSIGNATION	SC	LS
90988	Jeu de 5 sondes	SC	1



/// JEU DE 5 BRUNISSOIRS

Maxicraft

Pour enduire, modeler, reboucher, lisser, évider, marquer, couper. En acier inoxydable avec manche strié antidérapant. Idéal pour la poterie, réalisation de figurines, décoration, etc.

CODE	DÉSIGNATION	SC	LS
90989	Jeu de 5 brunissoirs	SC	1



/// JEU DE 3 OUTILS A BOIS DE PRECISION

Maxicraft

Jeu de 3 outils à bois : bédane, demi-rond et plat.

CODE	DÉSIGNATION	SC	LS
90023	Jeu de 3 outils à bois	SC	1



/// LAMES DE SCULPTURE DE PRECISION

Maxicraft

Assortiments de ciseaux et burins, ou gouges à bois livrés et compatibles avec le scalpel réf. 90954. Pour creuser, racler, couper, et tous travaux de précision sur bois et marqueterie. Livrées sans le scalpel.

CODE	DÉSIGNATION	SC	LS
90093	Jeu de 6 ciseaux et burins à bois + scalpel 90954	SC	1
90092	Jeu de 4 gouges à bois + scalpel 90954	SC	1



/// COUTEAU DE MARQUETERIE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Manche en bois avec virole en laiton. Lame acier en forme de diamant avec une face plate. Pour les coupes à ras suivant une règle et tous travaux de précision en marqueterie.

CODE	LONGUEUR	LS	SC
0802400	180 mm	LS	1



12. OUTILS À BOIS : RABOTS, PLANES, VASTRINGUES, ...



/// CISEAUX A BOIS MANCHE BOIS

OUTIFRANCE

Ciseaux avec lame chanfreinée et affûtée en acier haute dureté au chrome vanadium. Manche en bois renforcé par 2 viroles en acier. Livrés sur carte ou assortis en coffret bois.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0800705	4 mm	SC	5
0800710	6 mm	SC	5
0800720	8 mm	SC	5
0800730	10 mm	SC	5
0800740	12 mm	SC	5
0800750	14 mm	SC	5
0800760	15 mm	SC	5
0800770	18 mm	SC	5
0800780	20 mm	SC	5

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0800800	25 mm	SC	5
0800820	30 mm	SC	5
0800830	35 mm	SC	5
0800840	40 mm	SC	5
0800181	Trousse 8 / 10 / 15 / 20 / 25 mm	V	1
0800186	Coffret bois 8 / 10 / 12 / 15 / 20 mm	V	1



/// CISEAUX A BOIS MANCHE BOIS BI-MATIERE

OUTIFRANCE

Ciseaux avec lame chanfreinée et affûtée en acier haute dureté au chrome vanadium. Manche bi-matière ABS et grip antidérapant avec opercule de frappe. Livrés sur carte ou assortis en coffret.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0802306	6 mm	SC	5
0802308	8 mm	SC	5
0802310	10 mm	SC	5
0802312	12 mm	SC	5
0802315	15 mm	SC	5
0802320	20 mm	SC	5

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0802322	22 mm	SC	5
0802325	25 mm	SC	5
0802330	30 mm	SC	5
0802335	35 mm	SC	5
0802300	Coffret plastique 6 / 10 / 15 / 20 / 25 mm + pierre d'affûtage	V	1

/// CISEAUX EBAUCHOIRS DE CHARPENTIER

OUTIFRANCE

Corps monobloc en acier au chrome. Lame chanfreinée. Longueur totale 350 mm. Les modèles contre-coudés permettent de travailler plus facilement dans les endroits difficiles d'accès. Fabrication française.

CODE	LARGEUR		
Modèles droits			
0800290	25 mm	V	5
0800300	30 mm	V	5
0800301	35 mm	V	5
0800302	40 mm	V	5
0800304	50 mm	V	5
0800303	25 mm	SC	1
0800305	30 mm	SC	1
0800306	35 mm	SC	1
0800307	40 mm	SC	1

CODE	LARGEUR		
Modèles contre-coudés			
0800340	25 mm	V	5
0800342	30 mm	V	5
0800344	40 mm	V	5
0800341	25 mm	SC	1
0800343	30 mm	SC	1
0800345	40 mm	SC	1

/// DEMI BISAIGUE DE CHARPENTIER

OUTIFRANCE

En acier forgé équipé d'un ciseau bois et d'une poignée donnant beaucoup de force lors de son utilisation. Permet l'ajustement des assemblages jusqu'en haut des faitages. Fabrication française.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
0800352	400 mm	50 mm	V	1

/// BISAIGUE DE CHARPENTIER

OUTIFRANCE

Outil polyvalent, particulièrement efficace grâce à ses dimensions et son poids pour la taille des grosses mortaises de charpente, dresser les joues, tailler un tenon, un mi-bois, un embrèvement, etc. Forgé à ses deux extrémités, possède un côté ciseau à bois et un côté bédane. Fabrication française.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
0800350	1.25 m	50 mm	V	1

/// CISEAUX A BOIS MANCHE BOIS

STANLEY

Manche en bois dur protégé par un vernis incolore et renforcé par 2 viroles en acier nickelé. Lame en acier au carbone-chrome haute qualité avec larges chanfreins de dégagement.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2-16-382	6 mm		5
2-16-383	8 mm		5
2-16-384	10 mm		5
2-16-385	12 mm		5
2-16-386	14 mm		5
2-16-387	15 mm		5
2-16-388	16 mm		5
2-16-389	18 mm		5
2-16-390	20 mm		5

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2-16-391	22 mm		5
2-16-392	25 mm		5
2-16-393	28 mm		5
2-16-394	30 mm		5
2-16-395	35 mm		5
2-16-396	40 mm		5
2-16-217	Coffret bois 6 / 10 / 15 / 20 / 25 mm		1



/// CISEAUX A BOIS DYNAGRIP

STANLEY

Grande précision dans la conduite du ciseau grâce à la longue poignée Dynagrip bi-matière avec opercule de frappe métallique. Lame en acier de haute qualité EN31 pour une performance et une longévité exceptionnelle, affûtée pour un tranchant parfait.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-16-870	6 mm		6
0-16-871	8 mm		6
0-16-872	10 mm		6
0-16-873	12 mm		6
0-16-874	14 mm		6
0-16-875	15 mm		6
0-16-876	16 mm		6
0-16-877	18 mm		6
0-16-878	20 mm		6

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-16-879	22 mm		6
0-16-880	25 mm		6
0-16-890	30 mm		6
0-16-891	35 mm		6
0-16-892	40 mm		6
2-16-887	Mallette plastique 10 / 15 / 20 mm		1
2-16-888	Mallette plastique 6 / 10 / 15 / 20 / 25 mm		1



/// BEDANES DE MENUISIER MANCHE BOIS

OUTIFRANCE

Lame acier au chrome trempée et affûtée en bout. Manche en bois à double virole laitonée. Fabrication française.

CODE	LARGEUR		
0800370	4 mm		5
0800390	6 mm		5
0800400	8 mm		5
0800410	10 mm		5
0800420	12 mm		5

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0800371	4 mm		5
0800391	6 mm		5
0800401	8 mm		5
0800411	10 mm		5
0800421	12 mm		5



/// GOUGES DE MENUISIER MANCHE BOIS

OUTIFRANCE

Lame creuse affûtée en acier haute dureté au chrome vanadium. Manche en bois renforcé par 2 viroles laitonées.

CODE	LARGEUR		
0801050	6 mm		1
0801060	8 mm		1
0801070	10 mm		1
0801080	12 mm		1

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0801090	15 mm		1
0801110	20 mm		1
0801120	25 mm		1



/// COFFRET DE 12 OUTILS SCULPTEUR FSC 100 %

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Assortiment d'outils idéal pour les travaux de sculpture sur bois les plus courants. Lames en acier forgé finement poli. Manches en bois verni avec virole laiton. Coffret bois verni.

Composition :

- 4 gouges droites : 6 / 10 / 16 / 25 mm
- 1 gouge cambrée : 13 mm
- 1 gouge cuillère : 19 mm
- 2 ciseaux droits : 6 / 13 mm

- 1 ciseau cuillère : 19 mm
- 2 burins en "V" : 10 / 13 mm
- 1 fermail néron : 13 mm

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0803013	Coffret de 12 outils de sculpteur FSC 100 %		1



12. OUTILS À BOIS : RABOTS, PLANES, VASTRINGUES, ...



/// COFFRET DE 3 OUTILS DE TOURNEUR

OUTIFRANCE

Lames en acier forgé finement poli. Manches 250 mm en bois verni avec virole laiton. Coffret bois verni.

Composition :

- 1 gouge à profiler 10 mm,
- 1 grain d'orge pointu 5 x 15 mm
- 1 ciseau à tranchant oblique 15 mm

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0803008	Coffret de 3 outils de tourneur	V	1



/// COFFRET DE 8 OUTILS DE TOURNEUR

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Lames en acier HSS. Manche 250 mm en noyer verni avec virole laiton. Longueur totale : 410 mm. Longueur lame 160 mm.

Coffret bois verni. Composition :

- 1 racloir rond 15 mm
- 1 gouge à profiler 8 mm
- 2 gouges à dégrossir 16 / 20 mm
- 2 ciseaux à tranchant oblique 15 / 25 mm
- 1 grain d'orge angle aigu 15 mm
- 1 grain d'orge angle 90° 15 mm

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0803009	Coffret de 8 outils de tourneur	V	1



/// MANCHES BOIS POUR OUTILS DE TOURNEUR

OUTIFRANCE

Manches bois renforcés par viroles en acier.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DIAMÈTRE INT. / EXT.		
0801521	Manche d'outils de tourneur	250 mm	10 / 30 mm	V	1
0801530	Manche d'outils de tourneur	220 mm	10 / 35 mm	V	1