

15.

MÉTROLOGIE, DÉTECTION, CONTRÔLE



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Pieds à coulisses, micromètres,
jauges, calibres

/// Réglets, règles,
mesures pliantes

/// Mesures roulantes courtes

/// Mesures roulantes longues

/// Télémètres laser

/// Dynamomètres, sonomètres
et multimètres

/// Détecteurs matériaux
et humidité

/// Thermomètres

légendes

15. MÉTROLOGIE, DÉTECTION, CONTRÔLE



/// COMPTEUR MECANIQUE 4 CHIFFRES

OUTIFRANCE

Compteur à impulsion manuelle de capacité 0 à 9999. Conçu pour tenir facilement dans la paume de la main. Anneau pour l'index et bouton actionneur sous le pouce pour une utilisation très confortable. Boîtier résistant aux chocs. Bouton de remise à zéro.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
4800156	Compteur mécanique 4 chiffres	SC	10



/// COMPTE TOURS MECANIQUE 5 CHIFFRES

OUTIFRANCE

Compteur de révolutions, additionnant et soustrayant avec axe Ø4mm et vitesse de rotation maximum 2000 tr/mn. Peut être couplé à des roues de périmètre 20 ou 50 cm afin de mesurer une longueur de fil, câble ou tiges.

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
4800150	Compte tours mécanique	48 x 33 x 35 mm - Axe Ø5 mm	B	1
4800161	Roue à bandage nylon	Périmètre 50 cm - Alésage 7 mm	V	1
4800166	Roue à gorge aluminium	Périmètre 50 cm - Alésage 7 mm	V	1



/// COMPAREURS

OUTIFRANCE

Appareils mesurant une longueur relative à un point de référence. La tige qui se déplace, selon son axe, permet de comparer la longueur d'une pièce par rapport à une autre. S'utilisent avec le support magnétique. Equipés d'un cadran circulaire pivotant avec compteur totaliseur de tours. Livrés en coffret.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	COURSE	Ø CADRAN	PRÉCISION		
4800130	Tige coulissante	10 mm	60 mm	1/100 mm	V	1
4800131	Tige coulissante avec levier	10 mm	60 mm	1/100 mm	V	1



/// SUPPORT MAGNETIQUE POUR COMPAREUR

OUTIFRANCE

Base en acier avec interrupteur d'activation / désactivation du magnétisme. Puissance magnétique : 558N. 3 tiges orientables pour un réglage fin.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
4800140	Support magnétique	V	1



/// CALES DE MECANICIEN

OUTIFRANCE

Coffret de 47 cales étalons en acier fraisé rectifié DIN 861.

Composition :

1 - 1,005 - 1,01 - 1,02 - 1,03 - 1,04 - 1,05 - 1,06 - 1,07 - 1,08 - 1,09 - 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,6 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 50 - 75 - 100 mm

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
4800239	Coffret bois de 47 cales de mécanicien DIN 861/0	B	1



/// MICROMETRES EXTERIEURS 1/100 MM

OUTIFRANCE

Permettent de contrôler avec précision l'épaisseur d'une tôle ou les dimensions extérieures d'une pièce en acier. Col de cygne plus ou moins profond pour des mesures proches ou loin du bord. Molette d'approche dynamométrique pour un appui toujours identique.

CODE	CAPACITÉ DE MESURE	PROFONDEUR MAX		
4800118	250 à 275 mm	150 mm	V	1
4800120	275 à 300 mm	160 mm	V	1
4800122	250 à 500 mm	270 mm	V	1



/// JAUGE D'ÉPAISSEUR A CADRAN

OUTIFRANCE

Permet de contrôler rapidement l'épaisseur des tôles, tissus, cuirs, cartons, plastiques, etc. Tiges relevées en position repos.

CODE	CAPACITÉ DE MESURE	PROFONDEUR MAX	PRÉCISION		
4800234	0 à 30 mm	200 mm	1/100 mm	V	1

/// JAUGES D'ÉPAISSEUR

OUTIFRANCE

Assortiment de 20 lames en acier poli au carbone, permettant de réaliser tous calages de 0,05 à 1,00 mm en pas de 0,05 mm.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0640059	20 lames rondes 100 mm	V	1
0640060	20 lames rondes 100 mm	SC	1



/// JAUGES A RAYONS

Permet de déterminer le rayon d'un arrondi, d'un congé ou d'une gorge.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0640130	Rayons de 7,5 à 15 mm	V	1

**/// CALIBRES DE FILETAGE**

En acier. Pour vérifier la dimension et l'angle des filets. Epaisseur 1,2 mm.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0640019	Angle 60°	V	20
0640020	Angle 60°	SC	5
0640029	Angle 55°	V	20
0640030	Angle 55°	SC	5

**/// CALIBRE DE FILETAGE**

En acier, empreintes angulaires et carrées. Donne l'angle et le pas d'un filetage.

OUTIFRANCE

CODE	LONGUEUR		
0640035	60 mm	V	1

**/// CALIBRE D'ALESAGE**

Jeu de 4 jauges permettant de prendre la dimension intérieure d'un tube, d'un cylindre ou d'une cornière, quand il n'est pas possible de la mesurer directement avec un pied à coulisse à cause d'un rebord ou d'un décolletage. Capacité des jauges : 16 à 22 mm / 22 à 33 mm / 33 à 49 mm / 49 à 79 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
0640041	Jeu de 4 calibres d'alésage	16 à 78 mm	BB	1

**/// JAUGES DE PROFONDEUR 1/50 MM**

Vernier monobloc de grande précision avec vis de serrage. En acier chromé mat. Graduation gravée en millimètres.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
4800210	Jauge de profondeur en coffret bois	200 mm	V	1
4800220	Jauge de profondeur en coffret bois	300 mm	V	1

**/// PIED A COULISSE DE POCHE**

En acier laitonné. Mesures extérieures et intérieures. Précision au millimètre.

Maxicraft

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
90912	Pied à coulisse	70 mm	SC	1

**/// PIED A COULISSE 1/10 MM**

Double bec pour mesures extérieures et intérieures. Jauge de profondeur, molette d'ajustement et vis de blocage. En acier. Graduation en millimètres et en pouces. Longueur totale : 220 mm.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
0630160	Pied à coulisse	150 mm	SC	1

**/// PIED A COULISSE 1/20 MM**

Double bec pour mesures extérieures et intérieures. Jauge de profondeur, bouton de blocage à pression. En acier. Graduation en millimètres et en pouce. Livré en coffret plastique avec couvercle transparent et crochet de suspension rétractable.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
0630186	Pied à coulisse	150 mm	LS	6
4800195	Pied à coulisse + réglet 200 mm	150 mm	LS	6



15. MÉTROLOGIE, DÉTECTION, CONTRÔLE



/// PIED A COULISSE 1/50 MM

OUTIFRANCE

Bec simple pour mesures extérieures et intérieures. Vernier monobloc de grande précision avec vis de serrage. En acier chromé mat. Graduation gravée en millimètres. Livré en coffret bois.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
0630170	Pied à coulisse	200 mm	V	1
0630180	Pied à coulisse	200 mm	LS	1
0630182	Pied à coulisse + réglet 200 mm	200 mm	V	1

/// PIED A COULISSE DIGITAL 1/100 MM

OUTIFRANCE

En acier inoxydable. Double bec pour les mesures extérieures et intérieures. Jauge de profondeur, molette d'ajustement et vis de blocage. Mesure mm ou en pouce avec possibilité de remise à zéro pour le calcul des écarts. Livrés avec 2 piles VG13A / LR44 dans un coffret plastique avec couvercle transparent et crochet de suspension rétractable.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
0630175	Pied à coulisse en coffret plastique	150 mm	V	6
0630176	Pied à coulisse en coffret plastique	150 mm	LS	6

/// PIED A COULISSE DIGITAL IP54 - 1/100 MM

TECHMAN

Pied à coulisse digital en acier inoxydable de haute qualité conçu pour résister aux conditions extrêmes. Indice de protection IP54 idéal pour une utilisation dans les milieux sales, humides tels que les industries, ateliers, chantiers, etc. Mesures intérieures et extérieures, mesure des profondeurs et des écarts. Molette d'ajustement et vis de blocage. Mise en marche et arrêt automatique. Affichage clignotant lorsque la batterie est faible. Livré avec une pile CR2032 dans un coffret plastique avec couvercle transparent et crochet de suspension rétractable.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
0630120	Pied à coulisse digital IP54 en coffret plastique	150 mm	LS	6

/// PIED A COULISSE DIGITAL 1/100MM

OUTIFRANCE

En acier inoxydable trempé, avec bec simple pour mesures extérieures et intérieures. Molette d'ajustement micrométrique pour des réglages ultra-fins et vis de blocage. Mesure en mm ou en pouce. Possibilité de remise à zéro pour le calcul des écarts. Livré en coffret bois avec une pile CR2032.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
0630178	Pied à coulisse	300 mm	V	1

/// JAUGES DE CHARPENTIER

OUTIFRANCE

Graduation recto/verso en millimètres et centimètres.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
1910860	Jauge de charpentier aluminium 350 mm	V	1

/// REGLETS

OUTIFRANCE

Acier traité anti-corrosion. Graduation gravée recto / verso avec dizaine en rouge. 1 face en millimètre et 1 face en 1/2 millimètre. Etui plastique.

CODE	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR	LARGEUR		
Largeur 13 mm					
4800010	Acier mat flexible	100 mm	13 mm	V	10
4800020	Acier mat flexible	150 mm	13 mm	V	10
4800030	Acier mat flexible	200 mm	13 mm	V	10
4800040	Acier mat flexible	250 mm	13 mm	V	10
4800050	Acier mat flexible	300 mm	13 mm	V	10
4800070	acier mat flexible	150 mm	13 mm	SC	10
4800080	acier mat flexible	200 mm	13 mm	SC	10
4800090	acier mat flexible	250 mm	13 mm	SC	10
4800100	acier mat flexible	300 mm	13 mm	SC	10
Largeur 25 mm					
1910550	Acier mat semi-rigide	300 mm	25 mm	V	10
1910580	Acier mat semi-rigide	500 mm	25 mm	V	10
1910599	Acier mat semi-rigide	1000 mm	25 mm	V	10
1910609	Acier mat semi-rigide	1500 mm	25 mm	V	10
Largeur 30 mm					
1910560	Acier mat semi-rigide	300 mm	30 mm	V	10
1910590	acier mat semi-rigide	500 mm	30 mm	V	10
1910600	acier mat semi-rigide	1000 mm	30 mm	V	10
1910610	acier mat semi-rigide	1500 mm	30 mm	V	10
1910620	acier mat semi-rigide	2000 mm	30 mm	V	10
1910591	acier mat semi-rigide	500 mm	30 mm	SC	10
1910601	acier mat semi-rigide	1000 mm	30 mm	SC	10

/// REGLET DE TOUPILLEUR

OUTIFRANCE

Graduation pairs et impairs recto/verso. Facilite le réglage en hauteur et en profondeur des outils de toupe par rapport à la table et au guide parallèle.

CODE	LONGUEUR		
1910870	500 mm	V	1

/// REGLE A ECHELLESFAITHFULL
QUALITY TOOLS

Règle graduée avec six échelles différentes pour le dessin de précision (1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 et 1:125). Proni triangulaire qui maintient les doigts loin de tout bord, idéal pour couper, marquer, tracer, etc.

CODE	LONGUEUR		
4800009	300 mm	V	1

/// REGLES DE DECOUPE

TAJIMA

Règle en aluminium légère et résistante spécialement conçue pour la découpe au cutter ou scalpel. Guide-lame inusable en acier inoxydable de 5 mm pour un trait de coupe toujours droit. Rebord protège-doigts de 15 mm de hauteur pour éviter toute blessure. Semelle striée avec bande caoutchouc anti-glisse et anti-marques pour un travail très soigné. Graduation en mm.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4781830	300 mm	40 mm	LS	1
4781860	600 mm	40 mm	LS	1
4781865	1000 mm	40 mm	LS	1

/// REGLE ALUMINIUM MULTIFONCTIONS

KREATOR

Équipée de 2 folies (90° et 180°) et de 2 curseurs, cette règle est idéale pour les travaux de décoration, fixation d'étagères, de cadres. Sur un côté, la graduation qui démarre du centre facilite les tracés symétriques et les alignements au centre. Gabarits de perçage Ø 3/4/5/6/8/10 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
4800055	750 mm	V	1

/// METRE DE TAILLEUR

OUTIFRANCE

En bois, verni, gradué au centimètre. Embouts avec renforts acier.

CODE	DÉSIGNATION		
4110020	Mètre bois carré	V	1

/// MESURES PLIANTES BOIS

OUTIFRANCE

Graduation recto/verso en millimètres, dizaines rouges. Ressorts et garnitures acier traité anticorrosion.

CODE	LONGUEUR		
4110080	2 m	V	12
4110090	2 m	SC	12

/// MESURES PLIANTES FIBRE DE VERRE

OUTIFRANCE

Graduation gravée recto/verso en millimètres, charnières avec doubles ressorts anti-abrasion, encliquetage en alignement à 90°, non conducteur, lavable.

CODE	LONGUEUR		
4110100	1 m	V	12
4110120	2 m	V	12
4110110	1 m	SC	12
4110130	2 m	SC	12

/// MESURES PLIANTES FIBRE DE VERRE LONGLIFE

OUTIFRANCE

En polyamide et fibre de verre. Graduation gravée recto/verso en millimètres. Charnières avec ressorts anti-corrosion, encliquetage à 90°, non conducteur, lavable.

CODE	LONGUEUR		
4110140	2 m	V	10
4110150	2 m	SC	10



/// MESURES PLIANTES DURAL

OUTIFRANCE

En aluminium, graduation recto/verso en millimètres. Ressorts et garnitures en laiton anticorrosion.

CODE	LONGUEUR		
4807100	1 m	V	24
4807200	2 m	V	24

CODE	LONGUEUR		
4807112	1 m	SC	12
4807212	2 m	SC	12

/// MESURES PLIANTES GRAVEMAT DURALUMIN

STANLEY

Mesure pliante en alliage d'aluminium. Ressorts en laiton anti-corrosion. Gravure fine.

CODE	LONGUEUR		
0-35-304	1 m	SC	10
0-35-305	2 m	V	10

/// MESURE PERSONNALISEE

Boîtier ergonomique en ABS "soft touch" avec double système de blocage : un bouton type interrupteur et un bouton à pression. Ruban en acier avec revêtement de protection. Equerre non magnétique. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II. Personnalisation réalisée par tampographie (impression permanente) de couleur blanche.

CODE	DÉSIGNATION		
10015216	Lot de 100 mesures personnalisées 2 m x 16 mm	V	1
10015519	Lot de 100 mesures personnalisées 5 m x 19 mm	V	1
10015825	Lot de 100 mesures personnalisées 8 m x 25 mm	V	1

/// MESURES PROMO

Boîtier ABS résistant aux chocs avec grip confortable et anti-dérapant. Blocage du ruban automatique, déverrouillage par pression sur le bouton avant ou inférieur. Ruban acier avec revêtement de protection. Equerre magnétique. Dragonne et clip ceinture. Précision : Classe II. Assortiment de couleurs : jaune / rouge / bleu.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4801120	3 m	16 mm	V	20
4801110	5 m	19 mm	V	20

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4801130	8 m	25 mm	V	20
4801140	10 m	25 mm	V	20

/// MESURES SOFT

BricoTop

Boîtier en ABS «soft touch» équipé de plusieurs systèmes de blocage : bouton coulissant sur l'avant et boutons à pression sur le côté et en dessous. Ruban acier avec revêtement de protection anti-abrasion. Equerre non magnétique. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
224850	2 m	13 mm	SC	10
224950	3 m	16 mm	SC	10
225050	5 m	19 mm	SC	10

/// MESURES BI-MATIÈRE

BricoTop

Boîtier ovale ergonomique en ABS avec un système de blocage coulissant sur l'avant. Ruban en acier avec revêtement de protection. Equerre non magnétique. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
223050	5 m	25 mm	SC	10
223080	8 m	25 mm	SC	10

/// MESURE "FLUO-COMPACT"

OUTIFRANCE

Boîtier soft vert clair haute visibilité avec grip caoutchouc antidérapant et confortable. Ruban acier vert et noir à graduation recto/verso offrant une excellente lisibilité. Bouton de blocage coulissant et équerre double en "T". Clip ceinture et dragonne. Précision classe II. Livré en pyramide de 24 mesures.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR		
4804425	Pyramide de 24 mesures	5 m	25 mm	B	1

/// MESURE "CRISTAL"

OUTIFRANCE

Boîtier compact et transparent qui laisse apparaître la bobine et le mécanisme de blocage par bouton coulissant. Ruban acier mat traité anti-abrasion. Graduation recto/verso. Equerre non magnétique. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II. Mesures livrées en display pour toute commande de 6 pcs à la référence.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4808406	3 m	16 mm	SC	6
4808416	5 m	19 mm	SC	6



/// MESURE "DOUBLE-STOP"

OUTIFRANCE

Boîtier ultra compact confortable à utiliser et facile à ranger dans la poche, avec grip caoutchouc anti-dérapant. Double système de blocage : couissant sur l'avant du boîtier et par pression à l'index sous le boîtier. Ruban acier mat anti-reflets / anti-abrasion. Equerre magnétique. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4790312	3 m	19 mm	V	10
4790512	5 m	19 mm	V	10
4790612	5 m	25 mm	V	10
4790812	8 m	25 mm	V	10

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4790306	3 m	19 mm	SC	10
4790505	5 m	19 mm	SC	10
4790606	5 m	25 mm	SC	10
4790806	8 m	25 mm	SC	10

**/// PACK DE 6 MESURES "DOUBLE-STOP"**

OUTIFRANCE

Boîtier ultra compact confortable à utiliser et facile à ranger dans la poche, avec grip caoutchouc anti-dérapant. Double système de blocage : couissant sur l'avant du boîtier et par pression à l'index sous le boîtier. Ruban acier mat anti-reflets / anti-abrasion. Equerre non magnétique. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4790506	5 m	19 mm	R	1

**/// MESURE "AUTOLOCK"**

OUTIFRANCE

Boîtier ultra compact confortable à utiliser et facile à ranger dans la poche, avec grip caoutchouc anti-dérapant. Système de blocage du ruban permanent, déverrouillage par pression sur le bouton. Ruban acier mat anti-reflets / anti-abrasion. Equerre magnétique recouverte d'un grip caoutchouc antidérapant. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4791312	3 m	16 mm	V	10
4791512	5 m	25 mm	V	10
4791812	8 m	25 mm	V	10

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4791306	3 m	16 mm	SC	10
4791506	5 m	25 mm	SC	10
4791806	8 m	25 mm	SC	10

**/// MESURE COMBINÉE RUBAN/LASER**

OUTIFRANCE

Boîtier ABS avec grip caoutchouc confortable et antidérapant. Laser classe 2 de capacité 0,2 à 40 m. Mesures métriques et impériales. Ecran rétro-éclairé 25 x 25 mm. Affichage de la mesure en cours et de la mesure précédente. S'utilise avec le bouton latéral multi-fonctions et fonctionne avec 2 piles AAA 1,5V (fournies).

Ruban 5 m x 19 mm en acier avec revêtement nylon mat anti-abrasion / anti-reflets. Equerre magnétique recouverte d'un grip caoutchouc antidérapant pour une grande polyvalence d'utilisation. Blocage permanent, ne s'enroule que lors d'une pression sur le bouton. Livrée en display pour toute commande de 4 pièces.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4800720	5 m (ruban) / 40 m (laser)	19 mm	SC	4

**/// MESURE DE DIAMÈTRE**

OUTIFRANCE

Mesure à graduation spécifique qui permet de lire le diamètre en mesurant la circonférence (périmètre) d'un cylindre : troncs, tuyaux, canalisations, etc. Boîtier ABS avec grip caoutchouc. Blocage du ruban par bouton coulissant. Ruban plat acier avec anneau métallique. Longueur 3,2 m x 13 mm. Clip ceinture et dragonne et . Classe II.

CODE	DÉSIGNATION		
4801313	Mesure de diamètre 20 à 1000 mm	V	10

**/// MESURE "X-INOX"**

TECHMAN

Boîtier ergonomique tri-matière en ABS résistant aux chocs recouvert d'un grip intégral en caoutchouc antidérapant et de 2 coques en acier inox finition brossée. Ruban acier bicolore blanc/jaune à graduation recto/verso avec revêtement mat anti-reflets anti-abrasion. Bouton de blocage coulissant. Equerre non magnétique. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II. Les mesures en vrac sont livrées en display pour toute commande au conditionnement.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4808310	5 m	19 mm	V	12
4808330	8 m	25 mm	V	6

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4808316	5 m	19 mm	SC	12
4808336	8 m	25 mm	SC	6

**/// MESURE "U-GRIP"**

TECHMAN

Boîtier en ABS antichoc avec grip caoutchouc antidérapant. Ruban acier mat anti-reflets anti-abrasion, blanc gradué horizontalement dessus et jaune gradué verticalement dessous. Blocage par large bouton coulissant. Amortisseur fin de course. Equerre magnétique recouverte d'une enveloppe caoutchouc pour se fixer partout. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4808356	3 m	16 mm	SC	6

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4809176	5 m	25 mm	SC	6
4809186	8 m	25 mm	SC	6



15. MÉTROLOGIE, DÉTECTION, CONTRÔLE



/// MESURE XL28

TECHMAN

Boîtier ultra compact avec grip caoutchouc antidérapant pour une excellente prise en main. Ruban acier large 28 mm assurant une longue portée sans décrochage (jusqu'à 2m80), avec graduation recto/verso et revêtement mat anti-reflets anti-abrasion. Bouton de blocage coulissant. Amortisseur fin de course. Equerre extra large avec aimant puissant. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4808256	5 m	28 mm	SC	12
4808286	8 m	28 mm	SC	12



/// MESURE XL32

TECHMAN

Boîtier compact et ergonomique en ABS résistant aux chocs, ouvert sur la face inférieure pour un contrôle facile du ruban avec l'index. Ruban acier extra-large 32 mm assurant une portée longue et stable sans décrochage, avec graduation recto/verso et revêtement mat anti-reflets anti-abrasion. Bouton de blocage coulissant sur l'avant.

Grande qualité du ressort pour un retour rapide mais en douceur. Equerre en "T" large pour se fixer par dessus et par dessous. Clip ceinture et dragonne. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4808532	5 m	32 mm	SC	6



/// MESURE "IN-LOOK" A LECTURE DIRECTE

TAJIMA

Boîtier fin et carré équipé d'une fenêtre de lecture idéale pour les mesures intérieures : permet une lecture directe de la longueur entre l'extrémité avant du ruban à l'arrière du boîtier. Ruban acier avec traitement antireflet.

Bouton de blocage coulissant. Equerre simple. Clip ceinture métal sur l'arrière.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4781590	3 m	13 mm	SC	6

/// MESURE "G-LOCK"

TAJIMA

Boîtier ABS recouvert d'une très épaisse couche d'élastomère pour une excellente résistance aux chocs et un grand confort d'utilisation. Ruban en acier de largeur 25 mm avec revêtement de protection, couleur blanche à graduation horizontale sur le dessus et couleur jaune à graduation verticale sur le dessous. Retour automatique du ruban avec bouton de blocage coulissant et amortisseur de fin de course en caoutchouc. Large crochet fixé sur une contre-plaque par 3 rivets.

Clip ceinture, dragonne. Précision : classe II.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	LARGEUR		
4781510	1 mesure	3 m	16 mm	SC	6
4781545	1 mesure	5 m	19 mm	SC	6
4781550	1 mesure	5 m	25 mm	SC	6
4781558	Pyramide de 24 mesures	5 m	25 mm	B	1
4781570	1 mesure	8 m	25 mm	SC	4
4781560	1 mesure	10 m	25 mm	SC	4
Mesure magnétique					
4781549	1 mesure magnétique	5 m	25 mm	SC	1

/// KIT "MESURE + CUTTER + LAMES"

TAJIMA

Kit 3 pièces haute qualité livré en box comptoir pour toute commande de 6 kits :

- Mesure ABS antichoc magnétique avec enveloppe caoutchouc et amortisseur fin de course. Ruban ultra rigide en acier avec traitement anti-abrasion et anti-reflets. Face supérieure blanche à graduation horizontale, face inférieure jaune à graduation verticale, dizaines rouges. Crochet magnétique fixé sur contreplaque par 3 rivets. Agrafe ceinture et dragonne.
- Cutter Quick-Back en ABS léger et résistant avec inserts caoutchouc antidérapant. Bouton poussoir double fonction : la partie arrière (rouge) fonctionne comme un cutter standard auto-bloquant et la partie avant (noire) fonctionne comme un couteau de sécurité. Ergot arrière permettant d'ouvrir les cartons sans risque de coupes malencontreuses, et de marquer le pli lors de la pose de moquettes ou revêtements de sol synthétiques. Extrémité avant de la glissière fine et trempée, s'utilise comme tournevis d'appoint.
- Distributeur de 10 lames "Razor Black" 18 mm (OFFERT). Trempe et affûtage japonais pour un tranchant en fil de rasoir avec revêtement anti-frictions améliorant la résistance dans le temps.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
4780150	Kit 3 pièces - Convex Set	LS	6

/// MESURE "HI-LOCK" CLASSE 1

TAJIMA

Mesures de précision Classe 1, deux fois plus précises que les classes 2. Boîtier compact ABS léger et très résistant finition brillante. Amortisseur fin de course. Agrafe ceinture sur l'arrière. Ruban haute visibilité en acier avec traitement anti-abrasion et anti-reflets. Couleur blanche avec dizaines rouges. Crochet fixé sur contreplaque par 3 rivets. Livrées en box comptoir pour toute commande de 6 pièces de chaque.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
4781530	3 m	16 mm	LS	6
4781540	5 m	25 mm	LS	6

/// RUBAN DE MESURE ADHESIF

Idéal pour coller sur comptoir, tables de travail, machine outil, etc. Adhésif puissant. Se coupe facilement

Tajima

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
Graduation gauche à droite				
4781501	1 m	13 mm	✓	8
4781502	2 m	13 mm	✓	

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
Graduation inversée droite à gauche				
4781503	3 m	16 mm	✓	8



/// MESURE "SUNFLEX"

Mesure de poche sans blocage. Boîtier antichoc. Retour automatique du ruban. Précision : classe II.

STANLEY

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
0-32-189	3 m	12,7 mm	✓	8



/// MESURE "EUROLOCK"

Boîtier ABS résistant aux chocs. Bouton de blocage coulissant. Précision : Classe II. Livré en présentoir pour toute commande de 34 pièces.

STANLEY

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
1-30-299	3 m	12,7 mm	✓	34



/// MESURE "PANORAMIC" A LECTURE DIRECTE

Boîtier ABS anti-choc. Talon en aluminium. Lecture directe des mesures intérieures. Crochet coulissant 2 rivets avec position du zéro réel. Retour automatique du ruban. Précision : Classe II. Livré en présentoir pour toute commande de 35 pièces.

STANLEY

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
1-32-125	3 m	12,7 mm	✓	35



/// MESURE "TYLON"

Boîtier bi-matière compact, souple et ergonomique pour une prise en main confortable. Ruban acier laqué avec revêtement Tylon™ : plus grande durabilité et meilleure résistance à l'usure. Crochet 2 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement. Bouton de blocage du ruban coulissant. Clip ceinture. Précision : Classe II. Les mesures en vrac sont livrées en présentoir pour toute commande de 12 pièces.

STANLEY

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
1-30-687	3 m	12,7 mm	✓	12
1-30-697	5 m	19 mm	✓	12
1-30-657	8 m	25 mm	✓	12

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
0-30-687	3 m	12,7 mm	✓	6
0-30-697	5 m	19 mm	✓	6
0-30-657	8 m	25 mm	✓	6



/// MESURES "CONTROL-LOCK"

Boîtier bi-matière avec nouveau système "FINGER BRAKE" : une ouverture sur la face inférieure du boîtier permet de freiner le ruban directement avec le doigt, ce qui offre un contrôle total et facile du ruban. Ruban résistant avec un revêtement polyester sur la totalité et Blade Armor sur les premiers cm. Graduation recto/verso. Crochet équipé d'un puissant aimant amovible. Bouton de blocage coulissant. Clip ceinture et trou d'ancrage pour dragonne. Précision : Classe II.

STANLEY

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
STHT37230-0	3 m	19 mm	✓	6
STHT37231-0	5 m	25 mm	✓	6

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
STHT37232-0	8 m	25 mm	✓	6
STHT37233-0	10 m	25 mm	✓	6



/// MESURE "POWERLOCK" LECTURE DIRECTE

Boîtier ABS antichoc chromé ergonomique. Fenêtre de lecture directe spécialement conçue pour la prise de mesures intérieures. Ruban avec revêtement Mylar anti-abrasion. Bouton de blocage coulissant. Agrafe pour port à la ceinture. Précision : Classe II.

STANLEY

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
0-33-932	5 m	19 mm	✓	6



/// MESURE "POWERLOCK" ABS

Boîtier ABS antichoc chromé ergonomique. Ruban avec revêtement Mylar anti-abrasion. Bouton de blocage coulissant. Agrafe pour port à la ceinture. Précision : Classe II. Les mesures en vrac sont livrées dans un présentoir pour toute commande au conditionnement.

STANLEY

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
1-33-238	3 m	12,7 mm	✓	30
1-33-194	5 m	19 mm	✓	18
1-33-195	5 m	25 mm	✓	12
1-33-198	8 m	25 mm	✓	12
1-33-442	10 m	25 mm	✓	12

CODE	LONGUEUR	LARGEUR	SC	SC
0-33-238	3 m	12,7 mm	✓	6
0-33-194	5 m	19 mm	✓	6
0-33-198	8 m	25 mm	✓	4
0-33-442	10 m	25 mm	✓	4



15. MÉTROLOGIE, DÉTECTION, CONTRÔLE



/// MESURE "POWERLOCK" METAL

STANLEY

Boîtier métal chromé très résistant. Ruban avec revêtement Mylar anti-abrasion. Crochet de ruban fixé par 3 rivets. Blocage du ruban par bouton coulissant. Agrafe pour port à la ceinture. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
1-33-218	3 m	12,7 mm	V	30
0-33-218	3 m	12,7 mm	SC	6



/// MESURE "POWERLOCK" BLADE ARMOR

STANLEY

Boîtier ABS compact et ergonomique. Ruban avec revêtement Mylar anti-abrasion et Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale sur les 15 premiers centimètres : limite l'usure et diminue de 95 % les risques de casse du ruban. Bouton de blocage coulissant. Crochet de ruban fixé par 3 rivets. Agrafe ceinture. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
0-33-552	5 m	19 mm	SC	6
0-33-514	5 m	25 mm	SC	4
0-33-527	8 m	25 mm	SC	4



/// MESURE "FATMAX BLADE ARMOR"

STANLEY

Ruban ultra épais et extra large de 32 mm pour une portée sans décrochage de 3,35 m. Revêtement Mylar anti-abrasion et Blade Armor thermoplastique sur les premiers centimètres. Boîtier bi-matière antichoc spécial usage intensif avec amortisseur. Crochet de ruban robuste avec double accroche : par le haut et par le bas. Clip ceinture. Précision : Classe II. Fabrication Française. Meures livrées avec un présentoir pour toute commande au conditionnement.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
FMHT81556-0	5 m	32 mm	SC	6
FMHT81555-0	8 m	32 mm	SC	6
FMHT36142-0	10 m	32 mm	SC	4

/// MESURES LONGUES RUBAN FIBRE DE VERRE

BricoTop

Boîtier ABS. Manivelle d'enroulement repliable. Ruban en fibre de verre, largeur 13 mm, avec anneau de fixation et crochet acier escamotable. Précision : Classe III.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR			CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
213710	10 m	13 mm	LS	6	213730	30 m	13 mm	LS	6
213720	20 m	13 mm	LS	6	213750	50 m	13 mm	LS	6

/// MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE

OUTIFRANCE

Boîtier ABS résistant aux chocs. Manivelle d'enroulement repliable. Ruban en nylon et fibre de verre, largeur 16 mm, très résistant, non conducteur d'électricité et traité anti-UV, avec anneau de fixation et crochet acier escamotable. Graduation recto/verso tous les 1 cm. Précision : Classe III.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR			CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
Boîtier rond					Boîtier avec poignée				
5250011	10 m	16 mm	LS	1	5250031	30 m	16 mm	LS	1
5250021	20 m	16 mm	LS	1	5250051	50 m	16 mm	LS	1

/// MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE

OUTIFRANCE

Cadre aluminium avec poignée ergonomique "Soft Touch" pour une excellente prise en main. Manivelle d'enroulement repliable. Ruban en fibre de verre non conducteur d'électricité et traité anti-UV, avec anneau de fixation et crochet acier escamotable. Graduation recto/verso tous les 2 mm. Précision : Classe III

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
5250220	20 m	13 mm	B	1
5250230	30 m	13 mm	B	1
5250250	50 m	13 mm	B	1

/// MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE

OUTIFRANCE

Boîtier ouvert en ABS résistant aux chocs avec large poignée pour une excellente prise en main. Manivelle d'enroulement repliable. Ruban en fibre de verre non conducteur d'électricité et traité anti-UV, avec anneau de fixation et crochet acier escamotable. Graduation recto/verso tous les 2 mm. Précision : Classe III.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
5250105	30 m	13 mm	LS	5
5250110	50 m	13 mm	LS	5

/// MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE**STANLEY**

Nouveau boîtier en ABS ouvert pour un entretien à l'eau facile et rapide. Nouveau ruban en fibre de verre renforcé (40 brins au lieu de 26) pour une élasticité réduite et une plus grande précision, couleur jaune fluo pour une meilleure visibilité, revêtement PVC, insensible à la corrosion, traité anti-UV et non conducteur d'électricité. Graduation tous les 2 mm. Précision : Classe III.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
0-34-295	10 m	12,7 mm	LS	6
0-34-296	20 m	12,7 mm	LS	6
0-34-297	30 m	12,7 mm	LS	6

/// MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE**STANLEY**

Cadre ABS antichoc avec large poignée Soft Grip. Manivelle escamotable. Nouveau ruban en fibre de verre renforcé (40 brins au lieu de 26) pour une élasticité réduite et une plus grande précision, couleur jaune fluo pour meilleure visibilité, revêtement PVC, insensible à la corrosion, traité anti-UV et non conducteur d'électricité. Graduation tous les 2 mm. Précision : Classe III.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
2-34-792	30 m	12,7 mm	LS	2
2-34-795	60 m	12,7 mm	LS	2

/// MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE POWERWINDER**STANLEY**

Boîtier ABS antichoc et poignée bimatière. Ruban 40 fils de fibres de verre avec revêtement transparent. Grande résistance à l'abrasion et lecture facile. Rembobinage du ruban démultiplié : 1 tour de manivelle = 3 tours de bobine. Anneau de fixation et palette rabattable s'ouvrant à 90° permettant l'accrochage sur une arête, le piquage en terre ou dans le bois. Précision : Classe : III.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
2-34-772	30 m	12,7 mm	LS	2
2-34-775	60 m	12,7 mm	LS	2
2-34-777	100 m	12,7 mm	LS	2

/// MESURE LONGUE RUBAN ACIER**OUTIFRANCE**

Cadre aluminium avec poignée ergonomique "Soft Touch" pour une excellente prise en main. Manivelle d'enroulement repliable. Ruban acier traité anti-corrosion avec anneau de fixation et crochet acier escamotable. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
Cadre 2 bras				
9500220	20 m	13 mm	B	1
9500230	30 m	13 mm	B	1
9500240	50 m	13 mm	B	1
9500221	20 m	13 mm	SC	1
9500231	30 m	13 mm	SC	1
9500241	50 m	13 mm	SC	1
CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
Cadre 3 bras				
9500250	50 m	13 mm	B	1
9500251	50 m	13 mm	SC	1

/// MESURE LONGUE DEMULTIPLIEE RUBAN ACIER**OUTIFRANCE**

Boîtier en ABS résistant aux chocs avec large poignée recouverte d'un grip caoutchouc confortable et antidérapant. Manivelle repliable avec démultiplication par 3 pour un enroulement du ruban très rapide. Ruban en acier traité anti-corrosion avec anneau de fixation et crochet acier escamotable. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
9500330	30 m	13 mm	B	1

/// MESURE LONGUE RUBAN ACIER**STANLEY**

Boîtier fermé ABS antichoc jaune, compact et ergonomique. Rembobinage rapide du ruban par poignée articulée. Ruban en acier protégé par un revêtement polymère anti-abrasion. Graduation en mm. Anneau d'accrochage logeable dans le boîtier. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
0-34-105	20 m	9,5 mm	LS	6

/// MESURE LONGUE DECAJOUR RUBAN ACIELAK**STANLEY**

Boîtier semi-fermé en acier recouvert d'une laque époxy anti-chocs et anticorrosion. Ruban acielak, très résistant aux pliures et à l'abrasion. Grosse boucle de ruban (norme DIN) avec palette d'accroche totalement escamotable. Mécanisme et manivelle en métal chromé. Sortie tangentielle du ruban. Ruban jaune avec graduation en mm pour une parfaite lisibilité en toutes circonstances. Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
0-34-406	20 m	12,7 mm	SC	2



15. MÉTROLOGIE, DÉTECTION, CONTRÔLE



/// MESURE LONGUE RUBAN ACIER MABOLON

STANLEY

Châssis ouvert en métal chromé avec poignée ergonomique. Manivelle interchangeable pour droitiers et gauchers.

Ruban acier Mabolon qui assure une résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux agressions chimiques et limite les risques de casse en cas de pliure. Anneau de fixation et crochet rabattable (norme DIN). Précision : Classe II.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
1-34-477	30 m	12,7 mm	LS	1
1-34-478	50 m	12,7 mm	LS	1



/// ODOMETRE PLIABLE MECANIQUE

OUTIFRANCE

Pour la prise de mesures sur longues distances. Compteur mécanique capacité 9999,9 m. Soustraction automatique. Remise à zéro manuelle. Roue en ABS Ø 318,30 mm (1 tour de roue = 1 mètre / Tolérance : 5 mm/m). Bande roulante en caoutchouc anti-dérapant. Manche pliable tubulaire en acier. Béquille (amovible) permettant d'interrompre la mesure sans perdre son repère. Idéal bâtiment, travaux publics, agriculture, administrations. Livré avec sac de transport / rangement.

CODE	MESURE MAX		
4800905	9999,9 m	B	1

PREXISO®

SWISS BRAND



SPECIALISTE
DES OUTILS DE CONTRÔLE / MESURE



/// TELEMETRE STYLO 15M

PREXISO

Télémètre format stylo très compact avec clip de fixation idéal pour toutes les poches.

Utilisation très simple avec un seul bouton. Fonctions : mesure simple et continue.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	ALIMENTATION		
8220010	15 m	146 x 23 x 23 mm	2 piles AAA / 1,5V fournies	LS	6

/// TELEMETRE STYLO 40M

PREXISO

Télémètre format stylo très compact avec clip de fixation idéal pour toutes les poches.

Fonctions : mesure simple et continue, calcul des surfaces et volumes, additions et soustractions.

Changement d'unité (métrique ou impériale) et de point de départ de la mesure (avant / arrière du boîtier).

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	ALIMENTATION		
8220020	40 m	155 x 23 x 18 mm	2 piles AAA / 1,5V fournies	LS	12

/// TELEMETRE COMPACT RECHARGEABLE 40M

PREXISO

Télémètre format mini idéal pour l'avoir toujours sur soi, avec écran couleur rétroéclairé pour lecture optimisée. Fonctions :

mesure simple et continue, additions, soustractions, calcul des surfaces et volumes, mesures indirectes (Pythagore 2 et 3 points). Changement d'unité (métrique ou impériale) et de point de départ de la mesure (avant / arrière du boîtier).

Batterie lithium autonomie 3 à 5h.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	ALIMENTATION		
8220030	40 m	69 x 33 x 20 mm	Batterie Lithium	LS	6



/// TELEMETRE COULEUR / BLUETOOTH 60M

PREXISO

Appareil haute performance, intègre des capteurs et optiques Leica pour des mesures stables, précises et fiables même sur longues distances ou surfaces peu réfléchissantes. Fonctions : mesures simples et continues, calcul des surfaces et volumes, additions, soustractions, mesures indirectes (Pythagore 2 et 3 points), niveau digital pour mesurer précisément à l'horizontal ou pour indiquer une pente. Changement d'unité (métrique ou impériale) et de point de départ de la mesure (avant / arrière du boîtier). Connectivité bluetooth pour transfert des mesures vers l'application "Leica Disto Plan" ou "Measure Plan". Ecran couleur rétroéclairé pour lecture optimisée.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	ALIMENTATION		
8220040	60 m	112 x 44 x 25 mm	2 piles AAA / 1,5V fournies	LS	6



/// TELEMETRE RECHARGEABLE LASER VERT 100M

PREXISO

Appareil conçu pour le chantier, robuste et disposant d'une multitude de fonctionnalités pour s'adapter à toutes les situations. Fonctions : mesures simples et continues, additions, soustractions, calcul des surfaces, volumes et distances indirectes (Pythagore 2 et 3 points), mesures minimum et maximum, niveau digital pour mesurer précisément à l'horizontal ou pour indiquer une pente, et niveau à bulle intégré sur le boîtier pour un alignement visuel. Mémoire 30 mesures. Changement d'unité (métrique ou impériale) et de point de départ de la mesure (avant / arrière du boîtier). Pas de vis 1/4" pour se fixer sur un trépied. Batterie lithium autonomie 3 à 5h. Livré avec pochette de rangement et dragonne.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	ALIMENTATION		
8220050	100 m	120 x 48 x 26 mm	Batterie lithium	LS	6



/// TELEMETRE 80M

OUTIFRANCE

Boîtier compact et résistant aux chocs. Dispose de toutes les fonctions de les plus courantes : calcul des surfaces, volumes, additions, soustractions, mesures indirectes (Pythagore), en continu, mesures minimums et maximums. Garde en mémoire 99 mesures. Départ de la mesure depuis le haut ou le bas du boîtier. Indice de protection IP 54. Extinction automatique laser et appareil. Fourni avec dragonne, sacoche de rangement. Livré en présentoir pour toute commande de 4 pièces.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	ALIMENTATION		
4800775	80 m	118 x 50 x 25 mm	3 piles AAA / 1,5V fournies	B	4



/// TELEMETRE TLM50 - 15M

STANLEY

Prise de mesure directe et en continu. Taille de l'écran : 32 mm x 27 mm. Usage facile : 1 seul bouton. Boîtier en ABS texturé résistant et confortable. Indice de protection IP 54.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	ALIMENTATION		
STHT1-77409	15 m	120 x 40 x 30 mm	2 piles AAA / 1,5V fournies	LS	1



/// TELEMETRE SMART CONNECT TLM165S - 50M

STANLEY

Fonctions surface et volume, additions, soustractions et mesures continues. Connectivité Bluetooth pour se synchroniser avec la plupart des smartphones. Permet de créer rapidement des plans personnalisés avec l'application STANLEY® Smart Connect™. Butée extractible pour un positionnement précis même dans un angle. Boîtier en ABS texturé résistant et confortable. Indice de protection IP54. Grand écran tactile couleur.

CODE	CAPACITÉ	DIMENSIONS	ALIMENTATION		
STHT1-77139	50 m	100 x 60 x 30 mm	2 piles AAA / 1,5V fournies	LS	1



/// DYNAMOMETRE

BricoTop

Dynamomètre compact pour mesurer le poids en soulevant avec la main. Idéal pour peser des bagages et des poissons à la pêche. Fonctionne avec 2 piles LR3 / AAA / 1,5V (non fournies).

CODE	CAPACITÉ MAX		
231610	40 kg	LS	1



/// DYNAMOMETRE DIGITAL

FAITHFULL

Dynamomètre compact pour mesurer le poids en kilogrammes, livres, jin et onces. Idéal pour peser des bagages et des poissons à la pêche. Tarage et fonctions de surcharge. Ecran LCD rétroéclairé permettant une lecture facile. Fourni avec un crochet en acier et un bracelet en nylon. Fonctionne avec 2 piles LR3 / AAA / 1,5V (non fournies).

CODE	CAPACITÉ MAX		
4800810	50 kg	B	1



15. MÉTROLOGIE, DÉTECTION, CONTRÔLE



/// SONOMETRE NUMERIQUE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Sonometre compact pour mesurer le niveau sonore dans toutes sortes d'environnements tels que les usines, les écoles, les bureaux, la circulation, les routes, etc. Mesure de 30 à 130dB, précision +/- 1,5dB. Indique le dépassement de plage, les mesures max et mini. Conserve les données. Témoin de batterie faible et mise hors tension automatique.

Fourni avec capuchon amovible de réduction du bruit du vent, 3 piles AAA / 1,5V.

Dimensions : 160 x 54 x 32mm

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
4800802	Sonometre digital	30 à 130 dB	B	1



/// ANEMOMETRE

PREXISO

Appareil de mesure de la vitesse du vent. Indique les vitesses : actuelle / moyenne et maximum en plusieurs unités (5 au choix). Ecran LCD rétro-éclairé. Affiche également la température (°C / °F). Arrêt automatique appareil. Avertissement pile faible. Livré avec une pile 9V.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
8220100	Anémomètre	0,8 à 30 m/s	B	4



/// TESTEUR A PINCE

OUTIFRANCE

Testeur pic-fils permettant de tester le passage d'un courant continu sur le faisceau de votre voiture, directement en piquant le fil avec la pointe prévue à cet effet. Pour courant de 6 à 24 Volts. Pointe acier, lame isolée. Manche plastique transparent avec témoin lumineux. Pince crocodile.

CODE	LONGUEUR		
1520200	135 mm	SC	6



/// DETECTEUR DE COURANT SANS CONTACT

PREXISO

Détecteur en forme de stylo avec clip de poche pour un transport facile. Fonctionne sur les courants alternatifs.

Dispose d'une double plage de mesure lui permettant de détecter les tensions courantes (230V) et les basses tensions tensions (12V). Indicateur de tension visuel et sonore. Utilisation facile dans les environnements sombres grâce à la fonction éclairage.

Livré avec 2 piles AAA / 1,5V.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
8220160	Détecteur de tension - courant alternatif	12 à 1000V	B	1

/// MULTIMETRE 5A / 500V

OUTIFRANCE

Permet de mesurer les tensions en courants alternatifs et continus, les intensités en courant continu, les résistances. Permet également de tester les transistors, les diodes et la continuité.

Capacités maximales de mesures : - Tension : 500 V - Résistance : 2 Méga-Ohms.

- Intensité : 5 A

Livré avec une paire de fiches (rouge et noire).

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
9380080	Max 500 V - 5 A	LS	1

/// MULTIMETRE 10A / 300V

OUTIFRANCE

Permet de mesurer les tensions en courants alternatifs et continus, les intensités en courants alternatifs et continus, les résistances, la température. Permet également de tester les transistors, les diodes, la continuité et les piles.

Capacités maximales de mesures : - Tension : 300 V - Résistance : 20 Méga-Ohms
- Intensité : 10 A - Température : 1000 °C.

Livré avec une paire de fiches (rouge et noire), une sonde de température, un adaptateur pour les transistors et un fusible de rechange.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
9380082	Max : 300 V - 10 A	LS	1

/// MULTIMETRE 10A / 500V

PREXISO

Permet de mesurer les tensions en courants alternatifs et continus, les intensités en courant continu, les résistances.

Permet également de tester la tension de circuit imprimé (NCV), les diodes, la continuité de circuit et la tension des piles et batteries.

Capacités maximales de mesures : - Tension : 500 V
- Intensité : 10 A
- Résistance : 20 Méga-Ohms.

Livré avec une paire de fiches (rouge et noire) et 2 piles AAA / 1,5V.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8220110	Max : 500 V - 10 A	B	1



/// MINI PINCE AMPEREMETRIQUE 400A / 300V**FAITHFULL**
QUALITY TOOLS

Outil de test électrique compact qui combine un multimètre pour la mesure des tensions et résistances, et une pince ampèremétrique pour la mesure des intensités. Idéal pour une utilisation dans les usines, entrepôts, laboratoires et à domicile. Permet de mesurer les tensions en courants alternatifs et continus, les intensités en courant alternatifs et les résistances.

Capacités maximales de mesures : - Tension : 300V - Résistance : 200 kilo-Ohms.
- Intensité : 400 A

Fourni avec 3 piles 3V / CR2032 et cordons de test.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
9380088	Max : 300 V - 400 A	B	1

**/// DETECTEUR D'HUMIDITE - THERMOMETRE****FAITHFULL**
QUALITY TOOLS

Mesure l'humidité contenue dans le bois, les tapisseries, les cartons et les matériaux de construction comme le ciment, le béton et le plâtre. Affichage par écran numérique rétroéclairé pour une utilisation dans les environnements sombres. Permet aussi de mesurer la température ambiante. Boîtier compact, peut facilement tenir dans une poche. Fourni avec un couvercle pour protéger les sondes et les piles. Plage de mesure : Bois 6 à 42 % - matériaux de construction 0,2 à 2,0 % - température 0 à 40°C.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
4800800	Humidité : 6 - 42 %	SC	1

**/// DETECTEUR D'HUMIDITE / THERMOMETRE****PREXISO**

Pour mesurer l'humidité et la température des matériaux de construction : bois, ciment, béton et plâtre. Large plage de mesure : bois 6 à 60 %, matériaux de construction 1,5 à 33 % et température 0 à 50 °C. Utilisation facile.

Ecran LCD avec indicateurs bas / moyen / élevé. Auto-étalonnage. Fourni avec 2 piles AAA / 1,5V.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8220150	Humidité bois 6 à 60%	B	1

**/// DETECTEUR D'HUMIDITE****STANLEY**

Mesure le taux d'humidité du bois de 6 à 44% avec une précision de +/-2% et celui des matériaux de construction de 0.2% à 2.0% avec une précision de +/-1%. Equipé de broches en inox filetées remplaçables. Boîtier résistant aux chocs.

Arrêt automatique de l'appareil pour économiser de la batterie.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
0-77-030	Humidité : 6 - 44%	SC	2

**/// DETECTEUR D'EAU - LEAK ALERT™****ZIRCON**

Détecteur électronique qui émet, à l'instant où il s'humidifie, une puissante alarme sonore qui vous informe d'une possible fuite d'eau. Se place partout où il existe un risque de fuite : sous un évier, un chauffe-eau, au sous-sol, près d'un lave-vaisselle ou d'un réfrigérateur, sous un aquarium, etc. En cas d'inondation, le boîtier flotte et continue d'émettre l'alarme sonore jusqu'à épuisement de la pile (environ 72h).

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
9020070	LEAK ALERT™	Détecteur d'eau	LS	1

**/// DETECTEUR MULTI-MATERIAUX****PREXISO**

Détecteur 3-en-1 fiable et polyvalent conçu pour localiser rapidement et précisément les objets cachés dans les murs. Permet de localiser les métaux ferreux (jusqu'à 120mm), les métaux non ferreux (jusqu'à 100mm), les fils électriques sous tension (jusqu'à 50mm) et le bois (jusqu'à 32mm). Compact et facile à utiliser, idéal pour les professionnels de la rénovation comme pour les bricoleurs. Ecran LCD clair et indicateur sonore pour une utilisation facile. Livré avec pile de 9V.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8220120	Détecteur multi-matériaux	B	1

**/// DETECTEUR DE MONTANTS - S200****STANLEY**

Détecte les structures bois et métal jusqu'à 19 mm de profondeur et les câbles électriques sous tension jusqu'à 51 mm.

Avec indicateurs clignotants et audibles. Écran à cristaux liquides.

CODE			
STHT0-77406		SC	1

**/// CAMERA D'INSPECTION****PREXISO**

Caméra avec tête Ø5,2 mm équipée d'un LED montée sur tige flexible de 990 mm. Pour inspection visuelle dans les zones étroites et difficilement accessibles. Ecran LCD couleur rétroéclairé (2,4 pouces / 61 mm). Fonction zoom (x2) et rotation de l'image. Tube résistant à l'eau, huile et poussière, indice de protection IP67. Livrée avec 3 accessoires se fixant sur la tête de la caméra (miroir, crochet et aimant), une pochette de rangement et 4 piles AA / 1,5V.

CODE	PLAGES DE MESURES		
8220140	Caméra d'inspection flexible 0,99 m	LS	1



15. MÉTROLOGIE, DÉTECTION, CONTRÔLE



/// CAMERA D'INSPECTION

STANLEY

Caméra avec 1m de tube flexible pour une portée étendue à travers la plupart des cavités et derrière la plupart des surfaces. Tête diamètre 8 mm équipée d'un LED pour une bonne visibilité. Ecran LCD 640 x 480 pixels avec affichage pivotant 360° et 8 niveaux de luminosité réglables selon l'environnement pour une lecture facile. Indice de protection IP67. Alimentation par 2 piles LR3 / AAA fournies.

CODE	PLAGES DE MESURES		
STHT0-77363	Caméra d'inspection flexible 1m	SC	1



/// THERMOMETRE BOIS

OUTIFRANCE

Idéal pour donner la température intérieure ou extérieure. Très bonne qualité de lecture et de présentation. Plage de mesure de -20° à +50°C. Sans mercure.

CODE	TEMPÉRATURE	DIMENSIONS		
0600011	-20 à +50°C	38 x 190 mm	SC	1



/// THERMOMETRE MINI / MAXI

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Thermomètre équipé de repères qui enregistrent les températures minimales et maximales atteintes, jusqu'à la réinitialisation par pression sur le bouton central. S'utilise en intérieur ou extérieur. Mesure la température en degrés Celsius. Sans mercure.

CODE	TEMPÉRATURE	DIMENSIONS		
0600030	-40 à +50°C	230 mm	SC	1



/// THERMOMETRE INTERIEUR / EXTERIEUR

BricoTop

Thermomètre hygromètre à affichage digital. Indique l'heure, le taux d'humidité intérieur de 20 à 90%, la température intérieure de -10 à +50°C et extérieure grâce à sa sonde filaire de -50 à +70°C. Garde en mémoire les températures mini et maxi. Pile fournie.

CODE	TEMPÉRATURE	DIMENSIONS		
600090	-10 à +50°C (intérieur) / -50 à +70°C (extérieur)	100 x 90 mm	SC	1



/// THERMOMETRE DIGITAL MINI / MAXI

OUTIFRANCE

S'utilise en intérieur ou en extérieur, conserve en mémoire les températures minimum et maximum atteintes jusqu'à la réinitialisation par pression sur un bouton. Mesure en degrés Celsius et Fahrenheit.

CODE	TEMPÉRATURE	DIMENSIONS		
0600015	-10 à +50°C	80 x 150 mm	SC	1



/// THERMOMETRE DIGITAL

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Thermomètre de précision pour toutes mesures de température au dixième de degré. Idéal en laboratoires ou lors de la préparation d'aliments cuits. Mesure en Celsius ou Fahrenheit. Sonde en acier inoxydable facile à nettoyer avec pointe acérée pour une pénétration sans effort dans le matériau testé. Ecran LCD. Pile LR44 1,5V fournie.

CODE	TEMPÉRATURE		
0600045	-40 à +250°C	SC	1

/// THERMOMETRE INFRAROUGE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Idéal dans l'industrie, l'automobile, la restauration ou la recherche des pertes énergétiques, il permet de mesurer la température rapidement et sans contact. Faisceau laser pour cibler le point de mesure. Ecran LCD numérique avec rétroéclairage bleu qui affiche simultanément les lectures en cours et maximales. Dernière mesure automatiquement conservée à l'écran après relâchement de la gâchette. Fourni avec 2 piles AAA / 1,5 V et une dragonne.

CODE	TEMPÉRATURE		
0600050	-38 à +520°C	B	1

/// THERMOMETRE INFRAROUGE

PREXISO

Conçu pour mesurer en toute sécurité et sans contact la température de surface d'objets chauds, dangereux ou difficiles d'accès. Compact, robuste et facile à utiliser, il affiche la température de surface en moins d'une seconde. Ecran couleur. Livré avec pile 9V.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
8220130	-50 à +550°C	B	1

/// THERMOMETRE SANS CONTACT

STANLEY

Usage en intérieur. Mesure les températures de -38°C à 520°C. Précision: +/-2°. Déclenchement par gâchette. Grande lisibilité grâce à son écran LCD rétro éclairé. Possibilité de régler le volume du signal sonore.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
STHT0-77365	Détecteur thermique	SC	1

