

27.

LEVAGE, HALAGE, ARRIMAGE



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Treuils, palans,
câbles et élingues

/// Sangles d'arrimage

/// Tendeurs, sandows, filets

27. LEVAGE, HALAGE, ARRIMAGE



/// TREUILS A LEVIER

OUTIFRANCE

Treuil manuel de halage. Corps et levier en acier. Crochets avec linguet de sécurité, pivotant sur l'avant. Idéal pour tendre les grillages et clôtures, pour les urgences et dépannages, loisirs, etc. Conforme aux normes Européennes.

CODE	CAPACITÉ	CÂBLES	CROCHET		
1660125	800 kg - 1,20 m	Ø5 mm x 3 m	2	B	1



/// TREUIL A LEVIER 3 CROCHETS

OUTIFRANCE

Treuil manuel de halage. Corps et levier en acier. Crochets avec linguet de sécurité, pivotant sur l'avant. Possibilité de détacher le 3ème crochet pour doubler la longueur de travail en divisant la capacité de charge par deux. Idéal pour tendre les grillages et clôtures, pour les urgences et dépannages, loisirs, etc. Conforme aux normes Européennes.

CODE	CAPACITÉ	CÂBLES	CROCHET		
3960305	625 kg - 2,20 m / 1250 kg - 1,20 m	Ø 6 mm x 3,4 m	3	B	3



/// TREUIL A MANIVELLE AUTO-FREINE

OUTIFRANCE

Pour traction horizontale et levage vertical. Équipé d'un frein automatique qui maintient la charge sans action sur la manivelle. Construction robuste tout acier. Engrenages et pignons lubrifiés. Traitement anodisé noir anti-corrosion. Poignée de manivelle ergonomique. Livré sans câble. Conforme aux normes européennes.

CODE	CHARGE MAX	BOBINE	VITESSE	RATIO	CÂBLE	POIDS		
1260016	320 kg	Ø48 mm	1	4,10	Ø5 mm x 20 m	3,7 kg	B	1



/// TREUIL A CLIQUET AUTO-FREINE

GOLIATH

Pour traction horizontale et levage vertical. Équipé d'un frein automatique qui maintient la charge sans action sur la manivelle. Livré sans câble. Finition zingage bichromaté. Conforme à la norme européenne EN13157-A1. La capacité de charge indiquée prend en considération une pente de 20% maximum et des coefficients de friction correspondants à ceux d'une charge dotée de roulements (véhicules, remorques, etc.). Elle est calculée avec un effort de 25kg sur la poignée, mais il est recommandé à l'usage de ne pas dépasser 12 kg, soit environ 50% de la charge maximale.

CODE	RÉF.	CHARGE MAX	BOBINE	VITESSE	RATIO	CÂBLE	POIDS		
1260015	4AFD	500 kg	Ø36 mm	1	2,57	Ø3 mm / 25 m	2,4 kg	V	1



/// TREUIL A CLIQUET

GOLIATH

Pour traction horizontale ou charge sécurisée uniquement. Livré sans câble. Finition zingage bichromaté.

La capacité de charge indiquée prend en considération une pente de 20% maximum et des coefficients de friction correspondants à ceux d'une charge dotée de roulements (véhicules, remorques, etc.). Elle est calculée avec un effort de 25kg sur la poignée, mais il est recommandé à l'usage de ne pas dépasser 12 kg, soit environ 50% de la charge maximale.

CODE	RÉF.	CHARGE MAX	BOBINE	VITESSE	RATIO	CÂBLE	POIDS		
1260010	3N1	470 kg	Ø25 mm	1	2,57	Ø3 mm x 22 m	2,0 kg	V	1
1260020	5N1	596 kg	Ø22 mm	1	3,50	Ø5 mm x 17 m	3,2 kg	V	1
1260030	7N1	723 kg	Ø28 mm	1	4,85	Ø5 mm x 32 m	5,0 kg	V	1
1260040	9N1	894 kg	Ø28 mm	1	4,85	Ø6 mm x 21 m	5,9 kg	V	1
1260055	16N2	1556 kg	Ø28 mm	2	4,85 / 9,71	Ø7 mm x 14 m	7,3 kg	V	1



/// TREUIL A CLIQUET AVEC RALENTISSEUR

GOLIATH

Pour traction horizontale ou charge sécurisée uniquement. Livré sans câble. Équipé d'un frein ralentisseur permettant de relâcher la charge sans tenir la manivelle. Finition zingage bichromaté.

La capacité de charge indiquée prend en considération une pente de 20% maximum et des coefficients de friction correspondants à ceux d'une charge dotée de roulements (véhicules, remorques, etc.). Elle est calculée avec un effort de 25kg sur la poignée, mais il est recommandé à l'usage de ne pas dépasser 12 kg, soit environ 50% de la charge maximale.

CODE	RÉF.	CHARGE MAX	BOBINE	VITESSE	RATIO	CÂBLE	POIDS		
1260060	16N2F	1556 kg	Ø28 mm	2	4,85 / 9,71	Ø7 mm x 14 m	7,6 kg	V	1



/// TREUIL ELECTRIQUE - 12 V

OUTIFRANCE

Treuil électrique avec câble acier torsadé et poulie de mouflage. Cordon d'alimentation muni d'une prise résistant aux projections d'eau et d'un disjoncteur. Pour une plus grande sécurité, commande à distance avec prise étanche. Manivelle d'urgence à embrayage réglable. Livré avec équipement pour installation sur boule de remorquage. Capacité avec / sans mouflage (charge roulante) : 2500 kg - 9 m / 5000 kg - 4,5 m.

CODE	CÂBLE	CAPACITÉ/MOULAGE	PUISSANCE		
1260100	4,8 mm x 9 m	2500 / 5000 kg	300 W	B	1

/// PALAN A CHAÎNE

OUTIFRANCE

Palan manuel avec frein automatique sans amiante, maintient la charge à n'importe quelle hauteur. Démultiplication optimale pour un travail facile et rapide. Crochets pivotants en acier trempé avec linguet (ouverture 30 mm). Idéal pour être accroché à une poutre, un rail, un portique, une potence, etc. Engrenages robustes en acier trempé. Chaînes en alliage de haute qualité traitées anticorrosion. Hauteur de levage : 3 mètres. Conforme aux normes européennes.

CODE	CAPACITÉ	CHAÎNE	POIDS		
1660499	1000 kg	3 m	11 kg	B	1
1660110	2000 Kg	3 m	16 kg	B	1

/// PALAN ELECTRIQUE

POWERPLUS

Palan électrique avec classe de protection IP54 pour une utilisation même par mauvais temps. Carter de protection en acier. Câble acier torsadé avec butée. Vitesse de remontée du câble : 8 à 9 m/min. Livré avec un second crochet et sa poulie pour une utilisation en mouflage, et les pattes de fixation pour tube ou potence.

CODE	RÉF.	CAPACITÉ/MOUFLAGE	CÂBLE	PUISSANCE	POIDS		
8921010	POWX900	100kg (12m) / 200kg (6m)	12m (Ø3 mm)	500W	11 kg	B	1
8921020	POWX901	200kg (12m) / 400kg (6m)	12m (Ø4 mm)	1000W	17 kg	B	1
8921040	POWX903	400kg (12m) / 800kg (6m)	12m (Ø5 mm)	1300W	20 kg	B	1

/// POTENCE PIVOTANTE POUR PALAN

POWERPLUS

Potence extensible de 750 à 1150 mm pour soulever des charges et les faire pivoter sur 180° (90° à gauche et 90° à droite) avec une grande facilité.

Longueur: 75 cm à 115 cm / Charge max. à 75 cm: 600 kg / Charge max. à 115 cm: 300 kg

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS		
8921050	POWX910	Potence extensible	8,80 kg	B	1

/// CÂBLE ACIER ET ACCESSOIRES

OUTIFRANCE

Câble acier galvanisé torsadé 7 torons de 7 brins. Résistance acier 180 kg/mm². Vendu par longueur de 10 m.

CODE	DÉSIGNATION	CHARGE DE RUPTURE		
Câbles				
1250031	10 mètres de câble Ø 3 mm	630 kg	V	1
1250041	10 mètres de câble Ø 4 mm	1152 kg	V	1
1250051	10 mètres de câble Ø 5 mm	1620 kg	V	1
Serre-câbles				
1250203	Sachet de 100 serre-câbles pour câbles Ø 2 / 3 mm		V	1
1250204	Sachet de 100 serre-câbles pour câbles Ø 4 / 5 mm		V	1
1250213	Carte de 2 serre-câbles pour câbles Ø 2 / 3 mm		SC	6
1250214	Carte de 2 serre-câbles pour câbles Ø 4 / 5 mm		SC	6
Cosses coeurs				
1250103	Sachet de 100 cosses coeurs pour câble Ø 3 mm		V	1
1250104	Sachet de 100 cosses coeurs pour câble Ø 4 mm		V	1
1250105	Sachet de 100 cosses coeurs pour câble Ø 5 mm		V	1
1250113	Carte de 2 cosses coeurs pour câble Ø 3 mm		SC	6
1250114	Carte de 2 cosses coeurs pour câble Ø 4 mm		SC	6
1250115	Carte de 2 cosses coeurs pour câble Ø 5 mm		SC	6
Crochet				
1250210	Crochet 1 tonne - Oeil Ø 22 mm - Ouverture 20 mm		V	1

/// ELINGUES DE LEVAGE

OUTIFRANCE

Elingues plates 2 épaisseur à boucles. Repérage de la charge maximum par la couleur. Conformés à la norme EN 1492-1

CODE	LONGUEUR	COULEUR	CHARGE MAX		
1 Tonne - Largeur 30 mm					
0250130	1 m	Violet	1 Tonne	R	1
0250134	2 m	Violet	1 Tonne	R	1
0250138	3 m	Violet	1 Tonne	R	1
2 Tonnes - Largeur 60 mm					
0250156	2 m	Vert	2 Tonnes	R	1
0250160	3 m	Vert	2 Tonnes	R	1
0250164	4 m	Vert	2 Tonnes	R	1
0250166	5 m	Vert	2 Tonnes	R	1
3 Tonnes - Largeur 90 mm					
0250178	2 m	Jaune	3 Tonnes	R	1
0250182	3 m	Jaune	3 Tonnes	R	1
0250186	4 m	Jaune	3 Tonnes	R	1
0250188	5 m	Jaune	3 Tonnes	R	1
4 Tonnes - Largeur 120 mm					
0250200	4 m	Gris	4 Tonnes	R	1
5 Tonnes - Largeur 150 mm					
0250216	5 m	Rouge	5 Tonnes	R	1



Longueur élingue	Traction sur 1 brin	Nonard croisé	Traction sur 2 brins	Traction angle 45°
30 mm	1000	800	2000	1400
60 mm	2000	1600	4000	2800
90 mm	3000	2400	6000	4200
120 mm	4000	3200	8000	5600
150 mm	5000	4000	10000	7000

27. LEVAGE, HALAGE, ARRIMAGE



	Traction sur 1 bras	Haute rotation	Traction sur 2 bras	Traction angle 45°
Largeur élingue				
45 mm	1000	800	2000	1400
50 mm	2000	1600	4000	2800
60 mm	3000	2400	6000	4200
70 mm	4000	3200	8000	5600
75 mm	5000	4000	10000	7000



/// ÉLINGUES DE LEVAGE

OUTIFRANCE

Élingues tubulaires sans fin. Repérage de la charge maximum par la couleur. La longueur indiquée est la longueur utile.

Conformes à la norme EN 1492-2

CODE	LONGUEUR	COULEUR	CHARGE MAX		
1 Tonne - Largeur 45 mm					
0250262	1 m	Violet	1 Tonne	B	1
0250266	2 m	Violet	1 Tonne	B	1
0250270	3 m	Violet	1 Tonne	B	1
2 Tonnes - Largeur 50 mm					
0250278	1 m	Vert	2 Tonnes	B	1
0250282	2 m	Vert	2 Tonnes	B	1
0250286	3 m	Vert	2 Tonnes	B	1
0250288	4 m	Vert	2 Tonnes	B	1
0250290	5 m	Vert	2 Tonnes	B	1
0250292	6 m	Vert	2 Tonnes	B	1

CODE	LONGUEUR	COULEUR	CHARGE MAX		
3 Tonnes - Largeur 60 mm					
0250294	1 m	Jaune	3 Tonnes	B	1
0250298	2 m	Jaune	3 Tonnes	B	1
0250302	3 m	Jaune	3 Tonnes	B	1
0250304	4 m	Jaune	3 Tonnes	B	1
0250306	5 m	Jaune	3 Tonnes	B	1
0250308	6 m	Jaune	3 Tonnes	B	1
4 Tonnes - Largeur 70 mm					
0250318	3 m	Gris	4 Tonnes	B	1
0250320	4 m	Gris	4 Tonnes	B	1
5 Tonnes - Largeur 75 mm					
0250332	3 m	Rouge	5 Tonnes	B	1
0250334	4 m	Rouge	5 Tonnes	B	1
0250336	5 m	Rouge	5 Tonnes	B	1

/// SANGLE A PARQUET

OUTIFRANCE

Sangle à cliquet spécialement conçue pour la pose des parquets flottants. Permet le serrage des lames de parquet les unes aux autres. Les larges crochets évitent l'écrasement des rainures et languettes latérales.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.		
3960040	1 sangle	5 m x 25 mm	LS	10

/// SANGLE BAGAGERE A COMBINAISON

OUTIFRANCE

Pour sécuriser votre bagage. En polypropylène. Combinaison 3 chiffres et fermeture homologuée TSA permettant le contrôle du bagage par les services douaniers. Livrée en box comptoir pour toute commande de 10 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.		
0250020	1 sangle	1,80 m x 50 mm	SC	10

/// SANGLE BAGAGERE A BOUCLE

OUTIFRANCE

Sangle à boucle acier zingué. En polyester. Conforme à la norme EN 12195/2.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.	ARRIMAGE		
0250011	2 sangles	3 m x 25 mm	250 kg	BB	1
0250014	1 sangle	4 m x 35 mm	450 kg	BB	1

/// SANGLE BAGAGERE A CLIQUET - 800 KG

OUTIFRANCE

Sangle à cliquet acier bichromaté gainé caoutchouc. En polyester. Conforme à la norme EN 12195/2.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.	ARRIMAGE		
3960030	1 sangle	5 m x 25 mm	800 kg	BB	1

/// SANGLE BAGAGERE A CLIQUET INOX - 800 KG

OUTIFRANCE

Sangle à cliquet acier inoxydable anticorrosion. Idéale pour utilisation en milieu marin. En polyester. Conforme à la norme EN 12195/2.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.	ARRIMAGE		
0250050	1 sangle	5 m x 25 mm	800 kg	BB	1

/// SANGLE BAGAGERE A CLIQUET - 2000 KG

OUTIFRANCE

Sangle à cliquet acier bichromaté avec large poignée gainée caoutchouc pour une grande force de serrage. En polyester. Conforme à la norme EN 12195/2.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.	ARRIMAGE		
0250024	1 sangle	6 m x 35 mm	2000 kg	BB	1

/// SANGLE D'ARRIMAGE A CLIQUET - 300 KG

FAITHFULL

Jeu de 4 sangles à cliquet acier bichromaté gainé caoutchouc. En polyester. Idéales pour arrimage sur remorques ou galeries. Conformément à la norme EN 12195/2.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.	ARRIMAGE		
3960080	4 sangles à crochets "S"	5 m x 25 mm	300 kg	LS	1

/// SANGLES BAGAERES ET D'ARRIMAGE EN SACOCHE

OUTIFRANCE

Composé de 2 sangles bagaères à boucle acier zingué (2 m x 25 mm / 250 kg) et de 2 sangles d'arrimage à crochets "J" doigts serrés et cliquet acier bichromaté avec large poignée gainée caoutchouc (6 m x 35 mm / 2000 kg). En polyester. Avec sacoches de rangement. Conformées à la norme EN 12195/2.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.	ARRIMAGE		
0251150	Sacoches 4 sangles	2 m x 25 mm (x2) / 6 m x 35 mm (x2)	250 kg / 2000 kg	<u>V</u>	4

**/// SANGLE D'ARRIMAGE AUTO-RETRACTABLE - 640 KG**

OUTIFRANCE

Sangle à cliquet avec 2 crochets. Équipée d'un système de retour automatique très pratique qui ajuste la longueur de la sangle au chargement, et qui permet de la ranger facilement, sans l'enrouler à la main. En polyester. Conforme à la norme EN 12195/2.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.	ARRIMAGE		
0250022	1 sangle à crochets "S"	3 m x 25 mm	640 kg	<u>BB</u>	1

**/// SANGLE D'ARRIMAGE A CLIQUET - 800 KG**

OUTIFRANCE

Sangle avec crochets à cliquet acier bichromaté gainé caoutchouc. En polyester. Grande résistance à l'usure. Facile à utiliser, n'endommage pas les surfaces délicates. Conforme à la norme EN 12195/2.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.	ARRIMAGE		
3960070	1 sangle à crochets "S"	5 m x 25 mm	800 kg	<u>BB</u>	1
3960071	2 sangles à crochets "S"	5 m x 25 mm	800 kg	<u>BB</u>	1
0250018	1 sangle à crochets "J" doigts serrés	5 m x 25 mm	800 kg	<u>BB</u>	1

**/// SANGLE D'ARRIMAGE A CLIQUET INOX - 800 KG**

OUTIFRANCE

Sangle avec crochets à cliquet acier inoxydable anticorrosion. Idéale pour utilisation en milieu marin. En polyester. Conforme à la norme EN 12195/2.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.	ARRIMAGE		
0250052	1 sangle à crochets "J" doigts serrés	5 m x 25 mm	800 kg	<u>BB</u>	1

**/// SANGLE D'ARRIMAGE A CLIQUET - 2000 KG**

OUTIFRANCE

Sangle avec crochets à cliquet acier bichromaté avec large poignée gainée caoutchouc pour une grande force de serrage. En polyester. Conforme à la norme EN 12195/2.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.	ARRIMAGE		
3960037	1 sangle à crochets "J" doigts serrés	6 m x 35 mm	2000 kg	<u>BB</u>	1

**/// SANGLE D'ARRIMAGE A CLIQUET - 4000 KG**

OUTIFRANCE

Sangle à crochets et cliquet acier bichromaté avec large poignée gainée caoutchouc pour une grande force de serrage. En polyester. Conforme à la norme EN 12195/2.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.	ARRIMAGE		
0251102	1 sangle à crochets "J" doigts serrés	9 m x 50 mm	4000 kg	<u>BB</u>	1
0251101	1 sangle à crochets "U" bord de rive	9 m x 50 mm	4000 kg	<u>BB</u>	1

**/// SANGLE D'ARRIMAGE A CLIQUET - 5000 KG**

OUTIFRANCE

Sangle à crochets et cliquet acier bichromaté avec large poignée gainée caoutchouc pour une grande force de serrage. En polyester. Conforme à la norme EN 12195/2.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.	ARRIMAGE		
0251104	1 sangle à crochets "U" bord de rive	10 m x 50 mm	5000 kg	<u>R</u>	1
0251106	1 sangle à crochets "U" bord de rive	12 m x 50 mm	5000 kg	<u>R</u>	1
0251108	1 sangle à crochets "U" bord de rive	15 m x 50 mm	5000 kg	<u>R</u>	1

**/// SANGLE D'ARRIMAGE A CLIQUET INVERSE - 6000 KG**


OUTIFRANCE

Sangle équipée d'un système de serrage inversé et d'un cliquet allongé (30 cm). Lors de l'arrimage d'une charge sur plateau, on serre en actionnant le cliquet vers le bas plutôt que vers le haut, ce qui apporte facilité et confort. La longueur du cliquet offre un effet de levier permettant un serrage sans effort. Poignée gainée caoutchouc. En polyester. Conforme à la norme EN 12195/2.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.	ARRIMAGE		
0251111	1 sangle à crochets "U" bord de rive	9 m x 50 mm	6000 kg	<u>R</u>	1



27. LEVAGE, HALAGE, ARRIMAGE



/// SANGLE D'ARRIMAGE INTERIEUR FOURGON - 1500 KG

OUTIFRANCE

Pour fixer les chargements dans les véhicules utilitaires, fourgons, camions et semi-remorques. Cliquet en acier bichromaté. Fixation compatible avec les rails d'arrimage à entailles 50 mm. En polyester. Conforme à la norme EN 12195/2.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.	ARRIMAGE		
0250080	1 sangle intérieur fourgon	3,3 m x 50 mm	1500 kg	BB	1

/// SANGLE DE REMORQUAGE 4X4 - 2500 KG

OUTIFRANCE

Sangle de traction équipée de 2 crochets en acier bichromaté avec linguet de sécurité. En polyester.

CODE	DÉSIGNATION	LONG. X LARG.	ARRIMAGE		
0250074	1 sangle	5 m x 50 mm	2500 kg	B	1

/// SANDOW POUR BACHE

OUTIFRANCE

Elastique Ø 8 mm. Sans crochet.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
8955272	Sandow pour bache	20 m	V	1

/// SANDOWS

OUTIFRANCE

Crochets en acier Ø 2 mm. Elastique Ø 8 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR			CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
8955274	1 sandow	450 mm	V	6	8955279	1 sandow	900 mm	V	6
8955276	1 sandow	600 mm	V	6	8955277	2 sandows	900 mm	LS	6

/// JEU DE 6 SANDOWS

OUTIFRANCE

Sandows Ø8mm avec crochets acier Ø2 mm. Proposés en longueurs et coloris assortis de 6 pièces.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
8955278	Boîte de 6 sandows	800 / 1000 / 1500 mm - 2 de chaque	B	6

/// SANDOWS CHARGE LOURDE

OUTIFRANCE

Crochets en acier Ø 3 mm. Elastique Ø 10 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR			CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
8955284	1 sandow	600 mm	V	6	8955286	1 sandow	1000 mm	V	6
8955285	1 sandow	800 mm	V	6	8955287	1 sandow	1200 mm	V	6

/// SANDOWS A CROCHETS INVERSES

Master Lock

Sandows équipés de crochets à double fils pour une résistance supérieure et au design inversé pour un plus grand espace d'accrochage. Elastique Ø8 mm extensible à 150%. Livrés par 2 pièces de même longueur ou en tube plastique assortis.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
6370810	2 sandows rouges	600 mm	V	6
6370820	2 sandows verts	800 mm	V	6
6370830	2 sandows jaunes	1000 mm	V	6
6370840	2 sandows bleus	1200 mm	V	6
En polypropylène				
6370890	Tube de 6 sandows	600 / 800 / 1000 mm - 2 de chaque	B	6
6370900	Ratelier de 10 sandows	250 / 450 / 600 / 800 / 1000 mm - 2 de chaque	LS	6

/// SANDOWS A LONGUEUR AJUSTABLE

Master Lock

Ajustable de 150 à 1500 mm pour une grande polyvalence d'utilisation. Crochets plats en acier très résistants, avec design inversé pour un plus grand espace d'accrochage. Elastique Ø 9,5 mm en caoutchouc de qualité supérieure pour une robustesse et une élasticité accrues.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
6370860	1 sandow	150 à 1500 mm	LS	6

/// FILET DE CHARGEMENT

OUTIFRANCE

Filet en nylon noir résistant avec corde élastique. Se fixe autour de la remorque pour sécuriser le contenu.

CODE	DIMENSIONS MINI.	DIMENSIONS MAX.		
8955273	140 x 80 cm	210 x 120 cm	SC	10