

28.

SERRAGE : ETAUX, PRESSES, SERRE-JOINTS



SC : Sur carte
V : Vrac
B : Boîte
EC : Etiquette cavalier
BB : Blibox
R : Film rétractable

/// Presses p. 353

/// Serre-joints p. 354

/// Serre-joints Pony-Jorgensen p. 355

/// Etaux et enclumes p. 357

28. SERRAGE : ETAUX, PRESSES, SERRE-JOINTS



/// MINI PRESSE-PINCES ET SERRE-JOINTS

Maxicraft

Mâchoires avec patins doux pour éviter le marquage des pièces.

Composition : 4 presse-pinces standard, 2 presse-pinces à bec long, 2 serre-joints / écarteurs 150 mm.

CODE	SERRAGE		
71209	kit de serrage 8 pièces	SC	1

/// PRESSE A MARQUETERIE - SJ3

OUTIFRANCE

Bride de serrage en acier plié, pour travaux délicats.

CODE	SERRAGE		
3920060	50 mm	V	15
3920071	100 mm	V	10

/// PRESSE EN C - TOLE EMBOUTIE

OUTIFRANCE

En tôle d'acier emboutie. Peinture laquée.

CODE	SERRAGE		
5450130	25 mm	SC	10
5450140	50 mm	SC	10
5450160	75 mm	SC	10

/// PRESSE EN C - FONTE

FAITHFULL

En fonte malléable, pratiquement incassable. Vis à filetage haute précision pour un fonctionnement en douceur et une pression de serrage maximale. Finition poudre époxy pour une haute résistance à la corrosion.

CODE	SERRAGE	PROFONDEUR		
5450320	50 mm	28 mm	LS	10
5450330	75 mm	38 mm	LS	10
5450340	100 mm	54 mm	LS	10

/// PRESSE EN C - SPECIALE PLACAGE

OUTIFRANCE

En acier forgé. Equipée de 3 vis pour serrer les chants.

CODE	SERRAGE		
5450240	60 x 60 mm	V	6

/// PRESSE A RESSORT

OUTIFRANCE

Corps en ABS résistant. Ressort de fermeture automatique puissant pour maintenir la pression.

Patins orientables non-marquants. Mâchoire crantée.

CODE	OUVERTURE MAX.	LONGUEUR		
5450210	40 mm	100 mm	SC	6
5450215	55 mm	150 mm	SC	6
5450230	90 mm	220 mm	SC	6

/// PRESSE A RESSORT "SPRING CLAMP" - JEU DE 14 PIECES

PONY | JORGENSEN

Idéal pour tous les projets nécessitant des serrages / desserrages rapides et successifs. Maintient instantanément tous types d'objets pour les couper, les assembler, prendre des mesures ou des repères. Idéal pour la fixation des bâches de protection.

Mâchoires en plastique léger et très résistant. Patins souples, pivotants et non-marquants pour s'adapter à toutes les formes, sans laisser de traces. Ressort en acier trempé robuste pour un serrage ferme. Fourni en boîte carton avec fonction "try-me" permettant d'apprécier la puissance du ressort.

Composition : - 6 pinces ouverture de 20 mm, - 2 pinces ouverture de 50 mm, - 4 pinces ouverture de 25 mm, - 2 pinces ouverture de 75 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
7360060	Lot de 14 presses pinces à ressort «Spring Clamp»	SC	4

/// PRESSE A RESSORT AJUSTABLE "SPRING CLAMP"

PONY | JORGENSEN

Presses à ressort à pression réglables de 0,5 à 22 kg. Patins doux et pivotants pour protéger les pièces travaillées et s'adapter aux formes irrégulières. Corps en nylon armé fibre de verre et ressort en acier trempé très résistant. Réglage de la pression par tension du ressort à l'aide de la vis sur la charnière.

CODE	LONGUEUR	OUVERTURE		
7360040	115 mm	25 mm	SC	12
7360050	160 mm	50 mm	SC	12

/// PRESSE A RESSORT TOUT ACIER

PONY JORGENSEN

Presses à ressort à pression constante, idéales pour les travaux d'assemblage nécessitant des applications / retraits rapides. Point de pression précis toujours à l'extrémité des mâchoires quelque soit l'ouverture de la pince. Poignées et mâchoires avec protection polyvinyle pour un travail confortable sans marquer les pièces. Corps acier zingué extrêmement robuste.

CODE	OUVERTURE MAX.	LONGUEUR		
5450410	25 mm	105 mm		6
5450420	50 mm	160 mm		6
5450430	75 mm	235 mm		6



/// PRESSE A CREMAILLIERE "HAND CLAMP"

PONY JORGENSEN

Conception innovante avec charnière entrepassée pour éviter la torsion des mâchoires. Mécanisme de verrouillage breveté permettant un ajustement précis de la force de serrage. Poignées confortables avec grip souple. Patins non marquant pour travailler sans abîmer. Patins rivetés sur les mâchoires.

CODE	OUVERTURE MAX.	LONGUEUR		
7360020	57 mm	205 mm		10
7360030	100 mm	245 mm		10



/// PRESSE D'ANGLE - JEU DE 4 PIECES

PONY JORGENSEN

Kit parfait pour les petits travaux de menuiserie ou les projets de bricolage en bois comme la construction de boîtes, de cadres, d'étagères, de tiroirs, etc. Capacité de serrage 5 à 22 mm. Mâchoire réglable automatique permettant l'assemblage de planches de différentes épaisseurs. Permet la réalisation des coins à 90 degrés et des joints en T. Ressort puissant pour maintenir les planches en place lors du vissage ou du collage. Mise en place et dégageur rapide pour une utilisation facile d'une seule main.

CODE	DÉSIGNATION		
7360065	Lot de 4 presses pinces d'angle		4



/// PRESSE D'ENCADREMENT 90°

OUTIFRANCE

Presse de maintien pour les travaux d'assemblage à 90°. Idéale pour l'encadrement. Se fixe sur le plan de travail. Capacité des mâchoires 75 mm. Encoche de coupe à 45°. En acier, finition laquée.

CODE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
1520030	1 presse	75 mm		1
1520020	Carte 1 presse	75 mm		1
1520021	Carte 2 presses	75 mm		1



/// PRESSE D'ENCADREMENT A SANGLE

OUTIFRANCE

Sangle à cliquet avec 4 coins en plastique permettant de maintenir un cadre de grandes dimensions. Grande force de serrage. Facile à utiliser, n'endommage pas les surfaces délicates.

CODE	LONGUEUR	LARGEUR		
3960031	5 m	25 mm		1



/// PRESSE D'ENCADREMENT A FEUILLARD ACIER

OUTIFRANCE

Permet le serrage des cadres, meubles, chaises, ceintures de table, etc. Corps et coins en aluminium. Feuillard en acier avec enrouleur à manivelle.

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
3960130	Presse à feuillard	3,6 m x 10 mm		1
3960140	Feuillard de rechange	5 m x 10 mm		1



/// SERRE-JOINT A POIGNEE BOIS

OUTIFRANCE

Mâchoires en fonte d'acier. Rail en acier à haute teneur en carbone. Vis de serrage avec tête pivotante. Patins plastique non-marquant. Poignée bois.

CODE	SERRAGE	SECTION TIGE	SAILLIE		
Serrage 160 kg					
3920010	150 mm	15 X 5 mm	50 mm		10
3920020	200 mm	15 X 5 mm	50 mm		10
3920021	300 mm	15 X 5 mm	50 mm		10
Serrage 270 kg					
3920030	250 mm	22 X 6 mm	80 mm		10
3920040	250 mm	22 X 6 mm	80 mm		10
3920050	300 mm	22 X 6 mm	80 mm		10
3920051	400 mm	22 X 6 mm	80 mm		10
Serrage 350 kg					
5450040	200 mm	27 X 7 mm	100 mm		10
5450049	250 mm	27 X 7 mm	100 mm		10
5450051	300 mm	27 X 7 mm	100 mm		10
Serrage 430 kg					
5450070	400 mm	30 X 8 mm	120 mm		10
5450080	500 mm	30 X 8 mm	120 mm		10



28. SERRAGE : ETAUX, PRESSES, SERRE-JOINTS

OUTIFRANCE

/// SERRE-JOINT MENUISIER A POMPE

Mâchoires en fonte d'acier, Rail en acier dur laminé avec traitement de surface anticorrosion. Serrage à double filetage inversé assurant une pression efficace et rapide. Frein cranté.

CODE	SERRAGE	SECTION TIGE	SAILLIE	📏	📦	CODE	SERRAGE	SECTION TIGE	SAILLIE	📏	📦
Serrage 410 kg						1550080	1200 mm	35 x 8 mm	120 mm	√	2
1550009	200 mm	28 x 8 mm	90 mm	√	4	1550090	1500 mm	35 x 8 mm	120 mm	√	2
1550010	300 mm	28 x 8 mm	90 mm	√	4	1550092	1800 mm	35 x 8 mm	120 mm	√	2
1550020	400 mm	28 x 8 mm	90 mm	√	4	1550093	2000 mm	35 x 8 mm	120 mm	√	2
1550030	500 mm	28 x 8 mm	90 mm	√	4	Serrage 540 kg					
1550040	600 mm	28 x 8 mm	90 mm	√	4	1550240	400 mm	40 x 10 mm	150 mm	√	2
1550041	800 mm	28 x 8 mm	90 mm	√	4	1550250	500 mm	40 x 10 mm	150 mm	√	2
1550042	1000 mm	28 x 8 mm	90 mm	√	4	1550260	600 mm	40 x 10 mm	150 mm	√	2
Serrage 460 kg						1550280	800 mm	40 x 10 mm	150 mm	√	2
1550047	300 mm	35 x 8 mm	120 mm	√	4	1551100	1000 mm	40 x 10 mm	150 mm	√	2
1550048	400 mm	35 x 8 mm	120 mm	√	4	1551120	1200 mm	40 x 10 mm	150 mm	√	2
1550049	500 mm	35 x 8 mm	120 mm	√	4	1551150	1500 mm	40 x 10 mm	150 mm	√	2
1550050	600 mm	35 x 8 mm	120 mm	√	4	1551200	2000 mm	40 x 10 mm	150 mm	√	2
1550060	800 mm	35 x 8 mm	120 mm	√	4	1551250	2500 mm	40 x 10 mm	150 mm	√	2
1550070	1000 mm	35 x 8 mm	120 mm	√	2						

PONY JORGENSEN

/// SERRE-JOINT MENUISIER

Serre-joints robustes et puissants avec mâchoires en fonte ductile revêtues de peinture poudre époxy, barre crantée en acier à haute teneur en carbone, large vis en acier étiré à froid, patin de serrage mobile pivotant et large poignée ergonomique.

CODE	SERRAGE	SECTION TIGE	SAILLIE	📏	📦	CODE	SERRAGE	SECTION TIGE	SAILLIE	📏	📦
Serrage 160 kg						Serrage 540 kg					
7361515	150 mm	15 X 5 mm	50 mm	√	6	7363520	200 mm	29 X 9 mm	120 mm	√	6
7361525	250 mm	15 X 5 mm	50 mm	√	6	7363530	300 mm	29 X 9 mm	120 mm	√	6
						7363540	400 mm	29 X 9 mm	120 mm	√	6
						7363550	500 mm	29 X 9 mm	120 mm	√	6
						7363560	600 mm	29 X 9 mm	120 mm	√	6

OUTIFRANCE

/// SERRE-JOINT MENUISIER RAPIDE

Serre-joint avec mécanisme de blocage/déblocage rapide par taquet basculant. Mâchoires en fonte d'acier. Tige en acier, crantée sur 2 côtés. Poignée bois. Protection en plastique souple pour les serrages délicats.

CODE	SERRAGE	SECTION TIGE	SAILLIE	📏	📦
Serrage 250 kg					
3920315	150 mm	19 X 6 mm	60 mm	√	2
3920325	250 mm	19 X 6 mm	60 mm	√	2
3920340	400 mm	19 X 6 mm	60 mm	√	2

OUTIFRANCE

/// SERRE-JOINT DE CIMENTIER

En acier forgé. Ensemble canne/sabot monobloc. Serrage et desserrage du valet au marteau.

CODE	SERRAGE	SECTION TIGE	SAILLIE	📏	📦	CODE	SERRAGE	SECTION TIGE	SAILLIE	📏	📦
8956189	400 mm	135 mm	600 mm	√	10	8956200	800 mm	135 mm	1000 mm	√	10
8956190	600 mm	135 mm	800 mm	√	10	8956210	1000 mm	135 mm	1200 mm	√	10

OUTIFRANCE

/// PRESSE TYPE EFOR

En acier au chrome molybdène avec mâchoires forgées et règle crantée assurant un blocage absolu pour une grande force de serrage.

CODE	SERRAGE	SECTION TIGE	SAILLIE	📏	📦	CODE	SERRAGE	SECTION TIGE	SAILLIE	📏	📦
1 mâchoire coulissante						2 mâchoires coulissantes					
612081	85 mm	25 x 5 mm	40 mm	√	1	612084B	1000 mm	50 x 10 mm	240 mm	√	1

FAITHFULL

/// SERRE-JOINT A TÊTES MOBILES

Une alternative peu coûteuse aux serre-joints de grande taille. Se fixe facilement sur tous types de chevrons ou rails d'une dimension de 50 x 25 mm pour créer un serre-joint de grande longueur. En fonte d'acier.

CODE	DÉSIGNATION	📏	📦
1520300	Serre-joint à têtes mobiles	LS	1

OUTIFRANCE

/// SERRE-JOINT / ECARTEUR 1 MAIN - 100 KG

Serre-joint facile à utiliser d'une seule main, rapide et puissant, avec patins non marquants. Transformation en écarteur sans outil. Corps ABS résistant, rail acier.

CODE	DÉSIGNATION	SAILLIE	📏	📦
7133515	Serre-joint - 300 mm	85 mm	√	1



Serre-joints "E-Z Hold"

PONY | JORGENSEN®

Rapides, faciles à utiliser, délicats et puissants, légers mais robustes, ... les serre-joints E-Z Hold sont idéals pour tous les travaux de serrage. Transformation instantanée en écarteur par inversion de la mâchoire mobile. Système de compression unique pour un plus grand mouvement de la mâchoire à chaque pression sur la poignée. Pression constante et une longue durée de vie. Corps en nylon armé fibres de verre. Barre acier haute teneur en carbone. Gâchette de relâchement intégrée dans la poignée arrière. Patins de serrage larges et non-marquants.

Tête "EXPANDABLE"

Exclusivité brevetée sur tous les modèles (sauf HOBBY)

Transformation instantanée en écarteur

Tréteau de présentation OFFERT pour la commande de la composition Renseignez-vous !

Il est possible de coupler 2 serre-joints SANS ACCESSOIRE pour en former un de grande longueur

/// SERRE-JOINT EZ-HOLD 22 KG

Petit serre-joint spécialement conçu pour les travaux de précision. Puissance de serrage 22 kg.

CODE	DÉSIGNATION	SAILLIE		
7360200	Serre-joint - 200 mm	38 mm	V	1
7360210	Jeu de 8 patins de rechange		LS	6

/// SERRE-JOINT EZ-HOLD 68 KG

Serre-joint de taille moyenne conçu pour tous les travaux de bricolage léger. Avec système breveté permettant l'assemblage de 2 serre-joints ensemble pour en former un de grande longueur. Puissance de serrage 68 kg.

CODE	DÉSIGNATION	SAILLIE		
7360250	Serre-joint - 150 mm	63 mm	V	12
7360280	Serre-joint - 300 mm	63 mm	V	12
7360285	Jeu de 8 patins de rechange		LS	1

/// SERRE-JOINT EZ-HOLD 180 KG

Le serre-joint de taille standard, recommandé pour tous les travaux de serrage courants : assemblage, collage, coffrage, etc. Avec système breveté permettant l'assemblage de 2 serre-joints ensemble pour en former un de grande longueur, et poignées confortables avec grip souple. Puissance de serrage 180 kg. Proposés à la pièce ou en lot de deux.

CODE	DÉSIGNATION	SAILLIE		
7360500	Serre-joint - 150 mm	76 mm	V	6
7360510	Serre-joint - 300 mm	76 mm	V	6
7360520	Serre-joint - 450 mm	76 mm	V	6
7360530	Serre-joint - 600 mm	76 mm	V	6
7360540	Serre-joint - 900 mm	76 mm	V	6
7360585	Jeu de 4 patins de rechange		LS	6

CODE	DÉSIGNATION	SAILLIE		
Lot de 2 serre-joints				
7360590	Lot de 2 : 150 + 300 mm	76 mm	V	4
7360591	Lot de 2 : 300 + 450 mm	76 mm	V	4



28. SERRAGE : ETAUX, PRESSES, SERRE-JOINTS



/// SERRE-JOINT EZ-HOLD PLATINUM 180 KG

PONY JORGENSEN

Nouveau modèle en fonte d'aluminium ultra léger et performant, qui s'adapte parfaitement à tous les travaux de serrage (intensifs ou délicats) grâce à son indicateur de pression : 0 à 180 kg. Equipé du système breveté permettant l'assemblage de 2 serre-joints ensemble pour en former un de grande longueur et compatible avec les serre-joints 136kg, ce serre-joint est ultra polyvalent ! Utilisation d'une seule main. Transformation instantanée en écarteur. Poignées confortables avec grip souple. Patins souples non marquants, saillie 80 mm. Gâchette de déverrouillage rapide très accessible.

CODE	DÉSIGNATION	SAILLIE		
7360910	Serre-joint - 300 mm	80 mm	SC	1
7360920	Serre-joint - 450 mm	80 mm	SC	1



/// SERRE-JOINT EZ-HOLD 360 KG

PONY JORGENSEN

Le plus gros des serre-joints 1 main. Pour les travaux nécessitant une grande puissance de serrage. Avec système breveté permettant l'assemblage de 2 serre-joints ensemble pour en former un de grande longueur, équipé de poignées confortables avec grip souple, et d'une gâchette de déverrouillage en acier. Puissance de serrage 360 kg.

CODE	DÉSIGNATION	SAILLIE			CODE	DÉSIGNATION	SAILLIE		
7360710	Serre-joint - 300 mm	90 mm	V	4	7360740	Serre-joint - 900 mm	90 mm	V	4
7360730	Serre-joint - 600 mm	90 mm	V	4	7360785	Jeu de 4 patins de rechange	LS		6



/// SERRE-JOINT A CREMAILLERE 272KG

PONY JORGENSEN

Serre-joint à crémaillère rapide et puissant. Serrage et desserrage instantanés par actionnement du levier et de la gâchette. Idéals pour les projets qui nécessitent une grande puissance de serrage et actions successives. Mâchoires et rail acier. Profondeur des mâchoires 75 mm. Patins non-marquants en polyvinyle.

CODE	DÉSIGNATION	SAILLIE			CODE	DÉSIGNATION	SAILLIE		
7360610	Serre-joint - 100 mm	75 mm	V	6	7360630	Serre-joint - 300 mm	75 mm	V	6
7360620	Serre-joint - 200 mm	75 mm	V	6					



/// ETAU DE PRECISION

Maxicraft

En acier au chrome molybdène avec mâchoires forgées et règle crantée assurant un blocage absolu pour une grande force de serrage.

CODE	LARGEUR MORS	OUVERTURE MAX.		
90136	75 mm	60 mm	SC	1



/// ETAU DE SUPPORT ORIENTABLE

Maxicraft

Support à œil serrant par vis pour maintenir une perceuse dans n'importe quelle position. Se fixe sur tous les plans de travail de 50 mm d'épaisseur maximum. Possibilité de remplacer l'œil par l'étau pour tout autre objet. L'étau seul se fixe également sur l'établi Starbase.

CODE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES		
90139	Etau seul	Mors 75 mm - Ouverture max. 60 mm	SC	1
90137	Support orientable à œil	capacité Ø 40 mm	SC	1



/// ETAU A AGRAFE

OUTIFRANCE

Etau en fonte d'acier, mors usinés et mâchoire à double guidage. Se fixe sur un plan de travail grâce à l'agrafe à vis.

CODE	LARGEUR MORS	OUVERTURE	AGRAFE	POIDS		
1520215	50 mm	45 mm	30 mm	0,9 kg	B	1
1520230	70 mm	75 mm	35 mm	1,1 kg	B	1
1520240	90 mm	95 mm	55 mm	2,2 kg	B	1



/// ETAU REVERSIBLE

OUTIFRANCE

Etau à base tournante avec mâchoire réversible permettant de doubler la capacité de serrage, ouverture jusqu'à 175 mm. En fonte d'acier, avec mors synthétiques ne marquant pas les pièces travaillées, et rainurés pour le serrage de tubes, tiges ou autres objets ronds.

CODE	LARGEUR MORS	OUVERTURE	POIDS		
7210011	75 mm	175 mm	3,5 kg	B	1

/// ETAU EN FONTE

OUTIFRANCE

En fonte d'acier. Mors striés en acier trempé. Enclume de frappe. Base tournante à 360° avec 3 points d'ancrage.

CODE	LARGEUR MORS	OUVERTURE	POIDS		
1521100	100 mm	105 mm	5,5 kg	B	1
1521125	125 mm	130 mm	7,0 kg	B	1
1521150	150 mm	155 mm	11,0 kg	B	1



/// ETAU EN ACIER SOUDE

OUTIFRANCE

En acier soudé. Mors usinés. Serrages des plats et cylindres. Enclume de frappe. Base tournante à 360° avec 3 points d'ancrage. Réglage du jeu de coulisse et rattrapage automatique du jeu de la vis.

CODE	LARGEUR MORS	OUVERTURE	POIDS		
8310020	100 mm	110 mm	5,4 kg	B	1
8310030	125 mm	135 mm	11,3 kg	B	1
8310040	150 mm	160 mm	15,5 kg	B	1



/// ETAU ACIER FORGE

TECHMAN

En acier forgé. Mors usinés interchangeables. Serrages des plats et cylindres. Enclume de frappe. Base tournante à 360° avec 3 points d'ancrage. Réglage du jeu de coulisse et rattrapage automatique du jeu de la vis.

CODE	LARGEUR MORS	OUVERTURE	POIDS		
1530101	100 mm	120 mm	8,3 kg	B	1
1530125	125 mm	150 mm	12,4 kg	B	1
1530150	150 mm	180 mm	18,4 kg	B	1
Etau bleu sans base tournante					
1530151	150 mm	150 mm	17 kg	V	1




/// ETAU MULTI-MÂCHOIRES MULTI-POSITIONS

TECHMAN

Etau polyvalent qui offre de nombreuses fonctionnalités. Sa double mâchoire pivote pour donner accès à une mâchoire parallèle standard ou une mâchoire avec de multiples empreintes en "V" pour les pièces de formes irrégulières et les tubes. En combinant la rotation de la mâchoire et celle de la base on peut obtenir l'angle de travail parfait. Etau en fonte grise fine. Poignée, mâchoires et vis en acier trempé. Enclume de frappe.

CODE	LARGEUR MORS	OUVERTURE	POIDS		
1530127	125 mm	130 mm	18,5 kg	V	1



/// ETAU A PIED

OUTIFRANCE

En acier moulé. Conçu pour répondre aux travaux les plus pénibles. Mors striés, taillés dans la masse, et trempés. Pivote horizontalement. Hauteur 800 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LARGEUR MORS	OUVERTURE	POIDS		
1537010	Etau à pied tournant	125 mm	160 mm	21 kg	V	1
1537020	Etau à pied tournant	150 mm	160 mm	24 kg	V	1



/// ETAU DE PERCAGE

OUTIFRANCE

Etau en fonte d'acier. Mors usinés. Avec rainures de fixation.

CODE	LARGEUR MORS	OUVERTURE	ENTRAXE FIXATION	POIDS		
3430030	80 mm	75 mm	110 mm	1,6 kg	B	1
3430032	100 mm	100 mm	135 mm	4,2 kg	B	1
3430033	125 mm	125 mm	150 mm	5 kg	B	1
3430034	145 mm	150 mm	185 mm	12,5 kg	B	1



/// MORDACHES D'ETAU

OUTIFRANCE

En aluminium, recouvertes d'un patin en caoutchouc pour serrer fermement un objet sans laisser de marques. Barrette magnétique au dos permettant une mise en place et un retrait facile.

CODE	LARGEUR		
0530501	100 mm la paire	V	1
0530502	125 mm la paire	V	1
0530503	150 mm la paire	V	1
0530448	100 mm la paire	SC	1
0530449	125 mm la paire	SC	1
0530500	150 mm la paire	SC	1



28. SERRAGE : ETAUX, PRESSES, SERRE-JOINTS



/// ETAU SUR TREPIED

BATAVIA

Etau robuste multifonction offrant une force de serrage de 1000kg, une capacité de charge de 150kg et une ouverture max de 95,6 cm pour serrer fermement tous types d'objets : longs, larges et lourds. Verrouillage/déverrouillage au pied.

Bâti à 3 pieds évasés pour une très grande stabilité. Entièrement pliable avec poignée de transport.

Dimensions ouvert : 1010 x 1060 x h.875 mm.

Dimensions fermé : 797 x 302 x 325 mm.

CODE	LARGEUR MORS	OUVERTURE MAX.	POIDS		
0340250	205 mm	956 mm	19 kg	B	1



/// ETAU A TUBES

OUTIFRANCE

Etau à charnière en fonte malléable. Ouverture complète pour un positionnement rapide et facile des tubes.

Mors usinés et trempés.

CODE	CAPACITÉ DE TUBE	POIDS		
1534785	10 à 89 mm	8 kg	V	1



/// CHEVALET TRIPODE

OUTIFRANCE

Chevalet pliable avec plateforme et plateau intermédiaire. Peut recevoir les étaux à charnières et autres outils de travail pour tubes. En cornières d'acier soudées, finition peinture époxy.

CODE	DÉSIGNATION	HAUTEUR	POIDS	POIDS		
1535055	Chevalet tripode	920 mm	15 kg		V	1



/// ENCLUME A 2 CORNES

OUTIFRANCE

En fonte d'acier, 1 corne plate usinée et 1 corne conique moulée.

Double alésage sur le dessus. Fixation 4 points.

CODE	LONGUEUR	POIDS		
1539005	24 cm	5 kg	V	1
1539010	27 cm	10 kg	V	1
1539030	47 cm	30 kg	V	1
1539050	52 cm	50 kg	V	1