

29.

OUTILS DE PLOMBIER



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Coupe tubes, ébavureurs,
cintrage, débouchage

/// Clés à lanières, à chaîne,
serre tubes

légendes



/// COUPE TUBES CUIVRE Ø3 A 22 MM

Pour la coupe des tubes en acier, cuivre, laiton, aluminium, etc. Réglage par molette.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ		
7350900	Ø3 à 22 mm	SC	1



/// COUPE TUBES CUIVRE Ø3 A 32 MM

Pour la coupe des tubes en acier, cuivre, laiton, aluminium, etc. Avec lame ébavureuse repliable. Réglage par molette.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ		
7350910	Ø3 à 32 mm	SC	1



/// COUPE TUBES CUIVRE Ø6 A 42 MM

Pour la coupe des tubes en acier, cuivre, laiton, aluminium, etc. Avec lame ébavureuse rotative rétractable. Réglage par molette.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ		
7350960	Ø6 à 42 mm	SC	1



/// COUPE TUBES INOX Ø6 A 35 MM

Pour la coupe de tous les tubes en métal de Ø6 à 35 mm, même en acier inox jusqu'à 2 mm d'épaisseur. Système "QuickLock" pour une approche rapide de la molette contre le tube. Molette de coupe et rouleaux de guidage montés sur roulements robustes. Une molette de rechange fournie dans le pommeau. Outil d'ébavurage rectifié avec précision. Boîtier léger et durable en magnésium.

KNIPEX

CODE	RÉF.	CAPACITÉ		
0071120	90.31.02BK	Ø6 à 35 mm	LS	1



/// COUPE TUBES PLASTIQUE / PVC

Coupe-tube en acier avec système de démultiplication à crémaillère, idéal pour les tuyauteries en PVC. Bouton d'ouverture latéral facilement accessible. Crochet de verrouillage.

KREATOR

CODE	CAPACITÉ		
7350950	Ø42 mm	SC	6




/// COUPE TUBES PLASTIQUE / PVC

Grande démultiplication pour une coupe sans effort, et forme de l'outil optimisée pour le confort d'utilisation. Réglage possible de l'ouverture (Ø26 ou 42 mm) pour s'adapter aux tubes de petits diamètres. Retour de la lame par bouton poussoir. Corps léger et résistant en zamak.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ		
7350955	Ø42 mm	B	1




/// COUPE TUBES PLASTIQUE ET MANCHONS

Coupe-tubes innovant, compact et confortable, facile à tenir dans la main, ne faisant pas de copeaux. Permet la coupe rapide et nette des tuyaux en plastique, conduits électriques et manchons d'étanchéité de Ø20 à 50 mm. S'adapte instantanément à tous les diamètres. Monture de la lame robuste en zinc moulé, et pivotante à 180° pour couper au centre ou à fleur, idéal pour couper au ras du mur. Lames en acier inoxydable (fourni avec 3 lames). Système de verrouillage pour le rangement/transport.

KNIPEX

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	CAPACITÉ		
0071067	90.22.10BK	Coupe tubes BiX	Ø20 à 50 mm	LS	6
0071068	90.22.10 E01	Jeu de 8 lames de rechange		LS	1



/// COUPE TUBES PLASTIQUE A PAROIS EPAISSES

Découpe et chanfreine en une seule étape les tubes en plastique Ø32 / 40 et 50 mm. Pas d'ajustement ultérieur, pas d'ébavurage, pas de rupture des tubes cassants ou risques de fuite au niveau des joints. Utilisation facile et rapide grâce aux rouleaux auto-réglables à roulements lisses. Conçu pour les tubes en PP et PVC, permet aussi la coupe de la plupart des tubes plastiques avec épaisseurs de paroi de 2,5 à 3,5 mm. Position de la coupe précise grâce à une vue dégagée du point de coupe. Lame réversible (sans outil) à double taillant our inversion en cas d'usure. Corps plastique renforcé de fibre de verre.

KNIPEX

CODE	RÉF.	CAPACITÉ		
0071069	90.23.02BK	Ø32 / 40 / 50 mm	LS	6

/// COUPE TUBES MULTICOUCHES

Lame droite pour couper les tubes multicouches de Ø12 à 25 mm. Bords de coupe propres, lisses et sans bavures. Lames faciles à changer. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Poignées ergonomiques en plastique renforcé fibre de verre. Lame en acier spécial haute résistance, trempé à l'huile et traité. Longueur 185 mm.



CODE	RÉF.	CAPACITÉ		
0071066	90.25.185SB	Ø12 à 25 mm	LS	6



/// COUPE TUBES / TUYAUX SOUPLES

Lame pointue pour la coupe de tubes souples en plastique et tuyaux à parois fines, mêmes renforcés de tissus ou caoutchouc d'un diamètre extérieur max. de 25 mm. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Corps de l'outil en plastique renforcé de fibres de verre. Couteaux en acier à outils spécial, trempé à l'huile, interchangeables. Longueur 185 mm.



CODE	RÉF.	CAPACITÉ		
0071065	90.20.185SB	Ø25 mm	SC	6



/// COUPE TUBES PER / MULTICOUCHES / GAINES ANNELEES

Coupe tubes breveté, équipé de 2 mâchoires, permet la coupe des gaines en plastique annelées Ø18 à 35 mm sans endommager l'intérieur, puis la coupe des tubes PER et multicouches d'un diamètre max de 26 mm. Surfaces de coupe propres, lisses et sans bavures. Ressort d'ouverture et dispositif de verrouillage. Poignées gainées multi-matière. Longueur 210 mm.



CODE	RÉF.	CAPACITÉ		
0070731	90.25.205B	Ø26 mm (PER) / Ø35 mm (Gaine)	SC	6



/// PINCE A SERTIR PER

Permet de réaliser une alimentation d'eau sans soudure avec tubes et raccords PER. Coffret composé d'une pince à évasement, une pince à glissement, un coupe tube maxi Ø42 mm, de bagues de 12,16 et 20, d'un adaptateur pour coudes et "T", et d'un adaptateur pour raccord droit.



CODE	DÉSIGNATION		
7350800	Coffret pince à sertir PER	B	1



/// EBASUREUR POUR PERCEUSE

Permet l'ébavurage de l'acier, l'aluminium, l'inox, le cuivre, le zinc, etc. Pour les tiges filetées et tubes Ø3 à 19 mm. Axe de montage 6 pans 1/4".



CODE	DÉSIGNATION		
3830510	Ø 3 à 19 mm	SC	10



/// EBASUREUR UNIVERSEL

Pour tous travaux d'ébavurage manuel intérieur-extérieur sur les tôles, les profilés, les tubes, en métal ou plastique. Lame HSS interchangeable.



CODE	DÉSIGNATION		
3830560	Ebavureur	V	1
3830561	Ebavureur	SC	1
3830562	Lames de rechange	V	1



/// CALIBREUR EBASUREUR TUBES MULTICOUCHES

Outil double fonction qui s'utilise avant le sertissage des tubes multicouches, permet de recalibrer le tube après l'avoir coupé et d'ébavurer l'intérieur pour ne pas endommager le joint torique. En acier bruni haute dureté. Poignée plastique.



CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
3830581	Calibreur ébavureur	16 x 2 - 20 x 2 - 26 x 3 - 32 x 3	BB	1



/// CLE DE PLOMBIER MAINTENANCE RADIATEUR

Clé en acier carbone bruni, composé d'un côté hexagonal et d'un côté conique. Permet de serrer les raccords qui assurent la liaison entre le radiateur et le robinet de réglage.



CODE	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
3830810	3/8", 1/2", 3/4", 1"	142 mm	SC	1



29. OUTILS DE PLOMBIER



/// FRAISEUSE DE SIEGE

Pour refraiser les assises de robinets usées. Double filetage. Livrée avec 7 fraises en acier trempé.

OUTIFRANCE

CODE	RÉE.	CAPACITÉ		
0740305	350261	Ø 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 mm	SC	1



/// APPAREIL A BATTRE LES COLLETS

Permet de réaliser des collets battus à 45° sur les tubes cuivre, laiton, aluminium et acier et de les raccorder sans soudure. Matrice avec alésages chanfreinés.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ		
3830223	Ø6 à 15 mm	SC	6



/// PINCE A CINTRER

Matrice en alliage d'aluminium avec graduation.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ		
3830286	10 mm	V	1
3830288	12 mm	V	1
3830290	14 mm	V	1
3830287	10 mm	SC	1
3830289	12 mm	SC	1
3830291	14 mm	SC	1



/// VENTOUSE DE DEBOUCHAGE

Ventouse caoutchouc avec manche bois vissé 420 mm.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
3830245	Diamètre : 140 mm	LS	1



/// POMPE DE DEBOUCHAGE

Permet par aspiration ou refoulement de déboucher les canalisations et siphons.

Livrée avec 2 ventouses : Ø68 mm pour les éviers et baignoires, et Ø 147 mm pour les toilettes.

KREATOR

CODE	CAPACITÉ		
3830240	0,65 litres	LS	1



/// DEBOUCHEUR DE CANALISATION A TAMBOUR

Un déboucheur propre à usage domestique pour éviers, lavabos, baignoires.

Pour tuyauteries diamètre intérieur de 25 à 50 mm. Equipé d'une manivelle.

Déroulement du flexible à la longueur souhaitée avec vis de blocage.

KREATOR

CODE	LONGUEUR CÂBLE		
0740220	5 m	V	1

/// DEBOUCHEUR FLEXIBLE

Déboucheur en acier inox à poignée.

OUTIFRANCE

CODE	CAPACITÉ		
0740200	3m - Flexible Ø9 mm - Queue de cochon Ø6mm	SC	1
0740210	5m - Flexible Ø9mm - Queue de cochon Ø20mm	SC	1
0740215	10m - Flexible Ø9mm - Queue de cochon Ø20mm	SC	1




/// PINCE CLE MULTIPRISE



Outil de vissage réglable qui remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces. Convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme. Pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu. Pré-réglage rapide grâce aux graduations gravées au laser, ou réglage instantané à même la pièce par simple pression du bouton. Saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation, pas de dérèglement accidentel. La course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapides selon le principe du cliquet. Force de serrage élevée grâce à une transmission manuelle multipliée par 10. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile.

CODE	RÉF.	OUVERTURE MAX.	LONGUEUR	POIDS		
Finition chromée / poignées gainées plastique						
0070124	86.03.125	23 mm	125 mm	105 g		6
0070128	86.03.150	27 mm	150 mm	175 g		6
0070129	86.03.180	35 mm	180 mm	254 g		6
0070131	86.03.250	46 mm	250 mm	536 g		6
0070132	86.03.300	60 mm	300 mm	729 g		6
0070190	86.03.400	85 mm	400 mm - XL	1460 g		1
0070142	86.03.125SB	23 mm	125 mm	105 g		6
0070126	86.03.150SB	27 mm	150 mm	175 g		6
0070130	86.03.180SB	35 mm	180 mm	254 g		6
0070133	86.03.250SB	46 mm	250 mm	536 g		6
0070141	86.03.300SB	60 mm	300 mm	729 g		6
Finition grise atamentisée / Poignées gainées antidérapantes						
0070192	86.01.180	40 mm	180 mm	245 g		6
0070198	86.01.250	52 mm	250 mm	457 g		6
0070186	86.01.300	68 mm	300 mm	645 g		6
0070193	86.01.180SB	40 mm	180 mm	245 g		6
0070199	86.01.250SB	52 mm	250 mm	457 g		6
0070187	86.01.300SB	68 mm	300 mm	645 g		6



/// CLE A TUBES LEADER



Poignée en fonte lourde pour une résistance et une rigidité maximales. Mâchoires trempées offrant une très grande résistance à l'usure et à la déformation. Grande capacité de serrage par rapport à une clé "Stillson".

CODE	LONGUEUR	OUVERTURE		
8956000	14" - 350 mm	64 mm		6
8956010	18" - 450 mm	76 mm		6
8956020	24" - 600 mm	89 mm		6



/// CLE A TUBES STILLSON



Clé à tube avec système articulé à ressort rendant la mâchoire auto-bloquante. Poignée en acier forgé avec peinture poudre époxy. Mâchoire mobile en acier C38 forgé et trempé avec revêtement phosphate anticorrosion.

CODE	LONGUEUR	OUVERTURE		
8956049	10" - 254 mm	32 mm		6
8956048	12" - 304 mm	38 mm		6
8956050	14" - 355 mm	51 mm		6
8956060	18" - 457 mm	63 mm		6
8956070	24" - 609 mm	76 mm		6
8956072	10" - 254 mm	32 mm		1
8956073	12" - 304 mm	38 mm		1
8956074	14" - 355 mm	51 mm		1
8956075	18" - 457 mm	63 mm		1
8956076	24" - 609 mm	76 mm		1



/// PINCE A SIPHONS



En acier, mors avec protection plastique, poignées gainées. Permet de serrer / desserrer les tubes ou vis à siphons. Longueur totale : 235 mm.

CODE	CAPACITÉ		
7350970	62 mm		1
7350971	62 mm		1



/// PINCES A SIPHONS



Pour connecteurs, filtres à huile, tubes en plastique et siphons. Charnière entrapassée à 25 positions pour un réglage précis sur tous les diamètres jusqu'à 75 mm. Idéale pour serrer et desserrer les raccords de siphons, tuyauteries en plastique et écrous-raccords ronds. Géométrie ergonomique des branches. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile. La réf. 0070750 possède des mâchoires de préhension interchangeables en plastique bimatériau avec un composant support dur (rouge) et un composant adhésif souple (bleu).

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES		
0070740	81.01.250SB	Mâchoire dentelée - Ø 25 à 80 mm		6
0070750	81.13.250SB	Mâchoires plastique - Ø 10 à 75 mm		6



29. OUTILS DE PLOMBIER



/// CLE DE LAVABO TELESCOPIQUE

OUTIFRANCE

Clé télescopique à mâchoire auto-bloquante et orientable, avec poignée en "T" coulissante pour vissage / dévissage des écrous de robinets dans les endroits inaccessibles.

CODE	LONGUEUR	CAPACITÉ MAX		
3830165	450 mm	10 à 35 mm		1



/// CLES POUR ECROUS DE ROBINET

OUTIFRANCE

Jeu de 3 clés tubulaires à double extrémité, pour le montage des écrous à l'arrière des robinets dans les espaces restreints.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
7350980	Jeu de 3 clés à lavabo 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 mm		1



/// CLE A LANIERE "BOA CONSTRICTOR"

boa

Clé à lanière permettant le serrage et desserrage de toutes formes sans endommager la surface du produit.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
Corps en ABS			
8510010	Diamètre maxi : 100 mm		1
8510020	Diamètre maxi : 160 mm		1
Corps en alliage d'aluminium			
8510025	Diamètre max : 285 mm		1



/// CLE A CHAÎNE RENFORCÉE

OUTIFRANCE

Manche en Acier forgé très long pour une grande force de serrage.

Système de double fixation permettant d'agir rapidement et efficacement dans toutes les directions.

CODE	LONGUEUR	CAPACITÉ MAX		
7210548	900 mm	Ø 100 mm		1