

36.

COMPRESSEURS, RACCORDS, OUTILS PNEUMATIQUES



légendes

SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Compresseurs

/// Raccords, tuyaux,
filtres pour circuits d'air

/// Outils de gonflage,
soufflage, peinture

/// Outils pneumatiques



/// COMPRESSEUR / GONFLEUR A TRIPLE ALIMENTATION - V20

STANLEY
FATMAX

Parfait pour gonfler des pneus de vélo et de voiture, des ballons et toutes structures pneumatiques. Ultra-polyvalent, dispose de trois sources d'alimentation : batterie V20, allume-cigare 12V ou courant alternatif 230V. Affichage numérique de la pression (+/- 0,15 Bar) pour surveiller le gonflage avec grande précision. Fonction arrêt automatique à la pression choisie. Livré avec quatre embouts amovibles, une aiguille à ballon, un adaptateur pour valve Presta, un adaptateur pour petits produits gonflables et tuyau de gonflage.

CODE	DÉSIGNATION	BATTERIE	CHARGEUR		
SFMCE520B-QW	Compresseur 11 bar / 160 PSI	Non incluse	Non inclus	B	1



/// GONFLEUR PORTABLE - 8V

POWERPLUS

Pompe à air sur batterie 8V qui délivre 16 litres d'air par minute jusqu'à une pression maximale de 10,3 bars. Très compacte, légère et sans fil, elle s'emporte partout. Ses 3 embouts et son adaptateur pour pneus la rendent idéale pour toutes les applications de la maison et des loisirs. Tuyau 32,5 cm. Lampe LED. Affichage du pourcentage de batterie restant. Autonomie 20 à 25 minutes. Pochette de rangement.

CODE	PRESSION MAX	POIDS		
6530295	10 Bar / 145 PSI	0,50 kg	B	1



/// CHARGEUR / DEMARREUR / GONFLEUR

POWERPLUS

Bloc portatif multi-usages : chargeur, démarreur, compresseur et lampe. Permet de démarrer les voitures et motos jusqu'à 1600 cc, d'alimenter les appareils 12V en courant continu, et de gonfler les pneus de vélo ou de voiture. Pression d'air maximum 17 bars, manomètre intégré, tuyau et 3 buses de gonflage dissimulées dans le compartiment arrière. Capacité de la batterie 7000 mAh. Temps de charge de la batterie 1200 min. Puissance de sortie max. 180 W. Courant de démarrage max. 900 A. Courant de sortie max. 6 A. Tension d'entrée/sortie 12 V. Lampe de secours.

CODE	RÉF.	TENSION SORTIE	COURANT DE DÉMARRAGE	PRESSION MAX		
0060422	POWX411	12V (max 6A)	900A	17 Bar	B	1



/// GONFLEUR PORTABLE - 12V

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Compresseur d'air avec manomètre. Alimentation 12V sur prise allume-cigare. Livré avec embouts de gonflage pour pneus auto et vélo, ballons, matelas, bateaux pneumatiques, etc. Manomètre à lecture en PSI et en Bar. Tuyau caoutchouc flexible de 60 cm.

CODE	PRESSION MAX	POIDS		
6530298	7 Bar / 100 PSI	2 kg	B	1



/// COMPRESSEUR / GONFLEUR NON LUBRIFIÉ

POWERPLUS

Compresseur sans huile qui ne nécessite aucun entretien. Idéal pour gonfler les pneus de vélo et de voiture, les matelas pneumatiques, les ballons, etc. Convient aussi parfaitement pour l'utilisation d'outils pneumatiques tels que les agrafeuses/cloueuses ou ponceuses. Fourni avec un tuyau spirale 3m, un pistolet de gonflage avec manomètre et 9 adaptateurs. Le tout se range dans les espaces prévus sur le compresseur lui-même. Puissance 1100 W. Débit d'air élevé de 180 L/min. Poignée de transport. câble d'alimentation 3 m. Sortie d'air : raccord rapide femelle.

CODE	PRESSION MAX	POIDS		
6530300	8 bar / 116 PSI	4,90 kg	B	1



/// COMPRESSEUR PORTABLE - 3 L

OUTIFRANCE

Compresseur d'air sans huile avec cuve de 3 L dans le tube servant de poignée et manomètres. Moteur : 1,5 CV - 2850 tr/mn - 1 cylindre. Alimentation : 230 V / 50 Hz. Sortie d'air : raccord rapide femelle 1/4". Idéal pour gonflage pneus, ballons, piscines, soufflage, dépeussierage, peinture, agrafage.

CODE	CUVE	PRESSION / VOLUME	DIMENSIONS	POIDS		
6530201	3 L	8 bars - 110 L / mn	430 x 300 x 450 mm	17 kg	B	1

/// COMPRESSEUR - 24 L

OUTIFRANCE

Compresseur d'air lubrifié sur cuve de 24 L avec roues et poignée. Moteur à entraînement direct : 2 CV - 2850 tr/mn - 1 cylindre. Sortie d'air : raccord rapide femelle 1/4". Alimentation : 230 V / 50 Hz. Avec manomètre et détendeur. Pour tous les travaux de bricolage courants : souffler, pulvériser, gonfler, agraffer, peindre.

CODE	CUVE	PRESSION / VOLUME	DIMENSIONS	POIDS		
6530030	24 L	8 bars - 125 L / mn	650 x 350 x 580 mm	23 kg	B	1



/// COMPRESSEUR - 50L**OUTIFRANCE**

Compresseur d'air lubrifié sur cuve de 50 L avec roues et poignée. Moteur à entraînement direct : 2 CV - 2850 tr/mn - 1 cylindre. Sortie d'air : raccord rapide femelle 1/4". Alimentation : 230 V / 50 Hz. Avec manomètre et détendeur. Pour tous les travaux de bricolage courants : souffler, pulvériser, gonfler, agraffer, peindre.

CODE	CUVE	PRESSION / VOLUME	DIMENSIONS	POIDS		
6530050	50 L	8 bars - 125 L / mn	730 x 300 x 632 mm	28,2 kg	B	1

/// COMPRESSEUR - 100 L**OUTIFRANCE**

Compresseur d'air lubrifié sur cuve de 100 L avec roues et poignée. Moteur à entraînement par courroie : 3 CV - 1150 tr/mn - 2 cylindres. Sortie d'air : raccord rapide femelle 1/4". Alimentation : 230 V / 50 Hz. Avec manomètre, détendeur et épurateur. Pour tous les travaux pneumatiques.

CODE	CUVE	PRESSION / VOLUME	DIMENSIONS	POIDS		
6530100	100 L	9 bars - 270 L / mn	1040 x 500 x 800 mm	70 kg	B	1

/// RACCORDS RAPIDES FEMELLES**OUTIFRANCE**

Raccords universels compatibles avec tous les profils d'embouts rapides mâles, y compris Prevost. Corps en aluminium et laiton nickelé. Verrouillage par 6 billes d'acier.

CODE	DÉSIGNATION	CONNEXION 1	CONNEXION 2		
6530822	1 pièce	embout rapide femelle	Filetage 1/4 mâle	SC	1
6530834	1 pièce	embout rapide femelle	Taraudage 1/4 femelle	SC	1

/// EMBOUTS RAPIDES MÂLES**OUTIFRANCE**

Embouts en acier traité anti-corrosion. Compatibles avec les raccords rapides femelles Prevost, sauf réf. 6530835.

CODE	DÉSIGNATION	CONNEXION 1	CONNEXION 2		
6530833	2 pièces	cannelé pour tuyau Ø int. 8 mm	embout rapide mâle	SC	1
6530821	2 pièces	filetage 1/4 mâle	embout rapide mâle	SC	1
6530817	2 pièces	taraudage 1/4 femelle	embout rapide mâle	SC	1
6530818	2 pièces	baïonnette	embout rapide mâle	SC	1
6530835	2 pièces	écrou égueulé 1/4	embout rapide mâle	SC	1

/// RACCORDS A ECRU EGUEULE**OUTIFRANCE**


En acier traité anti-corrosion. Ecou égueulé pour montage / démontage manuel avec baïonnette.

CODE	DÉSIGNATION	CONNEXION 1	CONNEXION 2		
6530809	2 pièces	écrou égueulé 1/4		SC	1
6530815	1 pièce	écrou égueulé 1/4	écrou égueulé 1/4	SC	1
6530811	2 pièces	écrou égueulé 1/4	filetage 1/4 mâle	SC	1
6530810	2 pièces	écrou égueulé 1/4	taraudage 1/4 femelle	SC	1

/// RACCORDS, MANCHONS, REDUCTIONS ET JONCTIONS**OUTIFRANCE**

En acier traité anti-corrosion.

CODE	DÉSIGNATION	CONNEXION 1	CONNEXION 2		
Raccord "Y"					
6530807	2 pièces	double taraudage 1/4 femelle	filetage 1/4 mâle	SC	1
Manchon					
6530813	2 pièces	taraudage 1/4 femelle	taraudage 1/4 femelle	SC	1
Réduction					
6530816	2 pièces	taraudage 3/8 femelle	filetage 1/4 mâle	SC	1
Jonctions pour tuyaux					
6530819	2 pièces	filetage 1/4 mâle	cannelé pour tuyau Ø int. 8 mm	SC	1
6530808	2 pièces	baïonnette	cannelé pour tuyau Ø int. 8 mm	SC	1





/// RACCORDS RAPIDES FEMELLES MONO IMPULSION



Forme ergonomique et compacte, débit optimisé, perte de charge maîtrisée, étanchéité du raccord assurée par joint plat. Corps en acier traité et matériau composite aux caractéristiques mécaniques renforcées. Résiste à l'abrasion, aux chocs, à l'écrasement, aux vibrations et à la corrosion. Diamètre du passage d'air : 6 mm. Pression nominale : 12 bar. Débit d'air sous 6 bar : 833 L/mn. Compatibles avec avec toutes les connexions de profil international ISO 6150 et Européen 7,2 mm. Raccords livrés sur carte à l'unité.

CODE	RÉF.	CONNEXION 1	CONNEXION 2		
6840010	ISI 061101CP	Rapide femelle	Taraudage 1/4 femelle		1
6840015	ISI 061102CP	Rapide femelle	Taraudage 3/8 femelle		1
6840020	ISI 061103CP	Rapide femelle	Taraudage 1/2 femelle		1
6840025	ISI 061151CP	Rapide femelle	Filetage 1/4 mâle		1
6840030	ISI 061152CP	Rapide femelle	Filetage 3/8 mâle		1
6840035	ISI 061153CP	Rapide femelle	Filetage 1/2 mâle		1
6840040	ISI 061808CP	Rapide femelle	Cannelé pour tuyau Ø int. 8 mm		1
6840045	ISI 061810CP	Rapide femelle	Cannelé pour tuyau Ø int. 10 mm		1



/// EMBOUTS RAPIDES MÂLES



Embouts en acier traité avec protection anti-corrosion et anti-abrasion, constance des dimensions et des tolérances, prétreflottage des filetages mâles. Diamètre du passage d'air : 6 mm. Pression nominale : 16 bar

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	CONNEXION 1	CONNEXION 2		
6840050	IRP 066101	1 pièce	Rapide mâle	Taraudage 1/4 femelle		1
6840055	IRP 066151	1 pièce	Rapide mâle	Filetage 1/4 mâle		1
6840060	IRP 066808	1 pièce	Rapide mâle	Cannelé pour tuyau Ø int. 8 mm		1
6840065	IRP 066810	1 pièce	Rapide mâle	Cannelé pour tuyau Ø int. 10 mm		1
6840051	IRP 066101P3	3 pièces	Rapide mâle	Taraudage 1/4 femelle		1
6840056	IRP 066151P3	3 pièces	Rapide mâle	Filetage 1/4 mâle		1
6840061	IRP 066808P3	3 pièces	Rapide mâle	Cannelé pour tuyau Ø int. 8 mm		1
6840066	IRP 066810P3	3 pièces	Rapide mâle	Cannelé pour tuyau Ø int. 10 mm		1

/// RACCORDS, MANCHONS, REDUCTIONS ET JONCTIONS



Mamelons, manchons, réduction et raccord Y en laiton nickelé. Jonctions pour tuyau en laiton. Avec filetage et/ou taraudage gaz BSP. Passage libre air, eau, fluides inertes. Pression 0 à 15 bar.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	CONNEXION 1	CONNEXION 2		
Mamelons à filetage double mâle conique						
6840101	A2 1414P2	2 pièces	Filetage 1/4 mâle	Filetage 1/4 mâle		1
6840106	A2 1438P2	2 pièces	Filetage 1/4 mâle	Filetage 3/8 mâle		1
6840111	A2 1412P2	2 pièces	Filetage 1/4 mâle	Filetage 1/2 mâle		1
6840116	A2 3838P2	2 pièces	Filetage 3/8 mâle	Filetage 3/8 mâle		1
6840121	A2 3812P2	2 pièces	Filetage 3/8 mâle	Filetage 1/2 mâle		1
Manchons à taraudage cylindrique						
6840151	A3 14P2	2 pièces	Taraudage 1/4 femelle	Taraudage 1/4 femelle		1
6840156	A3 38P2	2 pièces	Taraudage 3/8 femelle	Taraudage 3/8 femelle		1
6840161	A3 12P2	2 pièces	Taraudage 1/2 femelle	Taraudage 1/2 femelle		1
Reductions de filetage conique vers taraudage						
6840206	A4 3814P2	2 pièces	Filetage 3/8 mâle	Taraudage 1/4 femelle		1
6840201	A4 1214P2	2 pièces	Filetage 1/2 mâle	Taraudage 1/4 femelle		1
6840211	A4 1238P2	2 pièces	Filetage 1/2 mâle	Taraudage 3/8 femelle		1
Raccords "Y" tarudés						
6840331	Y 14P2	2 pièces	Double taraudage 1/4 femelle	Taraudage 1/4 femelle		1
6840336	Y 38P2	2 pièces	Double taraudage 3/8 femelle	Taraudage 3/8 femelle		1
Jonctions pour tuyaux						
6840301	JFT 1408P2	2 pièces	Filetage 1/4 mâle	Cannelé pour tuyau Ø 8 mm		1
6840306	JFT 1410P2	2 pièces	Filetage 1/4 mâle	Cannelé pour tuyau Ø 10 mm		1
6840311	JFT 3810P2	2 pièces	Filetage 3/8 mâle	Cannelé pour tuyau Ø 10 mm		1
6840408	JDT 0808	1 pièce	Cannelage pour tuyau Ø 8 mm	Cannelage pour tuyau Ø 8 mm		1
6840410	JDT 1010	1 pièce	Cannelage pour tuyau Ø 10 mm	Cannelage pour tuyau Ø 10 mm		1

/// COLLIER DE SERRAGE A OREILLES



En acier zingué blanc. Serrage important. Se pose facilement et rapidement en écrasant progressivement les oreilles à l'aide d'une pince. Livré en boîte de 10 pièces.

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2515410	10 colliers Ø 7 à 9 mm	B	1
2515420	10 colliers Ø 9 à 11 mm	B	1
2515430	10 colliers Ø 11 à 13 mm	B	1
2515440	10 colliers Ø 13 à 15 mm	B	1

CODE	CARACTÉRISTIQUES		
2515450	10 colliers Ø 14 à 17 mm	B	1
2515460	10 colliers Ø 15 à 18 mm	B	1
2515470	10 colliers Ø 17 à 20 mm	B	1
2515480	10 colliers Ø 20 à 23 mm	B	1
2515490	10 colliers Ø 23 à 27 mm	B	1



/// TUYAU A AIR COMPRI

Le tuyau en spirale est équipé de sorties type baïonnettes et se monte avec des écrous égueulés.

Le tuyau PVC se monte avec des raccords cannelés.

OUTIFRANCE

CODE	CARACTÉRISTIQUES	DIAMÈTRE	LONGUEUR		
6530806	Spirale polyamide - 10 bars max	6 / 8 mm	5 m	V	1
6530814	PVC armé - 20 bars max	8 / 14 mm	25 m	V	1

/// TUYAU A AIR COMPRI EN SPIRALE

prevost

Tuyau souple et résistant équipé de raccords (rotatif côté outil) en laiton nickelé avec filetage mâles préteflonnés 1/4.

Pression nominale : 8 bar. Livré à l'unité en sachet plastique.

CODE	RÉF.	DIAMÈTRE INT. / EXT.	LONGUEUR MAXI / MINI	DIAMÈTRE DES SPIRES		
6840600	PUS 54	5 mm / 8 mm	4 m / 0,4 m	42 mm	V	1
6840620	PUS 66	6,5 mm / 10 mm	6 m / 0,6 m	52 mm	V	1

/// TUYAU A AIR COMPRI EN COURONNE

prevost

Tuyau en PVC flexible et transparent, renforcé par une tresse nylon, compatible produits chimiques et résistant à l'abrasion.

Tuyau en caoutchouc avec intérieur SBR et tresse de renfort en textile synthétique.

Robe extérieure protégée contre les UV et l'ozone. Idéal pour les alimentations en air lubrifié pour outillage pneumatique.

CODE	RÉF.	DIAMÈTRE INT. / EXT.	PRESSIION D'UTILISATION	LONGUEUR		
Tuyau PVC avec connexions rapides mono impulsion						
6840730	RAL 810DIS	8 mm / 14 mm	12 Bar	10 m	V	1
Manchons à taraudage cylindrique						
6840700	DIFLEX 8C25	8 mm / 14 mm	15 Bar	25 m	V	1
6840705	DIFLEX 10C25	10 mm / 16 mm	15 Bar	25 m	V	1
Tuyau Caoutchouc						
6840710	AIRCA 8	8 mm / 15 mm	20 Bar	40 m	V	1
6840720	AIRCA 10	10 mm / 18 mm	20 Bar	40 m	V	1

/// TUYAU PVC A ENROULEUR AUTOMATIQUE

OUTIFRANCE

Dévidoir de tuyau pneumatique rétractable, pivotant à 180° avec support de fixation murale.

Pression maximum 8 bars. Tuyau 8 x 12,5 mm. Butée réglable pour choisir la longueur de tuyau restant à l'extérieur.

Entrée et sortie d'air équipées de raccords à filetage mâle 1/4.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR		
6530876	Enrouleur automatique	9 m + 1 m	B	1

/// TUYAU PVC A ENROULEUR AUTOMATIQUE

prevost

L'enrouleur automatique offre confort, gain de temps et sécurité dans l'utilisation des tuyaux souples de distribution.

Carter en acier. Cliquet d'arrêt permettant de stopper l'enroulement automatique à la longueur désirée

Butée de fin de course pour régler la longueur de tuyau à l'extérieur de l'enrouleur en position repos.

Support pivotant à 180°. Aucun raccord monté à l'entrée d'air, sortie d'air : raccord rapide femelle mono impulsion.

CODE	RÉF.	DIAMÈTRE INT. / EXT.	LONGUEUR TUYAU	POIDS		
6840800	DRF 812IS	8 mm / 12 mm	12 m	7,1 kg	B	1

/// FILTRE REGULATEUR ET MANOMETRE

prevost

Unité en aluminium équipée d'un manomètre de 0 à 10 bar.

Élimine les polluants contenus dans l'air comprimé (particules, eau et huile), maintient la pression avec une excellente fiabilité et préserve les outils pneumatiques en injectant dans l'air préalablement filtré un dosage de lubrifiant précis et fin.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	CONNEXIONS	PRESSIION MAX	DÉBIT MAX		
6840810	TM SM2	Filtre régulateur simple bloc	Taraudage 3/8	10 bar	1800 L/min	B	1
6840815	TB SM2	Filtre régulateur double bloc	Taraudage 3/8	10 bar	1250 L/min	B	1
6840820	MT CA1040	Manomètre 40 x 40 mm	Filetage 1/8	10 bar		B	1





/// HUILE POUR CIRCUITS PNEUMATIQUES / CONTACT ALIMENTAIRE



Lubrifiant propre très fluide pour graissages délicats. Lubrification des micro-mécanismes, appareillages de contrôle, circuits pneumatiques, chaînes dans l'industrie alimentaire, perçage du verre, démoulage de pièces en plastique. Ne contient ni silicone, ni chlore, ni soufre. de Agréée NSF H3 pour contact direct avec les aliments et ISO VG22 pour la lubrification des circuits d'air comprimé.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
7380355	681012	Bidon	1 L	V	12



/// HUILE POUR CIRCUITS PNEUMATIQUES



Huile synthétique biodégradable formulée pour l'air comprimé. Offre une lubrification efficace des outils pneumatiques. Idéale pour une utilisation dans les lubrificateurs. Biodégradable, minimise l'impact environnemental tout en garantissant une réduction de l'usure et assurant une performance industrielle. Conforme à la norme ISO VG 32.

CODE	RÉF.	PRÉSENTATION	VOLUME		
6840832	LUB 3256BD	Bidon recyclé	2L	V	1



/// HUILE SPECIALE COMPRESSEUR A AIR



Huile pour compresseur à piston. Permet de protéger le moteur du compresseur. Action antioxydante assurant la propreté des clapets et des tuyauteries de refoulement. Pouvoir anticorrosion renforcé pour protéger les organes métalliques exposés à l'action des eaux de condensation. Parfaite neutralité vis-à-vis des joints.

CODE	PRÉSENTATION	VOLUME		
6530029	Bidon	2 L	V	1



/// EMBOUTS DE GONFLAGE



En laiton ou polyamide et fibre de verre.

CODE	DÉSIGNATION		
6530826	Jeu de 3 embouts (conique, aiguille, valve vélo) - Connexion sur embout pneu automobile	SC	1
6530827	Jeu de 2 embouts pour pneu automobile - Connexion sur tube Ø6 mm	SC	1



/// MALLETTE GONFLAGE / SOUFFLAGE



Composition : 1 soufflette nylon, 1 gonfleur avec manomètre, 3 embouts (ballons, matelas, bateaux, chambres à air, etc.) et 1 tuyau spirale à connexions baïonnettes. Entrée d'air du gonfleur et de la soufflette : filetage 1/4 avec écrou égueulé.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
6530870	Mallette gonflage / soufflage	1,5 kg	B	1



/// KIT GONFLAGE / SOUFFLAGE / NETTOYAGE / PEINTURE



Composition : 1 soufflette acier, 1 gonfleur avec manomètre, 1 pistolet à peinture, 1 pistolet de lavage et 1 tuyau spirale à connexions baïonnettes. Entrée d'air des outils pneumatiques : filetage 1/4 avec écrou égueulé.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
6530820	Kit 5 accessoires	2,1 kg	LS	1

/// PISTOLET DE GONFLAGE



Pour air comprimé, permet de gonfler et dégonfler. Pression de 1 à 6 Bar. Longueur tuyau 80 cm. Entrée d'air : filetage 1/4 avec écrou égueulé.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
6530840	Gonfleur avec manomètre	530 gr	LS	1

/// PISTOLET DE GONFLAGE



Pistolet de gonflage pour autos et motos. Corps en plastique résistant avec manomètre. Longueur tuyau : 50 cm. Pression d'utilisation : 1 à 12 bars. Etalonnage conforme CE. Livré à l'unité en sachet plastique. Entrée d'air : taraudage femelle 1/4.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
6840535	27151	Pistolet de gonflage	V	1



/// PISTOLET DE GONFLAGE PROFESSIONNEL

prevost

Pistolet de gonflage pour autos, motos, poids lourds et matériel agricole.

Corps en thermoplastique extra résistant, anti-rayures, anti-chocs, avec manomètre. Approuvé par Michelin, homologué norme CEE. Fourni avec un certificat de garantie comportant le numéro de série du manomètre.

Longueur tuyau : 1,5 m. Pression d'utilisation : 0,7 à 11 bar. Etalonnage conforme CE.

Livré à l'unité en boîte carton. Entrée d'air : taraudage femelle 1/4.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
6840520	27101	Pistolet de gonflage	B	1

/// SOUFFLETTE

OUTIFRANCE

En aluminium, pour tous travaux de soufflage, séchage, déboursoyage. Pression de 1 à 6 bars.

Avec gâchette et anse de suspension. Entrée d'air : filetage 1/4 avec écrou égueulé.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
6530830	Soufflette	0,22 kg	LS	1

/// SOUFFLETTE

prevost

Soufflette ergonomique en matériau composite haute technologie, robuste, anti-rayures, isolant et anti-dérapant. Gâchette souple pour un ajustement précis du débit. Entrée d'air : taraudage 1/4. Pression maximum d'utilisation : 10 bar.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION		
6840500	27102 MTL	Soufflette à buse métallique	V	1
6840502	27102 MB13	Soufflette à buse métallique longue	V	1
6840510	HELICOL 7	Soufflette à buse métallique + tuyau spirale 4 m	B	1

/// PISTOLET DE LAVAGE

OUTIFRANCE

En aluminium, avec godet 1 Litre vissé, buse de pulvérisation réglable longueur 250 mm. Pression de 2 à 8 bar.

Entrée d'air : filetage 1/4 avec écrou égueulé.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
6530860	Pistolet de lavage	1,1 kg	LS	1

/// PISTOLET DE SABLAGE

OUTIFRANCE

En aluminium, avec réglage du débit de sable. Idéal pour le sablage de surfaces moyennes. Tuyau 2 m, diamètre 8 / 13 mm.

Pression de 5 à 8 bar. Diamètre de la buse : 6 mm. Entrée d'air : filetage 1/4 avec écrou égueulé.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
6530865	Pistolet de sablage	640 gr	LS	1

/// PISTOLET A PEINTURE

OUTIFRANCE

En aluminium, avec godet 1 Litre vissé. Aiguille et buse en laiton. Réglage de la pulvérisation. Diamètre de la buse : 1,7 mm.

Pression de 2 à 3,5 bars. Entrée d'air : filetage 1/4 avec écrou égueulé.

CODE	DÉSIGNATION	POIDS		
6530850	Pistolet à peinture	870 gr	LS	1

/// PISTOLET A PEINTURE ELECTRIQUE

POWERPLUS

Pour peindre et pulvériser peinture, vernis, lasures, etc. Contenance du réservoir 0,8 L.

Réglage du débit de peinture. Alimentation 230V - 50 Hz. Câble d'alimentation 2 m. Livré avec 1 viscosimètre, 1 tige de nettoyage, 1 buse de rechange avec soupape, 1 clé de buse et 2 valves.

CODE	RÉF.	CARACTÉRISTIQUES	POIDS		
1090500	POWX351	130 Watts	2,26 kg	B	1





/// CLE A CHOCS PNEUMATIQUE

POWERPLUS

Pour visser et dévisser les écrous, boulons et vis filetés. Vitesse de rotation : 7000 tr/min. Couple max : 310 Nm. Entrée d'air : taraudage 1/4. Livrée en mallette avec 10 douilles en chrome vanadium 1/2" de 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm, 1 rallonge 1/2", 1 raccord rapide mâle, 1 mini graisseur, 1 burette à huile vide.

CODE	RÉF.	ASPIRATION	PRESSION	POIDS		
1090710	POWAIRO010	114 L / mn	6,3 Bar	4,35 kg	B	1



/// PERCEUSE VISSEUSE PNEUMATIQUE

POWERPLUS

Vitesse de rotation 1800 tr/min. Mandrin automatique Ø 10 mm. Entrée d'air : taraudage 1/4. Livrée en mallette avec 10 forets HSS 1,5 à 6 mm, 1 coffret de 6 embouts de vissage avec porte-embout, un raccord rapide mâle, un rouleau de teflon et une burette à huile vide.

CODE	RÉF.	ASPIRATION	PRESSION	POIDS		
1090700	POWAIRO802	113 L/mn	6,3 Bar	1,86 kg	B	1



/// BURIN PNEUMATIQUE

POWERPLUS

Outil puissant qui offre 3500 coups par minute. Ressort de retenue évitant le contre jeu du marteau. Corps acier avec poignée ergonomique. Entrée d'air : taraudage 1/4. Livré en mallette avec un assortiment de 5 ciseaux et burins, 1 raccord rapide mâle, 1 burette à huile vide.

CODE	RÉF.	ASPIRATION	PRESSION	POIDS		
1090719	POWAIRO019	216 L / min	6,3 Bar	3 kg	B	1



/// PONCEUSE EXCENTRIQUE PNEUMATIQUE

POWERPLUS

Ergonomique avec poignée absorbant les vibrations. Idéale pour réaliser des finitions fines sur le bois, métal, fibre de verre et d'autres matériaux composites. Vitesse facilement réglable grâce au bouton vanne. Vitesse de rotation : 10500 tr/min. Patin auto-adhésif de diamètre 150 mm. Entrée d'air : taraudage 1/4. Livrée en boîte carton avec un raccord rapide mâle.

CODE	RÉF.	ASPIRATION	PRESSION	POIDS		
1090713	POWAIRO013	240 L / min	6,3 Bar	1,38 kg	B	1