

4.

RIVETAGE, ŒILLETAGE



légendes

SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Pincés à riveter

/// Rivets

/// Pincés pose écrous

/// Ecrous à sertir

/// Pincés à œillets

/// Œillets

4. RIVETAGE, ŒILLETAGE



/// PINCE A RIVETER

OUTIFRANCE

Corps acier, poignées gainées PVC.
Mâchoire 2 mors. 4 buses Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.
Clé pour changer les buses logée dans la poignée.
Anse de verrouillage en position fermée.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
7630110	Pince à riveter	Ø 2,4 à 4,8 mm	LS	6



/// PINCE A RIVETER

OUTIFRANCE

Corps en fonte d'aluminium, poignées gainées PVC.
Mâchoire 2 mors. 4 buses Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.
Clé pour changer les buses logée dans la poignée.
Anse de verrouillage en position fermée.
La réf. 7630112 est livrée dans une boîte à outils à étage avec organisateur pour ranger les rivets (dimensions : 400 x 200 x 188 mm).
- 20 rivets 4 x 8 mm.
- 20 rivets 4 x 10 tête large.
- 20 rivets 4 x 12 mm.
- 20 rivets 4,8 x 16 mm.
- 20 rivets alu 4 x 12 mm.
- 20 rivets multigrip 3,2 x 8 mm.
- 20 rivets multigrip 4,8 x 15 mm.
- 20 rivets de couleurs assorties 4 x 16 mm.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
7630011	Pince à riveter	Ø 2,4 à 4,8 mm	LS	6
7630112	Boîte pince à riveter + assortiment 160 rivets	Ø 2,4 à 4,8 mm	V	4



/// PINCE A RIVETER

FAITHFULL

Corps acier, poignées gainées.
Mâchoire 2 mors. 4 buses Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.
Clé pour changer les buses logée dans la poignée.
Anse de verrouillage en position fermée.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
7630220	Pince à riveter	Ø 2,4 à 4,8 mm	LS	6



/// PINCE A RIVETER ULTRA-COMPACT

TECHMAN

Corps robuste en fonte d'aluminium, compact (seulement 200 mm de long) avec poignées ergonomiques confortables.
4 buses interchangeables sans clé. Mâchoire 3 mors très puissante.
Sertissage et éjection facile du clou de tirage de tous les rivets.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
7630130	Pince à riveter ultra-compact	Ø 2,4 à 4,8 mm	LS	6



/// PINCE A RIVETER PRO MULTI-POSITIONS

TECHMAN

Tête pivotante à 360° pour travailler dans les endroits difficiles d'accès.
Corps en alliage d'aluminium. Poignées gainées.
Mâchoire 2 mors chrome molybdène. 4 buses Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.
Clé pour changer les buses logée dans la poignée.
Anse de verrouillage en position fermée.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
7630120	Pince à riveter multi-positions	Ø 2,4 à 4,8 mm	LS	6



/// PINCE A RIVETER PRO

TECHMAN

Construction robuste en alliage d'aluminium avec poignée de pression en acier épaisseur 3 mm. Gainage ergonomique en PVC.
Mâchoire 3 mors chrome molybdène. 4 buses Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.
Clé pour changer les buses logée dans la poignée.
Anse de verrouillage en position fermée.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
7630125	Pince à riveter pro	Ø 2,4 à 4,8 mm	LS	6

/// PINCE A RIVETER PRO

Corps en acier. Poignées gainées ergonomiques.
Mâchoire 2 mors chrome molybdène. 3 buses Ø 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.
Clé pour changer les buses fixée sur la poignée arrière.
Pas d'anse de verrouillage, la pince se referme toute seule.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
7630010	Pince à riveter pro	Ø 3,2 à 4,8 mm	LS	6

**/// PINCE A RIVETER PRO**

Pince robuste pour usage intensif et professionnel.
Equipée d'un éjecteur à ressort amovible.
Corps en acier. Poignées gainées ergonomiques.
Mâchoire 2 mors. 4 buses Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.
Livrée avec clé pour changer les buses.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
6-MR100	Pince à riveter pro	Ø 2,4 à 4,8 mm	LS	5

**/// PINCE A RIVETER À EXTENSEUR**

Grande démultiplication, permet la pose des rivets les plus résistants en une seule opération.
Couramment utilisée en carrosserie et dans l'industrie pour les poses en série. Corps en acier.
Poignée ergonomique.
Mâchoire puissante. 5 buses Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm.
Longueur pliée / dépliée : 30 / 80 cm.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
7250090	Pince à riveter à extenseur	Ø 2,4 à 6,4 mm	B	1

**/// PINCE A RIVETER BRAS LONGS**

Actionnement facile à 2 mains pour sertir sans effort des rivets jusqu'à 6,4 mm.
Idéale dans les garages, les carrosseries, les chantiers navals, les ateliers, pour les machines agricoles et la maintenance générale.
Avec poignées ergonomiques et réservoir de clous. Longueur 400 mm.

CODE	DÉSIGNATION	POUR RIVETS		
7250100	Pince à riveter à bras longs	Ø 2,4 à 6,4 mm	SC	1



4. RIVETAGE, ŒILLETAGE

4.

RIVETAGE ŒILLETAGE



/// RIVETS ALU / ACIER TÊTE PLATE

OUTIFRANCE

Matériaux : métal sur métal et tous types de matériaux. Applications : fixation rapide et économique, inviolabilité, esthétique.
Par exemple : réparation de véhicules, portes de garages, constructions Métalliques, etc.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	ÉPAISSEUR À SERTIR	Ø COURONNE	Ø PERÇAGE		
Rivets en blibox libre service							
7631776	100 rivets	3,2 x 6 mm	1,5 à 3,5 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631777	100 rivets	3,2 x 8 mm	3,5 à 5,5 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631778	100 rivets	3,2 x 10 mm	5,5 à 7,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631780	100 rivets	3,2 x 12 mm	7,0 à 9,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631782	100 rivets	4 x 6 mm	1,0 à 3,0 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631783	100 rivets	4 x 8 mm	3,0 à 5,0 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631785	100 rivets	4 x 10 mm	5,0 à 6,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631787	100 rivets	4 x 12 mm	6,5 à 8,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631789	100 rivets	4 x 14 mm	8,5 à 10,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631791	100 rivets	4 x 16 mm	10,5 à 12,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631793	100 rivets	4,8 x 8 mm	3,0 à 4,5 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631795	100 rivets	4,8 x 10 mm	4,5 à 6,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631797	100 rivets	4,8 x 12 mm	6,0 à 8,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631799	75 rivets	4,8 x 14 mm	8,0 à 10,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631801	75 rivets	4,8 x 16 mm	10,0 à 12,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631803	50 rivets	4,8 x 18 mm	12,0 à 14,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631805	50 rivets	4,8 x 25 mm	18,0 à 21,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631807	50 rivets	4,8 x 30 mm	21,0 à 25,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
Rivets au mille							
7373206	1000 rivets	3,2 x 6 mm	1,5 à 3,5 mm	6,5 mm	3,3 mm	B	1
7373208	1000 rivets	3,2 x 8 mm	3,5 à 5,5 mm	6,5 mm	3,3 mm	B	1
7373210	1000 rivets	3,2 x 10 mm	5,5 à 7,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	B	1
7373212	1000 rivets	3,2 x 12 mm	7,0 à 9,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	B	1
7370406	1000 rivets	4 x 6 mm	1,0 à 3,0 mm	8,0 mm	4,1 mm	B	1
7370408	1000 rivets	4 x 8 mm	3,0 à 5,0 mm	8,0 mm	4,1 mm	B	1
7370410	1000 rivets	4 x 10 mm	5,0 à 6,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	B	1
7370412	1000 rivets	4 x 12 mm	6,5 à 8,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	B	1
7370414	1000 rivets	4 x 14 mm	8,5 à 10,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	B	1
7370416	1000 rivets	4 x 16 mm	10,5 à 12,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	B	1
7374806	1000 rivets	4,8 x 6 mm	1,0 à 3,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1
7374808	1000 rivets	4,8 x 8 mm	3,0 à 4,5 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1
7374810	1000 rivets	4,8 x 10 mm	4,5 à 6,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1
7374812	1000 rivets	4,8 x 12 mm	6,0 à 8,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1
7374814	1000 rivets	4,8 x 14 mm	8,0 à 10,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1
7370516	1000 rivets	4,8 x 16 mm	10,0 à 12,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1
7370518	1000 rivets	4,8 x 18 mm	12,0 à 14,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1
7370525	1000 rivets	4,8 x 25 mm	18,0 à 21,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1
7370530	1000 rivets	4,8 x 30 mm	21,0 à 25,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1

/// RIVETS ALU / ACIER TÊTE LARGE

OUTIFRANCE

Matériaux : matériaux tendres, bois, plastiques, sur métal et tous types de matériaux.
Applications : les rivets à tête large sont conseillés pour l'assemblage de matériaux tendres sur des matériaux rigides.
Par exemple : fixation de plaques de bois ou plastiques sur supports métalliques.



CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	ÉPAISSEUR À SERTIR	Ø COURONNE	Ø PERÇAGE		
Rivets en blibox libre service							
7631809	75 rivets	4 x 10 mm	5,0 à 6,5 mm	12,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631811	75 rivets	4 x 12 mm	6,5 à 8,5 mm	12,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631813	75 rivets	4 x 14 mm	8,5 à 10,5 mm	12,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631815	50 rivets	4 x 16 mm	10,5 à 12,5 mm	12,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631816	50 rivets	4 x 18 mm	12,5 à 15,0 mm	12,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631817	75 rivets	4,8 x 10 mm	4,5 à 6,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	BB	6
7631818	50 rivets	4,8 x 12 mm	6,0 à 8,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	BB	6
7631820	50 rivets	4,8 x 14 mm	8,0 à 10,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	BB	6
7631822	50 rivets	4,8 x 16 mm	10,0 à 12,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	BB	6
7631824	50 rivets	4,8 x 18 mm	12,0 à 14,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	BB	6
7631826	50 rivets	4,8 x 20 mm	14,0 à 16,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	BB	6
7631827	25 rivets	4,8 x 25 mm	18,0 à 21,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	BB	6
7631828	25 rivets	4,8 x 30 mm	23,0 à 25,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	BB	6
Rivets au mille							
7375408	1000 rivets	4 x 8 mm	3,0 à 5,0 mm	12,0 mm	4,1 mm	B	1
7375410	1000 rivets	4 x 10 mm	5,0 à 6,5 mm	12,0 mm	4,1 mm	B	1
7375412	1000 rivets	4 x 12 mm	6,5 à 8,5 mm	12,0 mm	4,1 mm	B	1
7375414	1000 rivets	4 x 14 mm	8,5 à 10,5 mm	12,0 mm	4,1 mm	B	1
7375416	1000 rivets	4 x 16 mm	10,5 à 12,5 mm	12,0 mm	4,1 mm	B	1
7375418	1000 rivets	4 x 18 mm	12,5 à 15,0 mm	12,0 mm	4,1 mm	B	1
7375510	1000 rivets	4,8 x 10 mm	4,5 à 6,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	B	1
7375512	1000 rivets	4,8 x 12 mm	6,0 à 8,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	B	1
7375514	1000 rivets	4,8 x 14 mm	8,0 à 10,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	B	1
7375516	1000 rivets	4,8 x 16 mm	10,0 à 12,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	B	1
7375518	1000 rivets	4,8 x 18 mm	12,0 à 14,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	B	1
7375520	1000 rivets	4,8 x 20 mm	14,0 à 16,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	B	1
7375524	1000 rivets	4,8 x 25 mm	18,0 à 21,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	B	1
7375528	1000 rivets	4,8 x 30 mm	23,0 à 25,0 mm	14,0 mm	4,9 mm	B	1

/// RIVETS ECLATES ALU / ACIER TETE PLATE

OUTIFRANCE

Matériaux : plastique, ABS, polypro, métal, etc.

Applications : spécialement adaptés à l'assemblage de matériaux souples et tendres. Lors de la pose, ils s'ouvrent en 4 sections et produisent un diamètre supérieur à celui de la tête.

Par exemple : fixation de plaques d'immatriculation sur pare-chocs en plastique, aménagement intérieur de véhicules.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	ÉPAISSEUR À SERTIR	Ø COURONNE	Ø PERÇAGE		
Rivets en blix libre service							
7631841	50 rivets	4 x 12 mm	4,0 à 6,5 mm	8,0 mm	4,2 mm	BB	6
7631843	50 rivets	4 x 16 mm	8,0 à 11,0 mm	8,0 mm	4,2 mm	BB	6
7631845	50 rivets	4 x 18 mm	10,0 à 13,0 mm	8,0 mm	4,2 mm	BB	6
7631846	50 rivets	4,8 x 12 mm	2,0 à 6,0 mm	9,5 mm	5,0 mm	BB	6
7631847	25 rivets	4,8 x 18 mm	8,0 à 12,0 mm	9,5 mm	5,0 mm	BB	6
Rivets au mille							
7379543	1000 rivets	4 x 12 mm	4,0 à 6,5 mm	8,0 mm	4,2 mm	B	1
7379544	1000 rivets	4 x 16 mm	8,0 à 11,0 mm	8,0 mm	4,2 mm	B	1
7379542	1000 rivets	4 x 18 mm	10,0 à 13,0 mm	8,0 mm	4,2 mm	B	1
7379545	1000 rivets	4,8 x 12 mm	2,0 à 6,0 mm	9,5 mm	5,0 mm	B	1
7379546	1000 rivets	4,8 x 18 mm	8,0 à 12,0 mm	9,5 mm	5,0 mm	B	1



/// RIVETS ECLATES ALU / ACIER TETE PLATE DE COULEUR

OUTIFRANCE

Matériaux : plastique, ABS, polypro, métal, etc.

Applications : spécialement adaptés à l'assemblage de matériaux souples et tendres. Lors de la pose, ils s'ouvrent en 4 sections et produisent un diamètre supérieur à celui de la tête.

Par exemple : fixation de plaques d'immatriculation sur pare-chocs en plastique.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	ÉPAISSEUR À SERTIR	Ø COURONNE	Ø PERÇAGE		
Rivets en blix libre service							
7631844	48 rivets (12 de chaque couleur)	4 x 16 mm	8,0 à 11,0 mm	8,0 mm	4,2 mm	BB	6
Rivets au mille							
7371931	1000 rivets jaunes	4 x 16 mm	8,0 à 11,0 mm	8,0 mm	4,2 mm	B	1
7371932	1000 rivets noirs	4 x 16 mm	8,0 à 11,0 mm	8,0 mm	4,2 mm	B	1
7371933	1000 rivets blancs	4 x 16 mm	8,0 à 11,0 mm	8,0 mm	4,2 mm	B	1
7371934	1000 rivets bleus	4 x 16 mm	8,0 à 11,0 mm	8,0 mm	4,2 mm	B	1



/// RIVETS ETANCHES ALU / ACIER TETE PLATE

OUTIFRANCE

Matériaux : métal, acier, etc.

Applications : préviennent des infiltrations.

Par exemple : travaux sur toitures et chéneaux, pots d'échappement, citernes, boîtiers électriques, etc.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	ÉPAISSEUR À SERTIR	Ø COURONNE	Ø PERÇAGE		
Rivets en blix libre service							
7631881	100 rivets	3,2 x 8 mm	2,0 à 3,5 mm	6,0 mm	3,3 mm	BB	6
7631882	75 rivets	4 x 10 mm	3,5 à 4,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631883	75 rivets	4 x 12 mm	6,5 à 8,0 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631884	50 rivets	4,8 x 12 mm	6,0 à 7,5 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631885	50 rivets	4,8 x 14 mm	7,5 à 9,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
Rivets au mille							
7379530	1000 rivets	3,2 x 8 mm	2,0 à 3,5 mm	6,0 mm	3,3 mm	B	1
7379531	1000 rivets	4 x 10 mm	3,5 à 4,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	B	1
7379533	1000 rivets	4 x 12 mm	6,5 à 8,0 mm	8,0 mm	4,1 mm	B	1
7379534	1000 rivets	4,8 x 12 mm	6,0 à 7,5 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1
7379532	1000 rivets	4,8 x 14 mm	7,5 à 9,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	B	1



/// RIVETS ALU / ALU TETE PLATE

OUTIFRANCE

Matériaux : matériaux tendres, aluminium, plastiques, bois, etc.

Applications : anticorrosion, assemblage de matériaux tendres.

Par exemple : réparation d'équipements alimentaires en aluminium, etc.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	ÉPAISSEUR À SERTIR	Ø COURONNE	Ø PERÇAGE		
Rivets en blix libre service							
7631829	100 rivets	3,2 x 8 mm	3,5 à 5,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631830	100 rivets	3,2 x 10 mm	5,0 à 7,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631831	50 rivets	4 x 8 mm	3,5 à 5,0 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631832	50 rivets	4 x 10 mm	5,0 à 6,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631833	50 rivets	4 x 12 mm	6,5 à 8,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631835	50 rivets	4,8 x 8 mm	3,0 à 4,5 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631836	50 rivets	4,8 x 10 mm	4,5 à 6,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631837	50 rivets	4,8 x 12 mm	6,5 à 7,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631838	25 rivets	4,8 x 14 mm	7,5 à 9,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631840	25 rivets	4,8 x 18 mm	11,5 à 13,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6



4. RIVETAGE, ŒILLETAGE

4.

RIVETAGE ŒILLETAGE



/// RIVETS ACIER / ACIER TETE PLATE

OUTIFRANCE

Matériaux : métal.

Applications : forte résistance à l'arrachement, inviolabilité.

Par exemple : constructions métalliques, pose de verrous, mobilier métal, etc.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	EPAISSEUR À SERTIR	Ø COURONNE	Ø PERÇAGE		
Rivets en blixbox libre service							
7631869	100 rivets	3,2 x 6 mm	1,5 à 3,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631870	100 rivets	3,2 x 8 mm	3,0 à 5,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631871	100 rivets	3,2 x 10 mm	5,0 à 7,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631872	75 rivets	4 x 8 mm	2,5 à 4,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631873	75 rivets	4 x 10 mm	4,5 à 6,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631874	75 rivets	4 x 12 mm	6,5 à 8,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631875	75 rivets	4 x 14 mm	8,5 à 10,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631876	50 rivets	4,8 x 10 mm	4,5 à 6,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631877	50 rivets	4,8 x 12 mm	6,0 à 8,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631878	50 rivets	4,8 x 14 mm	8,0 à 10,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631879	50 rivets	4,8 x 16 mm	10,0 à 11,5 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631880	50 rivets	4,8 x 20 mm	13,5 à 15,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6

/// RIVETS INOX / INOX TETE PLATE

OUTIFRANCE

Matériaux : métal et acier inox.

Applications : anticorrosion, forte résistance à l'arrachement.

Par exemple : réparations d'équipement marins et alimentaires.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	EPAISSEUR À SERTIR	Ø COURONNE	Ø PERÇAGE		
Rivets en blixbox libre service							
7631887	75 rivets	3,2 x 8 mm	3,0 à 5,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631888	75 rivets	3,2 x 10 mm	5,0 à 7,0 mm	6,5 mm	3,3 mm	BB	6
7631889	50 rivets	4 x 6 mm	1,0 à 2,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631890	50 rivets	4 x 8 mm	2,5 à 4,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631891	50 rivets	4 x 10 mm	4,5 à 6,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631892	25 rivets	4 x 12 mm	6,5 à 9,5 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6
7631894	25 rivets	4,8 x 8 mm	1,5 à 4,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631895	25 rivets	4,8 x 10 mm	4,0 à 6,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631896	25 rivets	4,8 x 14 mm	8,0 à 9,5 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631897	25 rivets	4,8 x 16 mm	9,5 à 11,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6
7631898	25 rivets	4,8 x 20 mm	13,0 à 15,0 mm	9,5 mm	4,9 mm	BB	6

/// RIVETS CUIVRE / ACIER TETE PLATE

OUTIFRANCE

Matériaux : métal et métaux cuivreux.

Applications : supprime les couples d'interaction entre les métaux. Décoratifs.

Par exemple : plaques de propriété, gouttières, plaques de cuivre, etc.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	EPAISSEUR À SERTIR	Ø COURONNE	Ø PERÇAGE		
Rivets en blixbox libre service							
7631866	100 rivets	3 x 10 mm	5,0 à 7,0 mm	6,5 mm	3,1 mm	BB	6
7631868	50 rivets	4 x 12 mm	6,0 à 8,0 mm	8,0 mm	4,1 mm	BB	6

/// RIVETS PLEINS CUIVRE

OUTIFRANCE

Matériaux : métal.

Applications : pour fixation avec accès des deux côtés. Haute résistance au cisaillement et à l'arrachement.

Par exemple : carrosserie, ustensiles de cuisine, portes métalliques, etc.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	EPAISSEUR À SERTIR	Ø PERÇAGE		
Rivets en blixbox libre service						
7631902	25 rivets	4 x 20 mm	12 mm max	5,1 mm	BB	6

/// RIVETS TUBULAIRES ACIER / LAITON

OUTIFRANCE

Matériaux : matériaux friables, cuirs, plastiques, etc.

Applications : pour fixation avec accès des deux côtés. Renforcement de fixations existantes.

Par exemple : électricité, électronique, renforts de coutures sur cuir, etc.

CODE	DÉSIGNATION	Ø RIVET X LONGUEUR	EPAISSEUR À SERTIR	Ø PERÇAGE		
Rivets en blixbox libre service						
7631905	25 rivets	3 x 8 mm	1,0 à 4,0 mm	3,1 mm	BB	6
7631907	25 rivets	8 x 10 mm	2,0 à 6,0 mm	8,1 mm	BB	6
7631908	25 rivets	8 x 12 mm	4,0 à 8,0 mm	8,1 mm	BB	6

/// PINCE POSE ECROUS A SERTIR

Corps en acier. Poignées gainées.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	POUR ECROUS		
7630155	Pince à sertir	M3 / M4 / M5 / M6 / M8	LS	6

/// PINCE POSE ECROUS A SERTIR

Corps en acier. Poignées gainées.

Livrée en coffret avec un assortiment d'écrous M4, M5, M6 et M8

ECLIPSE

CODE	DÉSIGNATION	POUR ECROUS		
7630150	Pince pose écrous + écrous en coffret	M4 / M5 / M6 / M8	B	1

/// ECROUS A SERTIR ACIER TETE PLATE

Rivets creux taraudés pour fixation démontable sur les tôles, tubes, cornières, etc.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS TÊTE	EPAISSEUR À SERTIR		
7631917	40 écrous M3	Ø7 x 0,9 mm	0,5 à 3,0 mm	BB	6
7631918	40 écrous M4	Ø9 x 1,0 mm	0,5 à 3,0 mm	BB	6
7631919	40 écrous M5	Ø10 x 1,0 mm	0,5 à 3,0 mm	BB	6
7631920	40 écrous M6	Ø13 x 1,5 mm	0,5 à 3,0 mm	BB	6
7631929	40 écrous M8	Ø16 x 1,5 mm	0,5 à 3 mm	BB	6

/// ECROUS A SERTIR ACIER TETE FRAISEE

Rivets creux taraudés pour fixation démontable sur les tôles, tubes, cornières, etc.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS TÊTE	EPAISSEUR À SERTIR		
7631921	40 écrous M3	Ø7 x 1,5 mm	1,5 à 3,5 mm	BB	6
7631922	40 écrous M4	Ø9 x 1,5 mm	1,5 à 3,5 mm	BB	6
7631923	40 écrous M5	Ø10 x 1,5 mm	1,5 à 4,0 mm	BB	6

/// ECROUS A SERTIR ACIER TETE REDUITE

Rivets creux taraudés pour fixation démontable sur les toles, tubes, cornières, etc.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS TÊTE	EPAISSEUR À SERTIR		
7631924	40 écrous M4	Ø7 x 0,6 mm	0,6 à 3,0 mm	BB	6
7631925	40 écrous M5	Ø8 x 0,6 mm	0,6 à 3,0 mm	BB	6

/// ECROUS A SERTIR ALU TETE PLATE

Rivets creux taraudés pour fixation démontable sur les toles, tubes, cornières, etc.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS TÊTE	EPAISSEUR À SERTIR		
7631926	40 écrous M3	Ø7 x 10mm	0,5 à 3,0 mm	BB	6
7631927	40 écrous M4	Ø9 x 1,1 mm	0,5 à 3,0 mm	BB	6
7631928	40 écrous M5	Ø10 x 1,1 mm	0,5 à 3,0 mm	BB	6



4. RIVETAGE, CÉILLETAGE



/// PINCE A CÉILLETS

Corps en acier, poignées gainées. Pour céillecs Ø 4 mm.

KREATOR

CODE	DÉSIGNATION		
1660730	Pince à céillecs 4 mm	SC	1



/// PINCE A CÉILLETS DE BACHE

Corps en acier. Pour céillecs Ø 10 mm.

KREATOR

CODE	DÉSIGNATION		
1660720	Pince à céillecs + 10 céillecs Ø 10 mm	LS	1

4.

RIVETAGE CÉILLETAGE



/// CÉILLETS LAITON

Pour renforcer les perforations afin d'éviter les déchirements sur des matériaux tels que : cuirs, cartons, bâches plastique, tissus, etc. Idéal pour accrochage avec tendeurs, crochets, cordes ou autres. En laiton.

OUTIFRANCE

CODE	DÉSIGNATION		
7631913	25 céillecs Ø8 mm	BB	6



/// CÉILLETS INOX 10MM

Pour renforcer les perforations afin d'éviter les déchirements sur des matériaux tels que : cuirs, cartons, bâches plastique, tissus, etc. Idéal pour accrochage avec tendeurs, crochets, cordes ou autres. En acier inox, résiste aux intempéries pour utilisations extérieures.

KREATOR

CODE	DÉSIGNATION		
1660725	25 céillecs Ø10 mm	LS	10

/// CÉILLETS A CLIPS AUTO-SERRANT

Jeu de quatre céillecs à clips. Se fixent sur les bâches ou tissus, avec ou sans ourlet, sans les percer ou endommager. Peuvent être utilisés pour remplacer des céillecs abîmés ou pour créer des points de fixation supplémentaires. Charge maximum 25 kg par céillet.

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

CODE	DÉSIGNATION		
7631950	Jeu de 4 céillecs à clips auto-serrant	LS	6

