

9.

LAMES DE SCIE POUR ÉLECTROPORTATIFS



SC: Sur carte
V: Vrac
B: Boîte
EC: Etiquette cavalier
BB: Blibox
R: Film rétractable

/// Scies, cloches et trépan

/// Lames de scie circulaire

/// Lames de scie sauteuse

/// Lames de scie sabre



/// DECOUPE-CERCLE REGLABLE

KREATOR

Idéal pour la pose des halogènes, interrupteurs, prises électriques, VMC, etc. Permet la coupe du plastique, plâtre, bois, aluminium, caoutchouc et de nombreux autres matériaux.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
03100301	Découpe cercles	30 à 120 mm	SC	6



/// DECOUPE-CERCLE REGLABLE AVEC PARE-POUSSIÈRE

OUTIFRANCE

Permet de couper des trous ronds dans les plaques de plâtre, les dalles de plafonds, les dalles acoustiques, les panneaux de construction synthétiques en mousse extrudée, les fibrociments, les planches de bois (massifs, multiplis, contreplaqués, agglomérés), etc. Idéal pour le passage des canalisations (évacuations, climatisations, ventilations, etc.) et pour l'encastrement de luminaires ou haut-parleurs. Réglage facile du diamètre de coupe de 40 à 200 mm. Coupe jusqu'à 30 mm de profondeur (60 mm si accès des deux côtés). Équipé d'un pare-poussière transparent en polycarbonate avec collier à ressort et joint de protection en caoutchouc pour recueillir les poussières et empêcher la retombée des débris.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
7123132	Scie cloche réglable	Ø40 à 200 mm	B	1

/// SCIES CLOCHE HCS

BricoTop

Pour la coupe du bois, du plastique et du plâtre. Ensemble de lames livrées avec plaque support et foret centreur.

CODE	COMPOSITION	COMPOSITION	PROFONDEUR DE COUPE		
219230	Ø 26 / 32 / 38 / 45 / 50 / 56 / 63 mm	Jeu de 7 scies cloche	18 mm	SC	10

/// SCIES CLOCHE HCS - COFFRET

OUTIFRANCE

Pour la coupe des bois, plâtre et plastique. Profondeur de coupe : 26 mm.
7 lames livrées avec 2 mandrins, 1 mèche pilote et 1 clé 6 pans.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE		
7123000	Coffret de 7 scies cloche	Ø 19 / 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 mm	LS	5

/// SCIES CLOCHE HCS - JEU

KREATOR

Pour la coupe du bois, du plastique et du plâtre. Ensemble de lames livrées avec plaque support et foret centreur.

CODE	DÉSIGNATION	COMPOSITION	PROFONDEUR PERÇAGE		
03100403	Jeu de 8 scies cloche	Ø 25 / 32 / 39 / 44 / 51 / 57 / 63 / 68 mm	25 mm	SC	6
03100404	Jeu de 5 scies cloche	Ø 68 / 74 / 80 / 90 / 100 mm	30 mm	SC	6

/// SCIES CLOCHE BI-MÉTAL HSS

KREATOR

Pour la coupe du bois, du plâtre et des plaque de métal de faible épaisseur. Chaque lame est livrée avec son mandrin équipé d'un ressort facilitant l'extraction de la carotte. Profondeur de coupe 25 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
Scies cloche + mandrin			
03100103	Scie cloche Ø 22 mm	SC	6
03100104	Scie cloche Ø 25 mm	SC	6
03100106	Scie cloche Ø 32 mm	SC	6
03100107	Scie cloche Ø 35 mm	SC	6
03100109	Scie cloche Ø 44 mm	SC	6
03100110	Scie cloche Ø 51 mm	SC	6
03100111	Scie cloche Ø 57 mm	SC	6
03100112	Scie cloche Ø 60 mm	SC	6
03100113	Scie cloche Ø 65 mm	SC	6
Scies cloche + mandrin			
03100114	Scie cloche Ø 67 mm	SC	6
03100115	Scie cloche Ø 68 mm	SC	6
03100116	Scie cloche Ø 73 mm	SC	6
03100117	Scie cloche Ø 76 mm	SC	6
03100118	Scie cloche Ø 83 mm	SC	6
Mandrin			
03100199	Mandrin + mèche pilote pour lames Ø 25 à 83 mm	SC	6

/// SCIES CLOCHE BI-MÉTAL HSS - COFFRET

OUTIFRANCE

Pour la coupe des bois, plâtre, plastique, métal, etc. Profondeur de coupe : 38 mm. 6 lames livrées avec 2 mandrins, 2 mèches pilote et 1 adaptateur pour mandrin.

CODE	DÉSIGNATION	COMPOSITION		
7123100	Coffret de 6 scies cloche	Ø 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 65 mm	V	10

/// SCIES CLOCHE BI-MÉTAL COBALT - TROUSSE

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Dents trempées en acier rapide HSS à haute teneur en cobalt 8% pour une très grande résistance à l'usure. Denture à pas variable pour une coupe rapide et facile. Profondeur de coupe 38 mm. Idéales pour une grande variété de matériaux : l'acier inoxydable, l'aluminium, les métaux non ferreux, la fonte, les bois durs/tendres, les agglomérés, les contreplaqués, les plaques de plâtre et le PVC. Fournies dans une trousse de rangement rigide.

CODE	DÉSIGNATION	COMPOSITION		
7123105	Trousse de 6 scies cloche	Ø 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 51 mm	V	1

/// SCIES CLOCHE BI-METAL COBALT

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Dents trempées en acier rapide HSS à haute teneur en cobalt 8% pour une très grande résistance à l'usure. Denture à pas variable pour une coupe rapide et facile. Profondeur de coupe 38 mm. Idéales pour une grande variété de matériaux : l'acier inoxydable, l'aluminium, la tôle, les métaux non ferreux, la fonte, le bois dur/tendre, l'aggloméré, le contreplaqué, les plaques de plâtre et le PVC. Autres diamètres de coupe jusqu'à 210 mm sur commande.

CODE	DÉSIGNATION		
Lames seules			
7123216	Scie cloche Ø 16 mm	LS	3
7123219	Scie cloche Ø 19 mm	LS	3
7123220	Scie cloche Ø 20 mm	LS	3
7123222	Scie cloche Ø 22 mm	LS	3
7123225	Scie cloche Ø 25 mm	LS	3
7123232	Scie cloche Ø 32 mm	LS	3
7123235	Scie cloche Ø 35 mm	LS	3
7123238	Scie cloche Ø 38 mm	LS	3
7123240	Scie cloche Ø 40 mm	LS	3
7123244	Scie cloche Ø 44 mm	LS	3
7123248	Scie cloche Ø 48 mm	LS	3
7123251	Scie cloche Ø 51 mm	LS	3
7123257	Scie cloche Ø 57 mm	LS	2
7123264	Scie cloche Ø 64 mm	LS	2
7123265	Scie cloche Ø 65 mm	LS	2

CODE	DÉSIGNATION		
Lames seules			
7123267	Scie cloche Ø 67 mm	LS	2
7123270	Scie cloche Ø 70 mm	LS	2
7123273	Scie cloche Ø 73 mm	LS	2
7123276	Scie cloche Ø 76 mm	LS	2
7123283	Scie cloche Ø 83 mm	LS	2
7123289	Scie cloche Ø 89 mm	LS	2
7123292	Scie cloche Ø 92 mm	LS	2
7123299	Scie cloche Ø 102 mm	LS	2
7123312	Scie cloche Ø 121 mm	LS	2
Mandrins et mèches pilote			
7123201	Mandrin + mèche pilote pour lames Ø 16 à 30 mm	LS	4
7123202	Mandrin + mèche pilote pour lames Ø 32 à 150 mm	LS	4
7123205	Jeu de 2 mèches pilote Ø 6,5 x 75 mm	LS	3



/// TREPANS CARBURE

KREATOR

Trépans avec bord de coupe à concrétion carbure, coupent la brique, le carrelage, les tuiles, etc. Livrés seuls, plaque support et mèche pilote à commander séparément. Profondeur de coupe 40 mm.

CODE	DÉSIGNATION		
Trépans seuls			
03100201	Trépan Ø 33 mm	SC	6
03100202	Trépan Ø 43 mm	SC	6
03100203	Trépan Ø 53 mm	SC	6
03100204	Trépan Ø 67 mm	SC	6
03100205	Trépan Ø 73 mm	SC	6

CODE	DÉSIGNATION		
Trépans seuls			
03100206	Trépan Ø 83 mm	SC	6
Mèche pilote et plaque support			
03100298	Mèche pilote Ø 9,5 x 140 mm	SC	6
03100299	Plaque support pour trépans Ø 33 à 83 mm	SC	6



/// TREPANS CARBURE - COFFRET

OUTIFRANCE

Trépans acier avec concrétion au carbure de tungstène. Pour le perçage des bétons, parpaings, briques, carrelages, etc. Profondeur de coupe : 58 mm. 5 lames livrées avec 1 embase, 1 mèche pilote et 1 lime carbure.

CODE	DÉSIGNATION	COMPOSITION		
7123101	Coffret de 5 trépans carbure	Ø 33 / 53 / 67 / 73 / 83 mm	V	1



/// TREPANS CARBURE M16 / SDSPLUS

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Trépan en acier traité pour une haute résistance à l'usure avec un nombre important de dents au carbure en forme de toit et à implantation inclinée pour un excellent mordant. Couronne allégée pour une progression plus rapide du trépan. Profondeur de perçage 50 mm. Porte trépan à filetage M16 déformé à froid extrêmement robuste. Emmanchement SDS-plus. Fabrication française.

CODE	DÉSIGNATION		
Lames seules			
3373840	Trépan Ø 40 mm	LS	1
3373850	Trépan Ø 50 mm	LS	1
3373868	Trépan Ø 68 mm	LS	1
3373880	Trépan Ø 80 mm	LS	1
3373891	Trépan Ø 105 mm	LS	1
3373894	Trépan Ø 125 mm	LS	1

CODE	DÉSIGNATION		
Foret centreur et porte-trépans			
3373801	Foret centreur Ø 8 x 100 mm	LS	1
3373805	Porte-trépan SDS+ / M16 100 mm	LS	1
3373810	Porte-trépan SDS+ / M16 220 mm	LS	1



/// TREPANS CARBURE CÔNE / SDSMAX

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Trépan lourd en acier traité pour une haute résistance à l'usure avec un nombre important de dents au carbure en forme de toit et à implantation inclinée pour un excellent mordant. Goujure profonde pour réduire les frottements. Profondeur de perçage 75 mm. Porte trépan à cône 1/8 en acier trempé, surface de portée importante, optimise la transmission de puissance. Emmanchement SDS-max. Fabrication française.

CODE	DÉSIGNATION		
Trépans seuls			
3373930	Trépan Ø 90 mm	LS	1
3373940	Trépan Ø 110 mm	LS	1
3373950	Trépan Ø 125 mm	LS	1

CODE	DÉSIGNATION		
Foret centreur et porte-trépans			
3373901	Foret centreur Ø 11 x 130 mm	LS	1
3373904	Porte-trépan SDSmax / Cône 220 mm	LS	1
3373905	Porte-trépan SDSmax / Cône 420 mm	LS	1
3373910	Kit d'extraction rondelle / goupille	LS	1





/// LAMES DE SCIES CIRCULAIRES BOIS

OUTIFRANCE

Denture alternée avec pastilles au carbure de tungstène. Les lames en alésage 20 mm sont livrées avec 2 bagues de réduction Ø 16 et 12 mm, et les lames en 30 mm avec 3 bagues Ø 25,4 - 20 et 16 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	NOMBRE DE DENTS	ALÉSAGE		
6580009	1 lame	150 mm	20	20 mm	SC	1
6580010	1 lame	160 mm	20	20 mm	SC	1
6580400	1 lame	190 mm	20	30 mm	SC	1
6580050	1 lame	200 mm	40	30 mm	SC	1
6580070	1 lame	230 mm	40	30 mm	SC	1
6580080	1 lame	250 mm	24	30 mm	SC	1
6580100	1 lame	250 mm	60	30 mm	SC	1

/// LAMES DE SCIES CIRCULAIRES BOIS

KREATOR

Idéales pour la coupe de tous types de bois. Livrées avec bagues de réduction Ø 25,4 mm / 20 mm / 16 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	NOMBRE DE DENTS	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
03020408	1 lame	160 mm	24 dents	30 mm	2,0 mm	SC	6
03020414	1 lame	185 mm	24 dents	30 mm	2,2 mm	SC	6
03020415	1 lame	185 mm	60 dents	30 mm	2,2 mm	SC	6
03020420	1 lame	210 mm	24 dents	30 mm	2,2 mm	SC	6
03020421	1 lame	210 mm	48 dents	30 mm	2,2 mm	SC	6
03020427	1 lame	254 mm	40 dents	30 mm	3,0 mm	SC	6
03020429	1 lame	254 mm	80 dents	30 mm	3,0 mm	SC	6
03020430	1 lame	305 mm	60 dents	30 mm	3,2 mm	SC	6
03020432	1 lame	315 mm	60 dents	30 mm	3,2 mm	SC	6

/// LAMES DE SCIES CIRCULAIRES METAUX NON FERREUX

KREATOR

Idéales pour la coupe des métaux tendres, plastiques, tuyaux PVC, etc. Livrées avec bagues de réduction Ø 25,4 mm / 20 mm / 16 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	NOMBRE DE DENTS	ALÉSAGE	EPAISSEUR		
03020503	1 lame	185 mm	48 dents	30 mm	2,2 mm	LS	6
03020506	1 lame	305 mm	100 dents	30 mm	3,0 mm	SC	6

/// LAMES DE SCIES CIRCULAIRES BOIS

FAITHFULL

Lames de qualité professionnelle avec dents à pastilles carbure de tungstène de 7 mm pour une longue durée de vie et une grande précision de coupe. Denture à profil ATB (biseau supérieur alterné) avec inclinaison positive de 15° pour la coupe de tous types de bois. Fentes d'expansion découpées au laser pour améliorer les performances en réduisant l'accumulation de chaleur. Trait de coupe 2,5 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DENTS	ALÉSAGE	BAGUE		
6540010	1 lame	150 mm	40	20 mm	16 / 13 mm	SC	6
6540015	1 lame	160 mm	16	30 mm	20 / 16 mm	SC	6
6540020	1 lame	160 mm	24	30 mm	28,6 / 20 / 16 mm	SC	6
6540025	1 lame	165 mm	18	30 mm	20 / 16 mm	SC	6
6540030	1 lame	180 mm	24	30 mm	20 mm	SC	6
6540035	1 lame	180 mm	40	30 mm	20 mm	SC	6
6540040	1 lame	190 mm	24	30 mm	20 / 16 mm	SC	6
6540045	1 lame	190 mm	40	30 mm	20 / 16 mm	SC	6
6540050	1 lame	200 mm	24	30 mm	25 / 16 mm	SC	6
6540055	1 lame	210 mm	32	35 mm	30 / 25 / 16 mm	SC	6
6540060	1 lame	230 mm	30	30 mm	-	SC	6
6540065	1 lame	235 mm	20	35 mm	30 / 25 / 16 mm	SC	6
6540070	1 lame	235 mm	40	35 mm	30 / 25 / 16 mm	SC	6
6540075	1 lame	250 mm	24	30 mm	25 / 16 mm	SC	6
6540080	1 lame	254 mm	40	30 mm	25 / 16 mm	SC	6
6540085	1 lame	254 mm	60	30 mm	25 / 16 mm	SC	6
6540090	1 lame	300 mm	40	30 mm	-	SC	6
6540095	1 lame	300 mm	60	30 mm	-	SC	6

/// LAMES DE SCIES CIRCULAIRES BOIS - CORDLESS

FAITHFULL

Lames de qualité professionnelle avec dents à pastilles carbure de tungstène de 5 mm. Denture à profil ATB (biseau supérieur alterné) avec inclinaison positive de 15° pour la coupe de tous types de bois. Fentes d'expansion découpées au laser pour améliorer les performances en réduisant l'accumulation de chaleur. Trait de coupe 1,6 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DENTS	ALÉSAGE	BAGUE		
6540100	1 lame	136 mm	24	10 mm	-	SC	6
6540105	1 lame	150 mm	24	10 mm	-	SC	6
6540110	1 lame	165 mm	24	20 mm	10 mm	SC	6

/// LAMES DE SCIES CIRCULAIRES BOIS - RADIALES

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Lames de qualité professionnelle avec dents à pastilles carbure de tungstène de 7 mm pour une longue durée de vie et une grande précision de coupe. Denture sans inclinaison (zéro degré) spécialement conçue pour une utilisation sur les scies à onglets et radiales pour la coupe de tous types de bois. Trait de coupe 2,5 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DENTS	ALÉSAGE	BAGUE		
6540130	1 lame	216 mm	48	30 mm	-	SC	6
6540135	1 lame	250 mm	80	30 mm	25 / 16 mm	SC	6



/// LAMES DE SCIES CIRCULAIRES BOIS - ANTI À-COUPS

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Lames de qualité professionnelle avec dents à pastilles carbure de tungstène de 7 mm pour une longue durée de vie et une grande précision de coupe. Denture à profil ATB (biseau supérieur alterné) avec forte inclinaison positive et technologie "anti-kick" qui réduit fortement les à-coups. Fentes d'expansion découpées au laser pour améliorer les performances en réduisant l'accumulation de chaleur. Trait de coupe 2,5 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DENTS	ALÉSAGE	BAGUE		
6540170	1 lame	250 mm	40	30 mm	25 / 16 mm	SC	6



/// LAMES DE SCIES CIRCULAIRES BOIS CLOUÉ

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Lames de qualité professionnelle avec dents à pastilles carbure de tungstène de 7 mm pour une longue durée de vie et une grande précision de coupe. Denture à profil ATB (biseau supérieur alterné) conçue pour la coupe des vieux bois avec clous. Trait de coupe 2,5 mm.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DENTS	ALÉSAGE	BAGUE		
6540190	1 lame	184 mm	14	16 mm	-	SC	6
6540195	1 lame	184 mm	14	30 mm	-	SC	6



/// LAMES DE SCIES CIRCULAIRES LAMINES ET ALUMINIUM

FAITHFULL
QUALITY TOOLS

Lames de qualité professionnelle avec dents à pastilles carbure de tungstène de 7 mm pour une longue durée de vie et une grande précision de coupe. Denture à profil TCG (Triple biseau) avec inclinaison négative pour la coupe des laminés et métaux non ferreux.

CODE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	DENTS	ALÉSAGE	BAGUE		
6540150	1 lame	216 mm	48	30 mm	-	SC	6
6540155	1 lame	250 mm	60	30 mm	25 / 16 mm	SC	6



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE HCS POUR BOIS - COUPE DROITE

KREATOR

Pour des coupes dans les bois et plastiques. Épaisseur de coupe maximum 60 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
Denture alignée							
03041001	2 lames	100 mm	8 tpi (3 mm)	"T"	Coupe universelle	SC	6
03045001	2 lames	100 mm	8 tpi (3 mm)	"U"	Coupe universelle	SC	6
Denture alternée							
03041003	2 lames	100 mm	10 tpi (2,5 mm)	"T"	Coupe fine	SC	6
03041004	2 lames	100 mm	6 tpi (4 mm)	"T"	Coupe rapide	SC	6
03045003	2 lames	100 mm	10 tpi (2,5 mm)	"U"	Coupe fine	SC	6
03045004	2 lames	100 mm	6 tpi (4 mm)	"U"	Coupe rapide	SC	6



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE HCS POUR BOIS - COUPE COURBE

KREATOR

Pour des coupes courbes dans les bois et plastiques. Denture alternée. Épaisseur de coupe maximum 60 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
03041002	2 lames	100 mm	6 tpi (4 mm)	"T"	Coupe courbe	SC	6
03045002	2 lames	100 mm	6 tpi (4 mm)	"U"	Coupe courbe	SC	6



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE BI-MÉTAL POUR BOIS DUR

KREATOR

Pour des coupes dans les bois durs. Denture alternée. Épaisseur de coupe maximum 60 mm pour les lames de longueur 100 mm et 100 mm pour les lames de longueur 152 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
03041011	2 lames	100 mm	10 tpi (2,5 mm)	"T"	Coupe fine	SC	6
03041010	2 lames	100 mm	6 tpi (4 mm)	"T"	Coupe rapide	SC	6
03041015	2 lames	152 mm	6 tpi (4 mm)	"T"	Lame longue matériaux épais	SC	6
03045011	2 lames	100 mm	10 tpi (2,5 mm)	"U"	Coupe fine	SC	6
03045010	2 lames	100 mm	6 tpi (4 mm)	"U"	Coupe rapide	SC	6
03045015	2 lames	152 mm	6 tpi (4 mm)	"U"	Lame longue matériaux épais	SC	6





/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE BI-METAL POUR LAMINES ET STRATIFIÉS **KREATOR**

Denture alternée inversée pour une finition parfaite du trait de coupe sur la face supérieure du matériau. Épaisseur de coupe maximum 30 mm. Épaisseur de coupe maximum 60 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
03041020	2 lames	100 mm	10 tpi (2,5 mm)	"T"	Coupe nette en haut	SC	6
03045020	2 lames	100 mm	10 tpi (2,5 mm)	"U"	Coupe nette en haut	SC	6



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE HSS POUR MÉTAUX **KREATOR**

Pour la coupe des plaques et tubes en aluminium, métaux non-ferreux et métaux durs. Épaisseur de coupe maximum 6 mm pour les lames 75 mm et 10 mm pour les lames 100 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
03041030	2 lames	75 mm	12 tpi (2 mm)	"T"	Métaux et plastiques	SC	6
03045030	2 lames	75 mm	12 tpi (2 mm)	"U"	Métaux et plastiques	SC	6
03041040	2 lames	100 mm	8 tpi (3 mm)	"T"	Aluminium	SC	6
03045040	2 lames	100 mm	8 tpi (3 mm)	"U"	Aluminium	SC	6



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE POUR FAÏENCE / CARRELAGE **KREATOR**

Pour la coupe de tous les types de céramiques. Épaisseur de coupe maximum 15 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
03041050	2 lames	75 mm	Concretion carbure	"T"	Carrelage / Faïence	SC	6
03045050	2 lames	75 mm	Concretion carbure	"U"	Carrelage / Faïence	SC	6



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE - COFFRETS **KREATOR**

Assortiment de 10 lames pour tous les matériaux :

- 1 lame 100mm / 10tpi bois coupe droite fine
- 1 lame 100mm / 8tpi bois coupe droite universelle
- 1 lame 100mm / 6tpi bois coupe droite rapide
- 1 lame 100mm / 6tpi bois coupe courbe
- 1 lame 100mm / 10tpi bois durs coupe fine
- 1 lame 100mm / 6tpi bois durs coupe rapide
- 1 lame 100mm / 10tpi laminés coupe nette en haut
- 1 lame 100mm / 8tpi métaux non ferreux
- 1 lame 75mm / 12tpi tous métaux
- 1 lame 75mm / Carbure pour carrelage et faïence

CODE	DÉSIGNATION	FIXATION		
03041090	Coffret de 10 lames	"T"	SC	6
03045090	Coffret de 10 lames	"U"	SC	6



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE HCS POUR BOIS ET PLASTIQUES **DIAGER**

Lames en acier HCS au chrome vanadium. Pour la coupe des bois tendres, agglomérés et plastiques d'épaisseur 4 à 50 mm. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
3376010	L001W5	5 lames	100 / 75 mm	Fraisée 8,5 tpi (3 mm)	"T"	Coupe rapide	SC	10
3376040	L002W5	5 lames	100 / 75 mm	Rectifiée 10 tpi (2,5 mm)	"T"	Coupe fine	SC	10



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE HCS POUR BOIS - COUPE COURBE **DIAGER**

Lames en acier HCS au chrome vanadium spéciale débitage et chantournage. Double denture permettant l'amorce en plein panneau et favorisant les coupes en courbe. Dents avoyées et rectifiées pour coupes rapides et grossières sur tous types de bois tendres et durs d'épaisseur 5 à 50 mm. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
3376020	L011W5	5 lames	100 / 75 mm	6 tpi (4 mm)	"T"	Coupe courbe	SC	10



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE HCS POUR PARQUET COUPE COURBE **DIAGER**

Lames en acier HCS au chrome vanadium spéciale finitions et chantournage. Double denture permettant l'amorce en plein panneau et favorisant les coupes en courbe. Denture fine rectifiée pour des coupes très propres et sans éclats sur les bois tendres, parquets laminés et panneaux de particules d'épaisseur 2,5 à 35 mm. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
3376050	L005W5	5 lames	100 / 75 mm	10 tpi (2,5 mm)	"T"	Coupe courbe	SC	10



/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE HCS POUR LAMINES ET STRATIFIÉS



Lames en acier HCS au chrome vanadium avec denture inversée pour une finition parfaite du trait de coupe sur la face supérieure du matériau. Denture "STAR" triple affûtage très fine pour des coupes nettes et sans éclats sur tous types de bois tendres et durs, parquets laminés, stratifiés et panneaux agglomérés d'épaisseur 2 à 40 mm. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
3376060	L008W5	5 lames	117 / 91 mm	13 tpi (2,0 mm)	"T"	Coupe nette en haut	SC	10

/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE BI-MÉTAL POUR LAMINES ET STRATIFIÉS



Lames bi-métal haute résistance et longue durée de vie avec denture inversée pour une finition parfaite du trait de coupe sur la face supérieure du matériau. Denture très fine rectifiée pour des coupes nettes et sans éclats sur tous types de bois tendres et durs, parquets laminés et panneaux agglomérés d'épaisseur 2,5 à 20 mm. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
3376030	L000W5	5 lames	80 / 55 mm	13 tpi (2,0 mm)	"T"	Coupe nette en haut	SC	10

/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE BI-MÉTAL POUR BOIS CLOUTÉ



Lames bi-métal haute résistance et longue durée de vie avec denture TWINCUT alternant des dents agressives et robustes pour des performances de coupe exceptionnelles sur les plaques de métal, les tubes et profilés d'une épaisseur supérieure à 2mm. Idéales pour le démontage de structures bois avec vis et clous, et pour couper des palettes. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
3376070	L012S5	5 lames	116 / 91 mm	(2,0 mm)	"T"	Coupe en force	SC	5

/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE BI-MÉTAL POUR ACIER ET INOX



Lames bi-métal haute résistance et longue durée de vie avec denture fraisée et ondulée permettant la coupe des tôles, profilés et tubes en acier et inox jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Longues et flexibles, elles sont également idéales pour la coupe des matériaux "sandwich" jusqu'à 80 mm d'épaisseur. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	FIXATION	UTILISATION		
3376085	L001M5	5 lames	75 / 55 mm	13 tpi (2,0mm)	"T"	Acier et inox	SC	10
3376090	L002M5	5 lames	132 / 105 mm	25 tpi (1,0 mm)	"T"	Acier et inox	SC	10

/// LAMES DE SCIE SAUTEUSE - ASSORTIMENT 5 PIECES



Assortiment mixte pour le bois et le métal permettant de couvrir de nombreuses applications :

L010W - Débitage bois jusqu'à 50 mm.

L000M - Coupe des tôles acier et inox jusqu'à 2 mm.

L001W - Coupe rapide bois et plastique jusqu'à 50 mm.

L001M - Coupe des tubes et profilés cuivre et alu jusqu'à 6 mm.

L002W - Coupe propre de finition bois et plastique jusqu'à 30 mm.

Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	FIXATION	UTILISATION		
3376080	LMIX001	5 lames assorties	"T"	Multi-applications	SC	10

/// LAMES DE SCIE SABRE HCS POUR BOIS



Pour la coupe rapide et facile de tous les types de bois. Épaisseur de coupe jusqu'à 100 mm pour les lames 150 mm et jusqu'à 150 mm pour les lames 230 mm.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
03031002	2 lames	150 mm	6 tpi (4 mm)	SC	6
03031003	2 lames	230 mm	5 tpi (5 mm)	SC	6

/// LAMES DE SCIE SABRE BI-MÉTAL POUR BOIS ET MÉTAUX



Lame universelle avec 2 tailles de denture pour la coupe rapide et facile des métaux, bois, laminés et plastiques. Épaisseur de coupe jusqu'à 12 mm pour les métaux et 150 mm pour les bois et plastiques. Lame idéale pour la démolition, pour le bois clouté.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
03033001	2 lames	225 mm	10 / 14 tpi (2,5 / 1,8 mm)	SC	6

/// LAMES DE SCIE SABRE BI-MÉTAL POUR MÉTAUX



Pour la coupe rapide et facile des plaques, tubes et profilés en métal jusqu'à 3 mm d'épaisseur. Efficace également sur les plaques et PVC. La lame longue 225 mm est idéale pour les profilés et montants de porte et fenêtres, et les tubes de grand diamètre.

CODE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE		
03032001	2 lames	150 mm	24 tpi (1 mm)	SC	6
03032002	2 lames	150 mm	18 tpi (1,4 mm)	SC	6
03032003	2 lames	225 mm	18 tpi (1,4 mm)	SC	6



9. LAMES DE SCIE POUR ÉLECTROPORTATIFS



/// LAMES DE SCIE SABRE HCS POUR PLÂTRE, BOIS ET PLASTIQUE



Lames en acier HCS avec denture avoyée et fraisée idéale pour la coupe rapide des plaques de plâtre et fibrociment, bois et plastiques jusqu'à 100 mm d'épaisseur. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	UTILISATION		
3376140	L200WL1505	5 lames	150 / 130 mm	6 tpi (4,2 mm)	Plâtre et fibrociment	SC	10
3376145	L200WL3005	5 lames	300 / 280 mm	6 tpi (4,2 mm)	Plâtre et fibrociment	SC	10



/// LAMES DE SCIE BI-MÉTAL POUR BOIS CLOUTÉS



Lames bi-métal haute résistance et longue durée de vie avec denture "COMBO" alternant 2 dimensions de dents pour des coupes performantes sur bois et métal. Idéales pour la coupe des bois avec clous (palettes) et des tôles et tuyaux en métaux non-ferreux (aluminium, plomb, cuivre, etc.). Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	UTILISATION		
3376120	L204SL1505	5 lames	150 / 130 mm	Variable 10 / 14 tpi (2,5 / 1,8 mm)	Bois cloutés	SC	10
3376130	L204SL2255	5 lames	225 / 205 mm	Variable 10 / 14 tpi (2,5 / 1,8 mm)	Bois cloutés	SC	10



/// LAMES DE SCIE SABRE HCS POUR BOIS VERTS



Lames en acier HCS avec denture rectifiée, avoyée et renforcée par traitement thermique. Idéales pour la coupe très rapides des bois verts comme les bûches jusqu'à 190 mm. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	UTILISATION		
3376110	L202WL2405	5 lames	240 / 220 mm	Variable 4 / 5 tpi (6,35 / 5 mm)	Bois verts	SC	10



/// LAMES DE SCIE SABRE BI-MÉTAL SPECIALE DEMOLITION



Lames bi-métal haute résistance et longue durée de vie très épaisses pour des coupes puissantes idéales en démolition. Dents fraisées et ondulées pour la coupe des métaux, bois et plaques de plâtre. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	UTILISATION		
3376180	L206ML3005	5 lames	300 / 280 mm	10 tpi (2,5 mm)	Démolition	SC	10



/// LAMES DE SCIE SABRE CARBURE POUR MATERIAUX DE CONSTRUCTION



Lame très robuste à longue durée de vie avec dents carbure pour la coupe des briques, tuiles, grès calcaires, béton cellulaires, fibres ciment, etc., jusqu'à 230 mm d'épaisseur. Fabrication Européenne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	UTILISATION		
3376160	L206SL3001	1 lame	300 / 280 mm	Carbure	Briques, tuiles, fibrociments	SC	10



/// LAMES DE SCIE SABRE HCS POUR MATERIAUX ISOLANTS



Lames "couteau" avec tranchant à double affûtage ondulé pour des coupes rapides et propres des matériaux isolants comme les laines de verre / roche, mousses expansées, dalles acoustiques, etc. Conviennent également au cartons, cuirs et caoutchoucs. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	UTILISATION		
3376170	L200SL3002	2 lames	300 / 280 mm	Couteau ondulé	Matériaux isolants	SC	10



/// LAMES DE SCIE SABRE BI-MÉTAL POUR ACIER ET INOX



Lames bi-métal haute résistance et longue durée de vie avec denture ondulée et fraisée, idéales pour la coupe des tôles, tubes et profilés en acier et inox jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur. Fabrication Allemagne.

CODE	RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR	DENTURE	UTILISATION		
3376150	L202ML1505	5 lames	150 / 130 mm	18 tpi (1,4 mm)	Acier inox	SC	10
3376155	L202ML2005	5 lames	200 / 180 mm	18 tpi (1,4 mm)	Acier inox	SC	10